



雷帝国际

填缝保护剂强效型 Advanced Grout Sealer (Aerosol)



1. 产品名称

填缝保护剂强效型

ADVANCED GROUT SEALER (AEROSOL)

2. 制造商

雷帝（中国）建筑材料有限公司

上海市松江区新浜工业园区浩海路 309 号。邮编：201206

电话：86-21-5789 3300

传真：86-21-5789 2200

免费热线：400-887-2010

官方网站：WWW.LATICRETE.COM.CN

3. 产品描述

该产品为高效防护产品，对瓷砖的水泥基勾缝提供保护，可保持其天然外观。它采用先进的水基氟化物配方可以对抗各种油性和水性污渍。其中含有防止微生物生长的助剂。使水泥勾缝更易清洁并延长清洁周期。

产品优势

- 保持天然外观，对抗各种水性和油性污渍
- 防止微生物生长
- 使勾缝更易清洁
- 水基配方
- 低味，使用方便
- 室内室外均可使用

应用石材

- 只用于天然石材、陶瓷和瓷砖的水泥基填缝剂

包装

13.5盎司喷壶

注意事项

非常易燃。含有作为喷射剂的石脑油，加氢重汽油，丙烷和丁烷。不要在热源、火花、带电设备或吸烟处使用。蒸汽可能扩散到远处的火源处。蒸汽有毒。不要呼吸蒸汽。仅在完全通风的环境下使用。如果不确定环境完全通风，请使用NIOSH批准的带有高效滤网和有机蒸汽筒的口罩。打开门窗和使用抽风机以避免蒸汽的增加。有意的吸食本产品是有害的或致命的。如果吞食会有害或致命。不可吸食。或许引起眼睛，皮肤和呼吸道刺激。

避免与眼睛和皮肤接触。为了更安全施工，穿戴护目镜、手套、长袖和长裤。严禁刺穿、焚烧或在120°F/49°C以上储存产品。严禁丢弃于垃圾压缩机中或点燃。不要和其他化学物质混合。用该产品润湿过的抹布、衣物和设备可能燃烧。施工后需立即清理。

4. 施工方法

使用前仔细阅读整个说明。以下仅作为指导。使用过程中确保环境是完全通风的。打开门窗和抽风机。远离孩子和宠物。总是在不明显的区域进行测试，然后测试结果。避免使用于没有处理过的表面。对于新的勾缝，填缝后2小时内使用完毕，然后等待4小时或更长，可获得最好的效果。对于旧的勾缝，确保填缝处清洁、干燥、无密封剂和涂料。

1. 使用前摇匀

2. 距离填缝表面10-16英寸，沿着填缝线喷洒密封剂。保持喷雾罐倾斜以确保产品的均匀分布

3. 10-15分钟后，用干布清除表面过量的密封剂。如果是新的勾缝，轻轻擦除以避免破坏填缝

4. 推荐二次涂覆，第一次涂覆1小时内进行第二次涂覆

5. 用干布清除多余密封剂形成的残渣

6. 对于旧的勾缝，2小时后可以在表面走动。对于新的勾缝，按照生产商的说明书。等待至少12小时（36-72小时最佳）

5. 购买与询价

购买途径

雷帝产品在全国范围内均有销售。

请拨打以下电话查询当地销售人员或经销商信息：

服务热线：400-887-2010

电话：+86-21-5789 3300

询价

请与当地销售人员或经销商联系。

6. 技术服务

技术支持

请通过以下方式获得该产品的技术支持：

免费热线：400-887-2010

电话：+86-21-5789 3300, ext. 501

传真：+86-21-5789 2200

技术文件和产品安全说明书

欲获取产品技术文件或安全说明书，请登录雷帝官方网站：www.laticrete.com.cn

雷帝（中国）建筑材料有限公司
上海市松江区新浜工业园区浩海路309号
电话：86-21-57893300；传真：86-21-57892200；
www.laticrete.com.cn

©2015雷帝国际有限公司 以上所有商标的知识产权为其持有者所有。

©2015 LATICRETE International, Inc.

All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.