



雷帝国际

石材增色防护剂通用型 Enhancer (Water-Based)



1. 产品名称

石材增色防护剂通用型
Enhancer (Water-Based)

2. 制造商

雷帝（中国）建筑材料有限公司
上海市松江区新浜工业园区浩海路 309 号。邮编：201206
电话：86-21-5789 3300
传真：86-21-5789 2200
免费热线：400-887-2010
官方网站：WWW.LATICRETE.COM.CN

3. 产品描述

雷帝通用型石材增色防护剂采用二合一配方，可以增强各类室内室外石材的天然颜色。它采用先进的水基氟化物配方，可以对抗各种油性和水性污渍。

适用范围

安全使用于所有天然石材、瓷砖和陶瓷灌浆品、石造建筑和混凝土建筑上

产品优势

- 增强石材的天然颜色
- 经济型，对抗各种油性和水性污渍
- 水基配方
- 低味，使用方便
- 室内石材使用

应用石材

- 水泥砖等
- 天然石材如大理石，花岗岩，石灰岩，板岩，洞石，砂岩等

包装

- 2 盎司样品 (56.7 克)
- 1 夸脱 (0.946 升)
- 1 加仑 (3.785 升)
- 5 加仑 (18.925 升)
- 55 加仑 (208.175 升)

近似施工面积

施工面积取决于石材的类型、多孔性、表面结构和应用方法，通常来说是一加仑 (3.785升) 应用于200-1000 平方英尺 (18.56平米-92.9平米)。

注意事项

- 欲了解更多安全信息，请查阅产品安全说明书 MSDS：
- 在寒冷天气，必须经过进行充分得养护才可进行下一步施工。
 - 本品会对人眼和皮肤有刺激性作用，万一不慎接触，请立即用水冲洗。
 - 不得误食，在扬尘区应配戴呼吸面具。
 - 万一不慎进入眼睛，宜立即用清水冲洗。
 - 避免儿童与之接触。
 - 不得采用雾化操作。

4. 施工方法

基面准备

对于新的水泥勾缝，要放置熟化72小时以上才可施工。
在涂饰前要保证表面干净，干燥，无蜡及其它涂层。

施工

先在小面积不起眼的地方实验效果

1. 对于不需要处理的表面和连接区域应进行覆盖保护以避免不必要的浪费；
2. 可使用低压力耐化学品的喷涂器，滚涂和刷涂来施工，不要使用海绵或毛巾。在石材表面均匀的施工，否则会导致外观不匀；
3. 防护剂渗入石材需要15-30分钟，致密石材需要更多的时间；在这一期间将防护剂均匀分布到表面以保证渗透均匀。用一块布擦拭表面。不要让保护剂在表面完全干掉；
4. 对于多孔性的、吸收性强的表面可能需要二次涂饰。在第一次涂饰完成1小时按上述步骤进行第二次涂饰；
5. 24-72小时后才能完全熟化，在6-8小时后可以行走。若要提前行走，则在表面覆盖红色松香纸；
6. 用水清洗施工设备。

6. 购买与询价

购买途径

雷帝产品在全国范围内均有销售。

请拨打以下电话查询当地销售人员或经销商信息：

服务热线：400-887-2010

电话：+86-21-5789 3300

询价

请与当地销售人员或经销商联系。

7. 技术服务

技术支持

请通过以下方式获得该产品的技术支持：

免费热线：400-887-2010

电话：+86-21-5789 3300, ext. 501

传真：+86-21-5789 2200

技术文件和产品安全说明书

欲获取产品技术文件或安全说明书，请登录雷帝官方网站：www.laticrete.com.cn

雷帝（中国）建筑材料有限公司
上海市松江区新浜工业园区浩海路309号
电话：86-21-57893300；传真：86-21-57892200；
www.laticrete.com.cn

©2015雷帝国际有限公司 以上所有商标的知识产权为其所有者所有。

©2015 LATICRETE International, Inc.

All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.