



雷帝国际

强效石材清洗剂

Heavy Duty Coating Stripper



产品优势

- 去除最顽固的涂层
- 去除环氧树脂型勾缝
- 水基配方
- 容易使用，低气味
- 容易用水清洗
- 非易燃品
- 室内及室外均可用

应用石材

- 大理石 花岗岩 石灰岩 洞石 板岩
- 沙岩 磨石子地 水泥浆 陶土产品 瓷砖

包装

- 2 盎司样品 (57 克)
- 1 夸脱 (0.946 升)
- 1 加仑 (3.785 升)
- 5 加仑 (18.925 升)
- 55 加仑 (208.175 升)

近似施工面积

取决于应用的厚度，涂层的类型和应用方法。一般一加仑 (3.78升) 可用于100-400平方英尺 (9.29-37.16平米)。

1. 产品名称

强效石材清洗剂
HEAVY DUTY COATING STRIPPER

2. 制造商

雷帝 (中国) 建筑材料有限公司
上海市松江区新浜工业园区浩海路 309 号。邮编:201206
电话: 86-21-5789 3300
传真: 86-21-5789 2200
免费热线: 400-887-2010
官方网站: WWW.LATICRETE.COM.CN

3. 产品描述

该产品非常容易渗透到石材表面残留的顽固涂层和环氧基勾缝当中并将之去除。它采用了先进的水基配方技术。

注意事项

该产品中含有可使婴儿畸型和生殖危害的化学品，会引起眼和皮肤刺激。

4. 施工方法

基面准备

先在小面积的地方进行实验，要有足够的膨胀时间来保证除去最顽固的涂层或环氧树脂。它可以有效地去除残留的环氧树脂勾缝，清漆，亚克力，虫胶等顽固涂层。在一些很厚的涂层上，应多次使用和并延长膨胀时间。要保证清理干净涂层表面。对于不需要处理的地方应事先进行保护。在施工过程中不要在上面行走，避免打滑。请勿应用于烯烴树脂类的地板。请勿与其它化学品混合。需要强效的效果时不需稀释，一般的情况可以和热水1:1稀释。

施工

- 1)用一个刷子在表面涂覆一层涂料；
- 2)放置20分钟到2个小时以使得溶剂能充分膨胀并软化残留物。涂层应保留24小时；
- 3)不要使去除剂与环氧树脂的勾缝剂接触超过3个小时，参考勾缝剂制造商的意见；
- 4)用一个抗腐蚀性的尼龙毛刷磨擦地板；
- 5)用一个海绵，吸尘器或湿抹布去除；
- 6)用水来清洗表面。

5. 购买与询价

购买途径

雷帝产品在全国范围内均有销售。

请拨打以下电话查询当地销售人员或经销商信息：

服务热线：400-887-2010

电话：+86-21-5789 3300

询价

请与当地销售人员或经销商联系。

6. 技术服务

技术支持

请通过以下方式获得该产品的技术支持：

免费热线：400-887-2010

电话：+86-21-5789 3300, ext. 501

传真：+86-21-5789 2200

技术文件和产品安全说明书

欲获取产品技术文件或安全说明书，请登录雷帝官方网站：www.laticrete.com.cn

雷帝（中国）建筑材料有限公司
上海市松江区新浜工业园区浩海路309号
电话：86-21-57893300；传真：86-21-57892200；
www.laticrete.com.cn

©2015雷帝国际有限公司 以上所有商标的知识产权为其持有者所有。

©2015 LATICRETE International, Inc.

All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.