



雷帝国际

# 填缝保护剂强效型 Heavy Duty Grout Sealer (Water-Based)



## 1. 产品名称

填缝保护剂强效型  
HEAVY DUTY GROUT SEALER (WATER-BASED)

## 2. 制造商

雷帝（中国）建筑材料有限公司  
上海市松江区新浜工业园区浩海路 309 号。邮编：201206  
电话：86-21-5789 3300  
传真：86-21-5789 2200  
免费热线：400-887-2010  
官方网站：WWW.LATICRETE.COM.CN

## 3. 产品描述

雷帝强效型填缝保护剂采用先进的水基氟化物配方可以对抗各种油性和水性污渍。其中含有防止微生物生长的助剂。使水泥勾缝更易清洁并延长清洁周期。此产品为强效防护产品，对瓷砖的水泥勾缝提供保护，可保持其天然外观。

## 适用范围

需要养护的瓷砖勾缝。

## 产品优势

- 强效防护，保持缝体天然外观，对抗各种油性和水性的污渍；
- 防止微生物滋长；
- 水泥基填缝剂表面更易清洁；
- 水基配方；
- 低味，使用方便；
- 室内室外均可使用。

## 应用石材

- 只用于瓷砖等的勾缝处

## 包装

2 盎司样品 (56.7 克)  
24盎司 (680.4 克) 喷壶  
1 品脱 (0.473 升)  
1 夸脱 (0.946 升)  
1 加仑 (3.785 升)  
5 加仑 (18.925 升)  
55 加仑 (208.175 升)

## 近似施工面积

施工面积取决于石材的类型，多孔性，表面结构和应用方法，通常来说是一加仑 (3.785 升) 应用于600 - 1000 平方英尺 (55.68 平米 - 92.93 平米)。

## 注意事项

欲了解更多安全信息，请查阅产品安全说明书 MSDS：

- 会引起眼部及皮肤刺激不适，不得采用雾化操作
- 不得误食，在扬尘区应配戴呼吸面具。
- 避免儿童与之接触。

## 4. 施工方法

### 基面准备

先在小面积的地方实验，涂饰完成后放置24 小时，然后测试结果。对于新的水泥勾缝，要放置72 小时以上。在涂饰前要保证表面干净，干燥，无蜡及其它涂层。

### 施工

- 1) 如果表面被严重污染，则应采用KlenzAll™清洗剂或是Restore™来清洁表面；
- 2) 对于不需要处理的地方和连接区域应进行覆盖保护以避免浪费；
- 3) 保证表面是干净，干燥和没有残留物；
- 4) 在施工时，可使用低压力的耐化学品的喷涂器，滚涂和刷涂；
- 5) 保护剂渗入石材需要5-15 分钟；
- 6) 再按4-5步骤重涂一次；
- 7) 擦去瓷砖表面的保护剂，用干净、干燥的棉毛巾去除多余的保护剂；
- 8) 如果保护剂没有完全擦掉，用蘸有保护剂的毛巾对整个表面进行擦拭，也可用抗腐蚀性的尼龙刷或海绵先吸收，再用易吸收的毛巾除去；
- 9) 24 到48小时后才能完全熟化，在4 小时后人可以在石材上行走。如需提前行走，应在表面覆盖红色松香纸；
- 10) 用水清洗施工设备。

## 5. 购买与询价

### 购买途径

雷帝产品在全国范围内均有销售。

请拨打以下电话查询当地销售人员或经销商信息：

服务热线：400-887-2010

电话：+86-21-5789 3300

### 询价

请与当地销售人员或经销商联系。

## 6. 技术服务

### 技术支持

请通过以下方式获得该产品的技术支持：

免费热线：400-887-2010

电话：+86-21-5789 3300, ext. 501

传真：+86-21-5789 2200

### 技术文件和产品安全说明书

欲获取产品技术文件或安全说明书，请登录雷帝官方网站：[www.laticrete.com.cn](http://www.laticrete.com.cn)

---

雷帝（中国）建筑材料有限公司  
上海市松江区新浜工业园区浩海路309号  
电话：86-21-57893300；传真：86-21-57892200；  
[www.laticrete.com.cn](http://www.laticrete.com.cn)

©2015雷帝国际有限公司 以上所有商标的知识产权为其所有者所有。

©2015 LATICRETE International, Inc.

All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.