



雷帝国际

石材养护剂强效渗透型 Impregnator Pro® Sealer (Solvent-based)



1. 产品名称

石材养护剂强效渗透型
IMPEGNATOR PRO® SEALER (SOLVENT-BASED)

2. 制造商

雷帝（中国）建筑材料有限公司
上海市松江区新浜工业园区浩海路 309 号。邮编：201206
电话：86-21-5789 3300
传真：86-21-5789 2200
免费热线：400-887-2010
官方网站：WWW.LATICRETE.COM.CN

3. 产品描述

雷帝强效渗透型石材养护剂采用先进的溶剂型氟化物配方，可以对抗各种顽固的油性和水性污渍。该保护剂对各类天然石材如大理石，石灰石，花岗岩，板岩，石板和磨沙石，以及水泥浆等提供强效保护。

产品优势

- 强效防护，对抗各种顽固的油性和水性污渍；
- 保持天然外观；
- 无刺激气味；
- FDA（美国药品与食品管理局）批准使用的溶剂；
- 室内和室外均可用。

应用石材

- 大理石 花岗岩 石灰岩
- 板岩 洞石 沙岩 磨石子地面

包装

- 2 盎司样品 (56.7 克)
- 1 品脱 (0.473 升)
- 1 夸脱 (0.946 升)
- 1 加仑 (3.785 升)
- 5 加仑 (18.925 升)
- 55 加仑 (208.175 升)

近似施工面积

施工面积取决于石材的类型，多孔性，表面结构和应用方法，通常来说是一加仑 (3.785 升) 应用于200 – 1500 平方英尺 (18.56 平米 – 139.2平米)。

注意事项

- 欲了解更多安全信息，请查阅产品安全说明书 MSDS：
- 会引起眼部及皮肤刺激不适，不得采用雾化操作
 - 不得误食，在扬尘区应配戴呼吸面具。
 - 避免儿童与之接触。

4. 施工方法

基面准备

先在小面积的地方实验，涂饰完成后放置24 小时，然后测试结果。对于新的水泥勾缝，要放置72 小时以上。在涂饰前要保证表面干净，干燥，无蜡及其它涂层。

施工

- 1) 对于不需要处理的表面和连接区域应进行覆盖保护以避免浪费；
- 2) 在大面积施工时，可应用低压力的耐化学品的喷涂器，滚涂和刷涂；
- 3) 养护剂渗入石材需要15-30分钟，对于致密的表面需要更多时间来保证渗透。在这期间，将表面有多余养护剂的部分涂布均匀以保护渗透的均一性，除去表面多余的养护剂；
- 4) 对于多孔性的，吸收性强的表面可能需要二次涂饰。在第一次涂饰完成 1 小时后按上述步骤进行第二次涂饰；
- 5) 如果表面的养护剂没有完全除去而有多余的残留物，先用蘸有养护剂的毛巾擦拭整个表面，也可用白色抗腐蚀性的尼龙刷或海绵擦拭，最后用干净、易吸收性的毛巾擦去；
- 6) 24到72小时后才能完全熟化，在6-8小时后人可以在石材上行走。如需提前行走，应在表面覆盖红色松香纸；
- 7) 用矿物精油清洗施工设备。

5. 购买与询价

购买途径

雷帝产品在全国范围内均有销售。

请拨打以下电话查询当地销售人员或经销商信息：

服务热线：400-887-2010

电话：+86-21-5789 3300

询价

请与当地销售人员或经销商联系。

6. 技术服务

技术支持

请通过以下方式获得该产品的技术支持：

免费热线：400-887-2010

电话：+86-21-5789 3300, ext. 501

传真：+86-21-5789 2200

技术文件和产品安全说明书

欲获取产品技术文件或安全说明书，请登录雷帝官方网站：www.laticrete.com.cn

雷帝（中国）建筑材料有限公司
上海市松江区新浜工业园区浩海路309号
电话：86-21-57893300；传真：86-21-57892200；
www.laticrete.com.cn

©2015雷帝国际有限公司 以上所有商标的知识产权为其所有者所有。

©2015 LATICRETE International, Inc.

All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.