



雷帝国际

石材油污去除膏 Oil Stain Remover

DS-5291-0416



1. 产品名称

石材油污去除膏
OIL STAIN REMOVER

2. 制造商

雷帝（中国）建筑材料有限公司
上海市松江区新浜工业园区浩海路 309 号
邮编：201605

电话： +86-21-5789 3300
传真： +86-21-5789 2200
免费热线： +86-400-887-2010
官方网站： www.laticrete.com.cn

3. 产品描述

OIL STAIN REMOVER 石材油污去除膏采用先进的配方，可以清除深入石材内部的油污而不改变石材颜色。

产品优势

- 强效去除石材深层油污
- 清洁无残留
- 不改变石材颜色
- 使用方便

应用石材

天然石材、砌石及水泥基填缝：

- 大理石 花岗岩 石灰岩 板岩 洞石 砂岩
- 混凝土 石英石

包装

- 3 盎司 (88.7毫升) 罐装
- 1 品脱 (473毫升)

近似施工面积

- 1 品脱 (473 毫升) 可用于 1/4 英寸 (6 毫米) 厚的 0.5-1 平方英尺 (0.05-0.09 平方米)
- 3 盎司 (88.7 毫升) 可用于 1/4 英寸 (6 毫米) 厚的 15-30 平方英寸 (97-194 平方厘米)

储存

储存在10°C-32°C的环境中，工厂包装密封完整的产品保质期为24个月。

注意事项

欲了解更多安全信息，请查阅产品安全说明书 MSDS：

- 不慎吸入：移动至空气清新、流通区域，以舒适的姿势保持休息。若不适症状持续，请立即就医；
- 不慎皮肤接触：立即脱去所有被污染的衣物。重新穿着沾染衣物前需清洗。若出现皮肤发疹或过敏现象，请立即就医；
- 不慎眼部接触：清水完全冲洗至少 15 分钟。若佩戴隐形眼镜，条件允许下请及时卸下；持续冲洗，立即就医；
- 不慎吞食：立即使用清水冲洗口腔，不得催吐；若发生呕吐，保持低头姿势，避免胃中物进入肺中。若不适持续，请立即就医；
- 不得与其他化学品混合；
- 不得贮藏在高于 38°C 环境中；
- 避免儿童与之接触；

4. 施工方法

基面准备

先在小面积的地方进行实验，以确定产品应用及效果的适用性。确保基面干净、干燥、无蜡或涂层等。基面干燥前确保施工区域通风良好。基面投入使用前儿童及宠物不得接近。

施工

- 1) 使用一个塑料或木头的抹刀，混合搅拌去污膏；
- 2) 在油污表面覆盖约6毫米厚的膏剂，其面积要比油污边缘多出1-2英寸（25-50毫米）；
- 3) 无需覆盖保护物；
- 4) 放置48-72小时直至膏体完全干燥；
- 5) 使用塑料铲去除干燥的产品；
- 6) 让石材中的溶剂完全干燥；
- 7) 若干燥后污渍未完全清除，请重复以上操作；
- 8) 使用矿物油清理残留及工具；
- 9) 基面干燥后，立即使用STONETECH养护剂重新养护。

5. 购买与询价

购买途径

雷帝产品在全国范围内均有销售。

请拨打以下电话查询当地销售人员或经销商信息：

服务热线：400-887-2010

电话：+86-21-5789 3300

询价

请与当地销售人员或经销商联系。

6. 技术服务

技术支持

请通过以下方式获得该产品的技术支持：

免费热线：400-887-2010

电话：+86-21-5789 3300, EXT. 501

传真：+86-21-5789 2200

技术文件和产品安全说明书

欲获取产品技术文件或安全说明书，请登录雷帝官方网站：WWW.LATICRETE.COM.CN

雷帝（中国）建筑材料有限公司
上海市松江区新浜工业园区浩海路309号
电话：86-21-57893300；传真：86-21-57892200；
www.laticrete.com.cn

©2016雷帝国际有限公司 以上所有商标的知识产权为其所有者所有。

©2016 LATICRETE International, Inc.

All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.