AQUA BARRIER RDY TOP

Flexible Schutz, langanhaltende Ergebnisse

Einkomponenten-Abdichtung, ideal unter Fliesen und zum Schutz von Beton

For the Builders of a Better World™



AQUA BARRIER RDY TOP

Der ultimative Schutz gegen Wassereintritt

Einkomponentiger, polymermodifizierter Mörtel, hochflexible Abdichtung mit Rissüberbrückungsfähigkeit

- Hohe Flexibilität & Rissüberbrückung bis zu 1,7 mm
- Widerstand gegen Rückstau bis zu 2,5 bar
- UV-beständig und Karbonatisierungsschutz
- Einfach anzuwenden – mit Spachtel, Pinsel oder Rolle
- Kein Armierungsgewebe erforderlich
- Geeignet für die Speicherung von Trinkwasser (D.L. 18 vom 23.02.2023)

Schwimmbäder und Whirlpools

Spa und türkische Dampfbäder

Duschen, Bäder und Gewerbeküchen

Balkone und Terrassen

Flachdächer und Gehwege

Becken und Tanks

Bewässerungskanäle

Waterproofing

UNDER-TILE

Abdichtung der Untergründe vor der Verlegung von Fliesen, Naturstein und Mosaik ohne Notwendigkeit des Armierungsgewebes.

Diese **flexible elastomerische Beschichtung** zeichnet sich durch ihre **hohe Rissüberbrückungsfähigkeit aus.**
Sie ist ideal zur Abdichtung unter Fliesen auf Zementestrichen, alten Böden und Betongrundlagen, auch in Bereichen mit hoher Belastung wie Balkonen, Terrassen und Schwimmbädern.
Das Produkt **entspricht der Norm EN 14891, Klasse CM 01P**, und garantiert zuverlässige Leistung sowie hohe Qualität gemäß den europäischen Standards.

- Schwimmbäder und Whirlpools
- Spa und türkische Dampfbäder
- Balkone und Terrassen
- Duschen, Bäder und Gewerbeküche
- Flachdächer und Gehwege

EN 14891 CM 01P

Schutz

VON BETON

Schützt den Beton auch vor Tausalz, Frost-Tau-Wechselbeanspruchungen und Kohlendioxid.

AQUA BARRIER RDY TOP bietet einen wirksamen Schutz für **Beton, Stahlbeton und zementgebundene Materialien**, indem es das Eindringen von Wasser und Kohlendioxid verhindert. Dank seiner hohen UV-Beständigkeit ist es auch für sichtbare Anwendungen geeignet. **Es erfüllt die Anforderungen der Norm EN 1504-2** gemäß den Prinzipien PI (Schutz gegen Eindringen), MC (Feuchtigkeitskontrolle) und IR (Erhöhung der Widerstandsfähigkeit).

- Wasserbauwerke aus Beton
- Bewässerungskanäle
- Behälter und Tanks
- Becken und Rinnen
- Balkonfronten und Gesimse
- Mauern gegen Erde und Fundament

EN 1504-2 | PI | MC | IR

YOUR CHOICE OUR MISSION

For the Builders of a Better World™

eu.laticrete.com

LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico - Via Paletti, snc,
41051 Castelnuovo Rangone MO, Italia +39 059 535540

T-300007EUR-DE-0625 ©2025 LATICRETE International, Inc.
All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.