AQUA BARRIER RDY TOP

Protección flexible, resultados duraderos

Impermeabilizante monocomponente, ideal para debajo de azulejos y para la protección del concreto

For the Builders of a Better World™

AQUA BARRIER RDY TOP

La última protección contra las filtraciones de agua

Mortero monocomponente modificado con polímero, impermeabilizante de alta flexibilidad con capacidad de puenteo de grietas

- Alta flexibilidad y puenteo de fisuras hasta 1,7 mm
- Resistente a contrafuerza hasta 2,5 bar
- Resistente a los rayos UV y anticarbonatación
- Fácil de aplicar — con espátula, brocha o rodillo
- No requiere malla de refuerzo
- Apto para el almacenamiento de agua potable (D.L. 18 del 23/02/2023)

Piscinas y bañeras

Spas y baños turcos

Duchas, baños y cocinas industriales

Balcones y terrazas

Azoteas y pasarelas

Depósitos y tanques

Canales de riego

Impermeabilización

BAJO BALDOSAS

Impermeabiliza los soportes antes de la colocación de baldosas, piedra natural y mosaicos sin necesidad de utilizar malla de refuerzo.

Este **revestimiento elastomérico flexible** se distingue por su alta capacidad de **crack-bridging** (puentear grietas).
Es ideal para la impermeabilización bajo baldosas sobre soleras de cemento, suelos antiguos y bases de hormigón, incluso en subsuelos de hormigón como balcones, terrazas y piscinas.
El producto cumple con la **norma EN 14891, clase CM 01P**, lo que garantiza un rendimiento fiable y de alta calidad según los estándares europeos.

- Piscinas y bañeras
- Spas y baños turcos
- Balcones y terrazas
- Duchas, baños y cocinas industriale
- Azoteas y pasarelas

EN 14891 CM 01P

Protección

DEL HORMIGÓN

Protege el hormigón de los efectos de las sales descongelantes, de los ataques por hielo-deshielo y del dióxido de carbono.

AQUA BARRIER RDY TOP revestimiento adecuado para proteger el **hormigón, el hormigón armado y los materiales cementicios**, evitando la penetración de agua y dióxido de carbono.
Su alta resistencia a los rayos UV lo hace adecuado también para aplicaciones visibles. **Conforme a la norma EN 1504-2**, principios PI (Protección contra la penetración), MC (Control de humedad) e IR (Incremento de la resistividad).

- Obras hidráulicas de hormigón
- Canales de riego
- Bañeras y depósitos
- Cuencas y canalones
- Frontales y cornisas
- Muros en contacto con la tierra y cimientos

EN 1504-2 · PI · MC · IR

YOUR CHOICE OUR MISSION

For the Builders of a Better World™

eu.laticrete.com

LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico - Via Paletti, snc,
41051 Castelnuovo Rangone MO, Italia +39 059 535540

T-300007EUR-SP-0625 ©2025 LATICRETE International, Inc.
All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.