AQUA BARRIER RDY TOP

Protezione flessibile, risultati duraturi

Impermeabilizzante monocomponente, ideale sotto piastrella e per la protezione del calcestruzzo

For the Builders of a Better World™

AQUA BARRIER RDY TOP

L'ultima protezione contro le infiltrazioni di acqua

Malta monocomponente polimero-modificata, impermeabilizzante ad elevata flessibilità con capacità di crack-bridging

- Alta flessibilità & crack bridging fino a 1,7 mm
- Resistente alla controspinta fino a 2,5 bar
- UV resistente e anti carbonatazione
- Facile da applicare — spatola, pennello o rullo
- Nessuna rete d'armatura necessaria
- Idoneo al contenimento di acqua potabile (D.L. 18 del 23/02/2023)

Piscine e vasche

Spa e bagni turchi

Docce, bagni e cucine industriali

Balconi e terrazzi

Lastrici solari e camminamenti

Vasche e serbatoi

Canali di irrigazione

Impermeabilizzazione

SOTTO PIASTRELLA

Impermeabilizza i supporti prima della posa di piastrelle naturali e mosaici senza richiedere l'utilizzo della rete d'armatura.

Questo **rivestimento elastomerico flessibile** si distingue per l'elevata capacità di **crack-bridging**.
È ideale per l'impermeabilizzazione sotto piastrelle di massetti cementizi, vecchi pavimenti e sottofondi in calcestruzzo, anche in contesti esposti a forti sollecitazioni come balconi, terrazzi e piscine.
Il prodotto è **conforme alla norma EN 14891, classe CM 01P**, a garanzia di prestazioni affidabili e di elevata qualità secondo gli standard europei.

- Piscine e vasche
- Spa e bagni turchi
- Balconi e terrazzi
- Docce, bagni e cucine industriali
- Lastrici solari e camminamenti

EN 14891 CM 01P

Protezione

DEL CALCESTRUZZO

Protegge il calcestruzzo dagli effetti dei sali disgelanti, degli attacchi da gelo-disgelo e dall'anidride carbonica.

AQUA BARRIER RDY TOP offre una protezione efficace al **calcestruzzo, al cemento armato e ai materiali cementizi**, contrastando la penetrazione dell'acqua e dell'anidride carbonica.
La sua elevata resistenza ai raggi UV lo rende idoneo anche per applicazioni a vista. **Risponde ai requisiti della norma EN 1504-2**, secondo i principi PI (protezione contro l'ingresso), MC (controllo dell'umidità) e IR (incremento della resistività).

- Opere idrauliche in calcestruzzo
- Canali di irrigazione
- Vasche e serbatoi
- Bacini e gronde
- Frontalini e cornicioni
- Muri contro terra e fondamenta

EN 1504-2 PI MC IR

YOUR CHOICE OUR MISSION

For the Builders of a Better World™

eu.laticrete.com

LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico - Via Paletti, snc,
41051 Castelnuovo Rangone MO, Italia +39 059 535540

T-300007EUR-IT-0625 ©2025 LATICRETE International, Inc.
All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.