

# Certificat

## Mortiers et produits connexes Colle à carrelage - Mortier Colle à double taux de gâchage

### 335 MAXI S (gris et blanc)

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 11 Mortiers et Produits connexes en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ces référentiels.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

**La société** Laticrete Europe Srl a socio unico  
Via Paletti IT - 41051 CASTELNUOVO-RANGONE-(MO)  
**Usine** IT - 41051 CASTELNUOVO-RANGONE-(MO)

le droit d'usage de la marque Mortiers et produits connexes pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



151 MC 589

#### Décision d'admission n° 3031-151 MC 589 du 15 février 2021

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

## CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Selon la norme NF EN 12004-1 :

A ce Certificat QB est attachée la classification suivante :

**C2-S1 - E (consistance normale)**

**C2-S1 - EG (consistance fluide)**

La caractéristique « G » est complémentaire à la norme produit NF EN 12004-1.

Autres caractéristiques :

- > Adhérence sur les chapes à base de sulfate de calcium après primaire : **Chape sulfate de calcium après primaire**
- > Collage de carrelage en façade : **Façade** (consistance normale)
- > Collage de carrelage sur plancher rayonnant électrique : **PRE Plancher Rayonnant Electrique**

Ce certificat comporte 1 page et 1 page d'annexe.

Correspondant :  
Courriel : [mortiers@cstb.fr](mailto:mortiers@cstb.fr)  
Tél. : 01 61 44 81 38

Pour le CSTB  
Pour le Président

Edwige PARISEL

Annexe du certificat

Décision n° 3031-151 MC 589 du 15 février 2021

**CONDITIONS D'EMPLOI DU MORTIER COLLE POUR INFORMATION**

**335 MAXI S (gris et blanc)**

**DOMAINE D'EMPLOI**

- Sols intérieurs et extérieurs
- Murs intérieurs (consistance normale)
- Chape sulfate de calcium après primaire
- Façade et murs extérieurs (consistance normale)
- PRE Plancher Rayonnant Electrique

**GÂCHAGE DU PRODUIT - OUVRABILITÉ DE LA PATE**

- Taux de gâchage :
  - Consistance normale : de 31 à 33 % d'eau par rapport au poids de poudre (soit 7,8 l à 8,2 l d'eau pour un sac de 25 kg).
  - Consistance fluide : de 38 à 40 % d'eau par rapport au poids de poudre (soit 9,5 l à 10 l d'eau pour un sac de 25 kg).
- Temps de repos : 3 min environ.
- Durée pratique d'utilisation : 3 h
- Temps d'ajustabilité pratique sur chantier : 10 min environ.

**PREPARATION DES SUPPORTS**

Support	Préparations particulières
Béton cellulaire (consistance normale)	😊
Chape fluide à base de sulfate de calcium	👉📄
Traces de colle en sol	👉
Anciennes dalles plastiques semi-flexibles	👉
Ancien carrelage émaillé non poncé	👉
👉 avec primaire spécifié dans la fiche d'emploi des primaires de la Société	
😊 application sans primaire	📄 voir dispositions complémentaires ci-dessous

**DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES**

**Chape fluide à base de sulfate de calcium :**

- > Traitement de la périphérie en local E2 : bande de renfort ASO Dichtband 2000 marouflée dans Saniflex (800 g/m<sup>2</sup>). Laisser sécher 3 h au moins, puis appliquer une seconde couche de Saniflex (400 g/m<sup>2</sup>). Laisser sécher 16 h au moins.
- > Produits de jointoiement associés :
  - sur sol chauffant : DEKOGROUT, DEKOGROUT 2/12, DEKOGROUT 2K HF05 de la Société Laticrete Europe Srl a socio unico,
  - en local E2 : DEKOGROUT, DEKOGROUT 2/12, DEKOGROUT 2K HF05 de la Société Laticrete Europe Srl a socio unico.