



STONETECH® HEAVY DUTY EXTERIOR SEALER

DS-2125-1021

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. PRODUKTNAME

STONETECH® HEAVY DUTY EXTERIOR SEALER

2. HERSTELLER

LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico

Via Paletti, snc, 41051

Castelnuovo Rangone MO, Italy

Telefon: +39 059 535540

Email: info@laticreteurope.com

Website: laticrete.eu

3. PRODUKTBESCHREIBUNG

STONETECH® HEAVY DUTY EXTERIOR SEALER ist eine lösungsmittelbasierte Tiefenversiegelung, die sich durch sehr guten Fleckenschutz und Witterungsbeständigkeit auf Naturstein, Mauerwerk und Fugenoberflächen auszeichnet. STONETECH HEAVY DUTY EXTERIOR SEALER wurde speziell für die Herausforderungen von Außenanwendungen entwickelt. Sie minimiert Ausblühungen und weist Wasser ab.

Einsatzbereich

- Arbeitsplatten
- Fliesenspiegel
- Duschkabinen
- Böden
- Wände
- Gehwege
- Terrassen

Vorteile

- Erweiterter Schutz gegen wasserbasierte Flecken
- Schützt Naturstein, Mauerwerk und Fugen

- Minimiert Ausblühungen und ist wasserabweisend
- Ideal für den Außenbereich – bietet Witterungsbeständigkeit
- Lösemittelbasierte Rezeptur – langlebig und strapazierfähig

Zulässige Untergründe

- Granit
- Schiefer
- Travertin
- Sandstein
- Beton-Pflastersteine
- Beton

Verpackung

- 1 L x 12 pro Box
- 5 L x 4 pro Box

Ergiebigkeit / Verbrauch

- ~49 m²/1 Liter

Der Verbrauch hängt von der Porosität und Absorption der Oberfläche ab.

Lagerung

Bei Lagerung in werksversiegelten Behältern bei Temperaturen >32°F (0°C) und <110°F (43°C) ist die erstklassige Qualität dieses Produkts über einen Zeitraum von zwei (2) Jahren garantiert.

Achtung

Weitere Sicherheitsinformationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (SDS).

Hinweise zur Lagerung und Handhabung: Nur im Originalbehälter aufbewahren. BRENNBARE FLÜSSIGKEIT UND DÄMPFE. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Rauchen verboten. KANN BEI VERSCHLUCKEN UND EINDRINGEN IN DIE ATEMWEGE TÖDLICH SEIN. KEIN Erbrechen herbeiführen. Kann Schläfrigkeit oder Benommenheit verursachen. AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN. Nicht über 100 °F (38 °C) einfrieren oder lagern. Nicht mit anderen Chemikalien mischen. Schädlich für Wasserorganismen mit lang anhaltenden Auswirkungen. Entsorgen Sie den

Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften für die Abfallbehandlung.

4. TECHNISCHE DATEN

**SOLVENT
BASED**



Physikalische Eigenschaften

Form:	Flüssig
Farbe:	Farblos
Geruch:	Mild
Relative Dichte:	0.798
Flammpunkt:	28°C
Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen:	750 g/l

Verarbeitungseigenschaften

Vollständige Härtung:	24 - 72 Stunden
Oberflächeneinsatz:	4 - 6 Stunden

Die technischen Daten werden unter Standard-Laborbedingungen ermittelt und können ohne Vorankündigung geändert werden. Die tatsächlichen Produktleistungen hängen von den Anwendungsbedingungen auf der Baustelle, der Verlegemethode und vom Belagstyp ab.

5. ANWENDUNG

Vor Gebrauch das gesamte Etikett lesen. Nur nach Vorschrift verwenden. Führen Sie immer an einer kleinen, unauffälligen Stelle einen Test mit einer Aushärtungszeit von 24 Stunden durch, um zu überprüfen, wie einfach sich das Produkt auftragen lässt, und um das gewünschte Ergebnis zu ermitteln. Neue Fugenmörtelarbeiten vor dem Auftragen mindestens 72 Stunden aushärten lassen. Die Oberfläche ist zu reinigen, gründlich zu trocknen und von Wachs und Beschichtungen zu reinigen. Die Oberflächentemperatur sollte zwischen 10°C und 26°C liegen. Halten Sie Kinder und Haustiere von dem Bereich fern, bis die behandelte Oberfläche trocken ist.

Gebrauchsanweisung

1. Alle Flächen abdecken, die nicht behandelt werden sollen.
2. Tragen Sie STONETECH® HEAVY DUTY EXTERIOR SEALER großzügig mit einem Farbpad, Pinsel, Farbroller oder lösungsmittelbeständigem Niederdrucksprühgerät auf. Kein Leistungs-Sprühgerät verwenden. Vor Gebrauch nicht verdünnen. Siehe Anwendungsmethode.
3. Lassen Sie das Versiegelungsmittel 5-15 Minuten in die Oberfläche eindringen; bei dichterem Material kann es länger dauern, bis das Mittel eindringt. Verteilen Sie während dieser Zeit überschüssige Versiegelung über die gesamte Fläche, um ein

gleichmäßiges Eindringen zu gewährleisten. LASSEN SIE ÜBERSCHÜSSIGE VERSIEGELUNG NICHT AUF DER OBERFLÄCHE TROCKNEN.

4. Wischen Sie die gesamte Oberfläche mit einem sauberen trockenen Tuch gründlich trocken, um alle überschüssigen Versiegelungsreste vollständig von der Oberfläche zu entfernen.
5. Bei porösen, saugfähigen Oberflächen kann eine zweite Schicht erforderlich sein, die eine Stunde nach dem ersten Auftragen gemäß den Anweisungen in den Schritten 2-4 aufgetragen werden sollte.
6. Wenn die Versiegelung nicht vollständig abgewischt wurde und Rückstände erscheinen, wischen Sie die gesamte Oberfläche mit einem mit Versiegelungsmittel befeuchteten Tuch ab. Verwenden Sie ein weißes Nylonpad, um Rückstände zu lösen, und entfernen Sie diese anschließend mit einem sauberen, weißen, saugfähigen Tuch.
7. Vollständige Härtung erfolgt nach 24-72 Stunden. Die Fläche kann nach 4-6 Stunden wieder genutzt werden.
8. Sofort nach Abschluss der Arbeiten aufräumen, da mit dem Produkt benetzte Lappen und Geräte brennbar sein können. Reinigen Sie die Ausrüstung mit Spiritus und lassen Sie Geräte und Lappen in einem gut belüfteten Bereich außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren trocknen. Nach dem Trocknen der Lappen diese gemäß den örtlichen Abfallbeseitigungsvorschriften entsorgen.

ANWENDUNGSMETHODE: VERWENDEN SIE KEINEN POWER SPRAYER. Power Sprayers erhöhen die Expositionsgefahr. Power Sprayers erzeugen ebenfalls eine beträchtliche Menge an Overspray, was zu Produktverschwendung führt und zusätzliche Reinigungsarbeiten erforderlich macht. Ein Pumpsprühgerät für den Garten verringert die Gefahr einer übermäßigen Exposition gegenüber Dämpfen und liefert bessere Ergebnisse.

zu erwartende Abnutzung

- Bis zu 10 Jahre auf Außenfläche

6. VERFÜGBARKEIT UND KOSTEN

Verfügbarkeit

LATICRETE® Produkte sind weltweit verfügbar. Kontaktieren Sie LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico, um den Fachhändler in Ihrer Nähe zu finden.

+39 059 535540

info@laticreteurope.com

Für Online-Informationen zu den Vertriebspartnern siehe www.laticrete.eu.

Kosten

Kontaktieren Sie den Händler von LATICRETE EUROPE S.r.l. Produkten in Ihrer Nähe für vollständige Preisinformationen.

7. GARANTIE

Der Lieferant garantiert gleichbleibende Produkteigenschaften unter normalen Gebrauchsbedingungen. Die Garantie ist ein (1) Jahr gültig. Kontaktieren Sie für weitere Informationen unseren technischen Support. Konsultieren Sie 10. DOKUMENTATION:

- DS 230.13EU: 1 Year Product Warranty

8. PFLEGE UND INSTANDHALTUNG

Stark alkalische, saure, ammoniakhaltige oder scheuernde Reinigungsmittel sind für die tägliche Pflege nicht erforderlich und können auch die verwendete STONETECH®-Versiegelung angreifen und die Fleckenbeständigkeit beeinträchtigen.

Für die regelmäßige Reinigung von Fliesen und Stein wird ein pH-neutraler Reiniger wie STONETECH® STONE & TILE CLEANER empfohlen. Für hartnäckige oder schwer zu entfernenden Schmutz STONETECH® KLENZALL™ CLEANER, einen Scheuerschwamm aus Nylon oder eine langstielige Bürste mit steifen Borsten verwenden.

Bitte beachten: Vor der Verwendung eines Reinigungsmaterials auf einer Fliese, einem Stein usw. an einer unauffälligen Stelle oder auf einem Fliesenreststück einen Test durchführen, um sicherzustellen, dass das Ergebnis wie gewünscht ausfällt. Weitere Informationen finden Sie im *TDS 262 Leitfaden für die Stein- und Fliesenpflege*.

9. TECHNISCHER SUPPORT

Technischer Kundendienst

Kontaktieren Sie für Informationen den technischen Support:

+39 059 535540

technicalservices@laticreteurope.com

Technische Dokumentation und Sicherheitshinweise

Konsultieren Sie die technische und Sicherheitsdokumentation auf unserer Website: www.laticrete.eu.

Hinweise

Die Informationen und Angaben dieses technischen Datenblatts sind unverbindlich, wenngleich sie auf jahrelangen Erfahrungswerten basieren. LATICRETE® kann die Verlegebedingungen und Auftragsmethoden der Produkte nicht direkt kontrollieren und übernimmt daher keine Haftung bei unsachgemäßer Produkthanwendung. Vor der Anwendung der LATICRETE® Produkte sind Vor-Ort-Prüfungen auszuführen, um die Eignung für den vorgesehenen Gebrauch zu ermitteln.

Wir gewähren auf unsere Produkte eine Garantie im Rahmen unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen und gemäß ihrer Entsprechung mit den technischen Spezifikationen und anwendbaren Zertifizierungen, die in

den Produktdatenblättern oder der im Lieferumfang enthaltenen anwendbaren technischen Dokumentation ausdrücklich angegeben sind.

10. DOKUMENTATION

Weitere Produktinformationen erfahren Sie auf unserer Website unter der Adresse www.laticrete.eu. Es folgt eine Liste der dazugehörigen Dokumente:

- Datenblatt DS 230.13EU: 1-jährige Produktgewährleistung
- DS 2110: STONETECH STONE & TILE CLEANER
- DS 2150: STONETECH KLENZALL™ CLEANER
- TDS 262: Leitfaden für die Pflege von Stein und Fliesen