



STONETECH® HEAVY DUTY EXTERIOR SEALER

DS-2125-0422

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. NOMBRE DEL PRODUCTO

STONETECH® HEAVY DUTY EXTERIOR SEALER

2. FABRICANTE

LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico

Via Paletti, snc, 41051

Castelnuovo Rangone MO, Italy

Teléfono: +39 059 535540

E-mail: info@laticreteeurope.com

Sitio web: laticrete.eu

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

STONETECH® HEAVY DUTY EXTERIOR SEALER es un protector penetrante a base de solvente que ofrece protección avanzada contra las manchas y resistencia a las inclemencias del tiempo en superficies de piedra natural, mampostería y lechada. STONETECH HEAVY DUTY EXTERIOR SEALER, diseñado específicamente para enfrentar los desafíos de las aplicaciones exteriores, minimiza la eflorescencia y repele el agua.

Usos

- Encimeras
- Placas para salpicaduras
- Duchas
- Pavimentos
- Muros
- Pasarelas
- Patios

Ventajas

- Protección avanzada contra las manchas a base de agua
- Protege la piedra natural, la mampostería y la lechada
- Minimiza la eflorescencia y repele el agua
- Ideal para el uso en exteriores: ofrece resistencia a la intemperie
- Fórmula a base de solvente: duradera y resistente

Soportes adecuados

- Granito
- Pizarra
- Travertino
- Piedra arenisca
- Adoquines de hormigón
- Hormigón

Presentación

- 1 l x 12/caja
- 5 l x 4/caja

Rendimiento aproximado / Consumo

- ~49 m²/1 litro

El consumo variará según la porosidad y la absorción de la superficie.

Vida útil en almacenamiento

Los recipientes sellados de fábrica de este producto tienen garantía de primera calidad durante dos (2) años si se almacenan a temperaturas >0 °C y <43 °C y alejados del suelo en un lugar seco.

Precauciones

Consulte la SDS para obtener más información de seguridad.

Instrucciones de almacenamiento y manipulación:

Almacene únicamente en el contenedor original. LÍQUIDOS Y VAPORES INFLAMABLES. Mantenga el producto alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fume. PUEDE SER MORTAL EN CASO DE INGESTIÓN Y PENETRACIÓN EN LAS VÍAS RESPIRATORIAS. NO induzca el vómito. Puede causar somnolencia o mareos. MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. No congele ni almacene a

más de 100 °F (38 °C). No mezcle con otros productos químicos. Nocivo para la vida acuática con efectos duraderos. Elimine los contenidos y contenedores de acuerdo con la legislación vigente sobre tratamiento de residuos.

4. DATOS TÉCNICOS

**SOLVENT
BASED**



Propiedades físicas

Forma:	líquido
Color:	Incoloro
Olor:	Leve
Densidad relativa:	0,798
Punto de inflamación:	28 °C
Contendio de COV	750 g/l

Propiedades de trabajo

Curado completo:	de 24 a 72 horas
Uso en superficie:	de 4 a 6 horas

Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación. Los resultados mostrados son representativos, pero reflejan los procedimientos de prueba utilizados. El rendimiento efectivo en el área de trabajo dependerá de los métodos de instalación y de las condiciones del lugar.

5. INSTALACIÓN

Lea toda la etiqueta antes de utilizar el producto. Utilice el producto de acuerdo con las indicaciones únicamente. Para determinar la facilidad de aplicación y los resultados deseados, pruebe siempre en un área pequeña y discreta con un tiempo de curado de 24 horas. Deje que las nuevas instalaciones de lechada se curen durante un mínimo de 72 horas antes de la aplicación. Asegúrese de que la superficie esté limpia, completamente seca y sin ceras ni recubrimientos. La temperatura de la superficie debe estar entre 10 °C y 26 °C. Mantenga a los niños y las mascotas fuera del área hasta que la superficie tratada se seque.

Instrucciones

1. Cubra cualquier superficie que no quiera tratar.
2. Aplique generosamente una capa uniforme de STONETECH® HEAVY DUTY EXTERIOR SEALER con una almohadilla, una brocha o un rodillo para pintar, o un rociador de baja presión resistente a los solventes. No utilice un rociador eléctrico. No lo diluya antes de usar. Consulte el método de aplicación.
3. Deje que el sellador penetre en la superficie de 5 a 15 minutos; el sellador puede tardar más tiempo en penetrar el material más denso. Durante este tiempo, distribuya el exceso de sellador en toda el área para

asegurar una penetración uniforme. **NO DEJE QUE EL EXCESO DE SELLADOR SE SEQUE EN LA SUPERFICIE.**

4. Seque completamente toda la superficie con un paño limpio y seco para eliminar absolutamente todo el exceso de sellador de la superficie.
5. Es posible que para superficies porosas y absorbentes se necesite una segunda capa, que se debe aplicar una hora después de la aplicación inicial como se indica en los pasos 2-4.
6. Si el sellador no se limpió por completo y hay restos, limpie toda la superficie con una toalla humedecida con sellador. Utilice una almohadilla de nylon blanca para aflojar los restos y, luego, utilice una toalla absorbente blanca y limpia para eliminarlos.
7. El curado completo se logra en 24 a 72 horas. La superficie puede volver a utilizarse luego de 4-6 horas.
8. Limpie inmediatamente después de terminar el trabajo, ya que los trapos y equipos mojados con el producto pueden ser inflamables. Limpie el equipo con alcoholes minerales y deje que el equipo y los trapos se sequen en un área bien ventilada fuera del alcance de los niños y las mascotas. Cuando se sequen los trapos, deséchelos de acuerdo con las normas locales de eliminación de desechos.

MÉTODO DE APLICACIÓN: NO UTILICE UN ROCIADOR ELÉCTRICO. Los rociadores eléctricos aumentan el riesgo de exposición. Además, los rociadores eléctricos crean una cantidad significativa de exceso de rociado que generan desperdicio de producto y la necesidad de una limpieza adicional. Un rociador para jardín con bomba reducirá la posibilidad de sobreexposición a los vapores y ofrecerá mejores resultados.

Desgaste previsto

- Hasta 10 años en una superficie exterior

6. DISPONIBILIDAD Y COSTO

Disponibilidad

Los materiales LATICRETE® y LATAPOXY® están disponibles en todo el mundo. Para obtener información sobre los distribuidores, llame a LATICRETE Europe: +39 059 535540 info@laticreteurope.com

Para obtener información sobre los distribuidores por Internet, visite LATICRETE en www.laticrete.eu.

Costo

Póngase en contacto con LATICRETE Europe para obtener información completa sobre precios.

7. GARANTÍA

El proveedor garantiza que el producto no se deteriora en condiciones normales de uso. Producto garantizado

(1) año. Comuníquese con Asistencia Técnico para obtener más información. Consulte la sección 10.

SISTEMAS ESPECIALES para más detalles:

- DS 230.13EU: 1 Year Product Warranty

8. DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Los limpiadores muy alcalinos, ácidos, amoníacos o abrasivos no son necesarios para el mantenimiento diario e incluso pueden degradar el sellador STONETECH® utilizado, y afectar negativamente la resistencia a las manchas.

Se recomienda una limpieza de rutina de las baldosas y la piedra natural con un limpiador de pH neutro como STONETECH® STONE & TILE CLEANER. Para residuos resistentes o difíciles de eliminar, utilice STONETECH® KLENZALL™ CLEANER, una almohadilla de nylon para fregar o un cepillo de cerdas duras con mango largo.

Recuerde: antes de usar cualquier material de limpieza en una instalación de baldosa, piedra natural, etc., debe hacer una prueba en un área discreta o en un trozo de baldosa para comprobar los resultados deseados. Para obtener más información, consulte la *Hoja de datos técnicos (TDS) 262: Guía de cuidados de baldosas y piedra natural*.

9. ASISTENCIA TÉCNICA

Asistencia técnica

Para obtener más información, comuníquese:

+39 059 535540

technicalservices@laticreteurope.com

Material informativo sobre aspectos técnicos y de seguridad

Para obtener documentación sobre aspectos técnicos y de seguridad, visite nuestro sitio web en: www.laticrete.eu

Advertencias

Las informaciones e instrucciones que se dan a título informativo en esta ficha técnica se basan en los conocimientos adquiridos a lo largo de los años de aplicación. LATICRETE® no puede controlar directamente las condiciones de instalación y los métodos de aplicación del producto y no asume ninguna responsabilidad por su implementación. Antes de usar los productos LATICRETE, realice pruebas de muestras para verificar la idoneidad para su uso.

Nuestros productos están cubiertos por una garantía dentro de los límites de las condiciones generales de venta, especificaciones técnicas y certificaciones aplicables indicadas expresamente en las fichas de producto y la documentación técnica que les acompaña.

10. SISTEMAS ESPECIALES

Podrá obtener más información sobre los productos en nuestro sitio web: www.laticrete.eu. A continuación, encontrará una lista de documentos afines:

- DS 230.13EU: 1 Un año de garantía del producto
- DS 2110: STONETECH STONE & TILE CLEANER
- DS 2150: STONETECH KLENZALL™ CLEANER
- Hojas de datos técnicos (TDS) 262: Guía de cuidados de baldosas y piedra natural