



STONETECH® EPOXY GROUT HAZE & COATING STRIPPER

DS-65318-0422

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. NOMBRE DEL PRODUCTO

STONETECH® EPOXY GROUT HAZE & COATING STRIPPER

2. FABRICANTE

LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico

Via Paletti, snc, 41051

Castelnuovo Rangone MO, Italy

Teléfono: +39 059 535540

E-mail: info@laticreteurope.com

Sitio web: laticrete.eu

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

STONETECH® EPOXY GROUT HAZE & COATING STRIPPER es un limpiador a base de agua, de acción rápida, que disuelve la neblina de lechada de epoxi y los revestimientos epoxi difíciles de superficies verticales y horizontales en minutos. Es eficaz incluso después de varios días de la aplicación de la lechada de epoxi. En 15 minutos o menos, este limpiador de alta resistencia elimina la neblina de lechada de epoxi y los revestimientos epoxi sin solventes agresivos. Cuenta con una solución similar a un gel que no se escurre y que se adhiere bien a las aplicaciones verticales.

Usos

- Muros
- Pavimentos
- Encimeras
- Placas para salpicaduras

Ventajas

- De acción rápida: elimina la neblina de lechada de epoxi en 15 minutos o menos*
- Elimina de forma segura la neblina de lechada de epoxi y los revestimientos epoxi
- No se escurre: ideal para aplicaciones verticales y horizontales
- Fórmula a base de agua
- Bajo nivel de olor y no genera gases
- Sin cloruro de metileno

**No supere los 15 minutos. Se recomiendan las aplicaciones cortas y repetidas.*

Soportes adecuados

- Piedra natural
- Arcilla
- Saltillo
- Baldosa de cerámica
- Cerámica esmaltada
- Baldosa de porcelana
- Porcelana esmaltada
- Baldosa de vidrio
- Baldosa de cantera
- Ladrillo

Presentación

1 l x 12/caja

Rendimiento aproximado / Consumo

10-15 m²/1 litro

Vida útil en almacenamiento

Los recipientes sellados de fábrica de este producto tienen garantía de primera calidad durante dos (2) años si se almacenan a temperaturas >0 °C y <43 °C y alejados del suelo en un lugar seco.

Limitaciones

- NO supere los 15 minutos después de la aplicación. Se recomiendan las aplicaciones cortas y repetidas.
- NO APTO para uso en piedra natural altamente sensible como mármol o piedra caliza pulida. Pruebe siempre en un área pequeña y poco visible ya que el producto puede marcar o deslustrar la piedra natural.

Precauciones

Consulte la SDS para obtener más información de seguridad.

- Si necesita asesoramiento médico, tenga a mano el envase o la etiqueta del producto.

Instrucciones de almacenamiento y manipulación:

PELIGRO: PROVOCA QUEMADURAS GRAVES EN LA PIEL Y LESIONES EN LOS OJOS. PUEDE DAÑAR LOS ÓRGANOS. Utilice guantes de protección/ropa de protección/protección ocular/protección facial. Corrosivo para las vías respiratorias. **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** No congele ni almacene a más de 100 °F (38 °C). No mezcle con otros productos químicos.

4. DATOS TÉCNICOS



Propiedades físicas

| | |
|------------------|--------------------------|
| Forma: | Líquido similar a un gel |
| Color: | Amarillo claro |
| Olor: | Característica |
| pH: | 2,5 (+/- 0.5) |
| Contendio de COV | 382 g/l |

Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación. Los resultados mostrados son representativos, pero reflejan los procedimientos de prueba utilizados. El rendimiento efectivo en el área de trabajo dependerá de los métodos de instalación y de las condiciones del lugar.

5. INSTALACIÓN

Lea toda la etiqueta antes de utilizar el producto. Utilice el producto de acuerdo con las indicaciones únicamente. Pruebe siempre en un área pequeña y poco visible antes de la aplicación para determinar la facilidad de uso y los resultados deseados. Asegúrese de barrer o aspirar todas las superficies que se van a limpiar para eliminar los residuos sueltos. Verifique que el área de trabajo esté bien ventilada durante la aplicación y hasta que la superficie se seque. Mantenga a los niños y a las mascotas fuera del área hasta que la superficie se pueda volver a utilizar. Evite el contacto con superficies que no quiera tratar.

Instrucciones

1. AGITE BIEN ANTES DE USAR. No lo diluya antes de aplicar.
2. Aplique generosamente una capa uniforme de STONETECH® EPOXY GROUT HAZE & COATING STRIPPER sobre la zona con una brocha, fregona o almohadilla para pintar. En superficies verticales, aplique de abajo hacia arriba. Elimine el producto

- inmediatamente de las superficies sobre las que no quiera aplicarlo con un paño húmedo para evitar el daño potencial de dichas superficies.
3. Deje que STONETECH® EPOXY GROUT HAZE & COATING STRIPPER penetre durante 5 a 10 minutos.
4. No deje que el producto se seque sobre la superficie. Si comienza a secarse, agregue más para mantener la superficie húmeda.
5. Una vez transcurridos de 5 a 10 minutos, agite la superficie con una almohadilla de nailon o una almohadilla abrasiva después de probar primero en un área pequeña para verificar que la brocha o la almohadilla no rayen la piedra natural.
6. Limpie los residuos con un paño seco limpio o una fregona húmeda. Para áreas más grandes, puede usar una aspiradora en húmedo/seco.
7. Enjuague bien la superficie con agua limpia.
8. Es posible que se requiera más de una aplicación. Repita los pasos 1 a 7 cuando resulte necesario.

Nota: no supere los 15 minutos durante cada aplicación porque se puede dañar la superficie. Se recomiendan las aplicaciones cortas y repetidas.

6. DISPONIBILIDAD Y COSTO

Disponibilidad

Los materiales LATICRETE® y LATAPOXY® están disponibles en todo el mundo. Para obtener información sobre los distribuidores, llame a LATICRETE Europe: +39 059 535540 info@laticreteurope.com

Para obtener información sobre los distribuidores por Internet, visite LATICRETE en www.laticrete.eu.

Costo

Póngase en contacto con LATICRETE Europe para obtener información completa sobre precios.

7. GARANTÍA

El proveedor garantiza que el producto no se deteriora en condiciones normales de uso. Producto garantizado (1) año. Comuníquese con Asistencia Técnico para obtener más información. Consulte la sección 10. SISTEMAS ESPECIALES para más detalles:

- DS 230.13EU: 1 Year Product Warranty

8. DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Los limpiadores muy alcalinos, ácidos, amoníacos o abrasivos no son necesarios para el mantenimiento diario y además pueden degradar el sellador utilizado, lo que afecta negativamente la resistencia a las manchas.

Se recomienda una limpieza de rutina de las baldosas y la piedra natural con un limpiador de pH neutro como STONETECH® STONE & TILE CLEANER. Para

residuos resistentes o difíciles de eliminar, utilice STONETECH KLENZALL™ CLEANER, una almohadilla de nailon para fregar o un cepillo de cerdas duras con mango largo.

Recuerde: antes de usar cualquier material de limpieza en una instalación de baldosa, piedra natural, etc., debe hacer una prueba en un área discreta o en un trozo de baldosa para comprobar los resultados deseados. Para obtener más información, consulte la *Hoja de datos técnicos (TDS) 262: Guía de cuidados de baldosas y piedra natural*.

9. ASISTENCIA TÉCNICA

Asistencia técnica

Para obtener más información, comuníquese:

+39 059 535540

technicalservices@laticreteurope.com

Material informativo sobre aspectos técnicos y de seguridad

Para obtener documentación sobre aspectos técnicos y de seguridad, visite nuestro sitio web en: www.laticrete.eu

Advertencias

Las informaciones e instrucciones que se dan a título informativo en esta ficha técnica se basan en los conocimientos adquiridos a lo largo de los años de aplicación. LATICRETE® no puede controlar directamente las condiciones de instalación y los métodos de aplicación del producto y no asume ninguna responsabilidad por su implementación. Antes de usar los productos LATICRETE, realice pruebas de muestras para verificar la idoneidad para su uso.

Nuestros productos están cubiertos por una garantía dentro de los límites de las condiciones generales de venta, especificaciones técnicas y certificaciones aplicables indicadas expresamente en las fichas de producto y la documentación técnica que les acompaña.

10. SISTEMAS ESPECIALES

Podrá obtener más información sobre los productos en nuestro sitio web: www.laticrete.eu. A continuación, encontrará una lista de documentos afines:

- DS 230.13EU: 1 Un año de garantía del producto
- DS 2110: STONETECH STONE & TILE CLEANER
- DS 2150: STONETECH KLENZALL™ CLEANER
- Hojas de datos técnicos (TDS) 262: Guía de cuidados de baldosas y piedra natural