



# STONETECH® EPOXY CARE & CLEAN

DS-65318B-0126

For the Builders of a  
Better World™



## 1. PRODUKTNAME

STONETECH® EPOXY CARE & CLEAN

## 2. HERSTELLER

LATICRETE EUROPE S.r.l. mit Alleingesellschafter  
Via Paletti, snc, 41051

Castelnuovo Rangone (MO), Italien

Telefon: +39 059 535540

E-Mail: [info@laticreteeurope.com](mailto:info@laticreteeurope.com)

Website: <https://eu.laticrete.com/>

## 3. PRODUKTBESCHREIBUNG

STONETECH® EPOXY CARE & CLEAN ist ein schnell wirkendes Flüssigreinigungsmittel, das sich zur Entfernung von Flecken und Harzrückständen nach der Verlegung eignet, die durch die Anwendung von Epoxid-Dichtstoffen wie SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT, LATAPOXY® 210 GROUT, SPECTRALOCK® PRO PREMIUM TRASLUCENT GROUT und SPECTRALOCK® 2000 IG nach der Verlegung von Keramikbelägen aller Art. Es enthält keine aggressiven Lösungsmittel, entfernt jedoch wirksam Epoxidharzflecken.

### Einsatzbereich

- Reinigung nach dem Verlegen von Epoxidharzflecken auf Keramikbelägen für Fußböden, Wandverkleidungen, Badezimmer- und Küchenarbeitsplatten sowie Küchenrückwänden.

### Vorteile

- Schnell wirkender Reiniger
- Einfach anzuwenden mit Sprühapplikator
- Formel auf Wasserbasis
- Leichter Geruch, keine Dämpfe

### Zulässige Untergründe

- Naturstein
- Glasierte Terrakotta
- Keramikfliesen
- Glasierte Keramik
- Feinsteinzeug
- Glasiertes Feinsteinzeug
- Glasfliesen
- Klinker
- Glasmosaik

### Verpackungen

Sprühdosierer

1,0 l, 4 Dosierer pro-Karton

### Ergiebigkeit/Verbrauch

10 bis 15 m<sup>2</sup> pro 1,0-l-Dosierer

### Lagerung

24 Monate in der verschlossenen Originalverpackung, bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 35 °C, im Innenbereich und nicht direkt auf dem Boden gelagert.

### Einschränkungen

- Verwenden Sie den Reiniger nach vollständiger Aushärtung der Fugenmasse (ca. nach 24 Stunden bei einer Temperatur von 23 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 %) und spätestens 48 Stunden nach dem Verfugen. Bei Rückständen, die länger als 48 Stunden verbleiben, kann die Einwirkzeit des Produkts länger sein. Wir raten davon ab, länger als 72 Stunden zu warten.
- Vermeiden Sie den Kontakt oder die Anwendung auf Oberflächen, die nicht für die Behandlung vorgesehen sind.

### Achtung

- Haut und Augen vor Kontakt schützen. Bei Reizungen gründlich mit klarem, kaltem Wasser abwaschen. Bei Kontakt mit den Augen sofort einen Arzt aufsuchen.
- Bei Anwendungen auf Natursteinen wird empfohlen, vorab einen Test durchzuführen.
- FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH  
Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

## 4. TECHNISCHE DATEN

### Physikalische Eigenschaften

Form:	Flüssigkeit
Farbe:	Weißlich
Geruch:	Schwach

(Daten gemessen bei +23 °C, 50 % relativer Luftfeuchtigkeit)

Die angegebenen technischen Daten wurden unter Standardbedingungen im Labor ermittelt und können ohne Vorankündigung geändert werden. Die tatsächliche Leistungsfähigkeit des Produkts hängt von den Anwendungsbedingungen auf der Baustelle, der Verlegemethode und der Art der Beschichtung ab.

## 5. ANWENDUNG

Lesen Sie vor Gebrauch das Etikett sorgfältig durch. Verwenden Sie das Produkt ausschließlich wie angegeben. Stellen Sie sicher, dass die zu reinigenden Oberflächen von Staub und Schmutz befreit sind. Achten Sie darauf, dass der Arbeitsbereich während der Anwendung und bis zur Trocknung der Oberfläche gut belüftet ist. Halten Sie Kinder und Haustiere während der Anwendung vom Arbeitsbereich fern. Vermeiden Sie den Kontakt oder die Anwendung auf Oberflächen, die nicht für die Behandlung vorgesehen sind.

### Anwendung

Verwenden Sie den Reiniger nach vollständiger Aushärtung der Spachtelmasse (ca. nach 24 Stunden bei einer Temperatur von 23 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 %) und spätestens 48 Stunden nach dem Spachteln. Bei Rückständen, die länger als 48 Stunden verbleiben, kann die Einwirkzeit des Produkts länger sein. Wir raten davon ab, länger als 72 Stunden zu warten.

1. Das Produkt vor Gebrauch gut schütteln und nicht verdünnen.
2. STONETECH® EPOXY CARE & CLEAN unverdünnt gleichmäßig und gleichmäßig auf den zu reinigenden Untergrund sprühen. Das Produkt sofort mit einem feuchten Tuch von unbehandelten Oberflächen entfernen, um mögliche Schäden an diesen Oberflächen zu vermeiden.
3. Lassen Sie STONETECH® EPOXY CARE & CLEAN mindestens 15 Minuten auf der Oberfläche einwirken.
4. Lassen Sie das Produkt nicht auf der Oberfläche trocknen. Fügen Sie bei Bedarf mehr hinzu, um die Oberfläche feucht zu halten.
5. Nach etwa 15 Minuten die Oberfläche mit FELTRO BIANCO oder einer Einscheibenmaschine mit weißer Filzscheibe abreiben, nachdem zuvor an einer kleinen Stelle getestet wurde, dass die Einscheibenmaschine die Oberfläche nicht beschädigt.
6. Spülen Sie die behandelte Oberfläche gründlich mit klarem Wasser ab, indem Sie einen feuchten Schwamm oder geeignete Hilfsmittel zum Aufnehmen von Flüssigkeiten (Gummiwischer oder Nassauger, wenn die Oberfläche groß ist) verwenden.
7. Trocknen Sie die Oberfläche mit einem sauberen Tuch oder saugfähigem Papier. Warten Sie nicht, bis das Spülwasser verdunstet ist, da sonst Flecken auf

der Oberfläche zurückbleiben können. Wenn weitere Anwendungen erforderlich sind, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 7.

## 6. VERFÜGBARKEIT UND KOSTEN

### Verfügbarkeit

LATICRETE® Produkte sind weltweit verfügbar. Kontaktieren Sie LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico, um den Fachhändler in Ihrer Nähe zu finden.

Telefon: +39 059 535540  
E-Mail: [info@laticreteeuropa.com](mailto:info@laticreteeuropa.com)  
Website: <https://eu.laticrete.com/>

### Preise

Kontaktieren Sie den Händler von LATICRETE EUROPE S.r.l. Produkten in Ihrer Nähe für vollständige Preisinformationen.

## 7. GARANTIE

Der Lieferant garantiert, dass das Produkt unter normalen Nutzungsbedingungen nicht beschädigt wird. Die Garantie gilt für ein (1) Jahr. Weitere Informationen erhalten Sie vom technischen Kundendienst.

## 8. PFLEGE UND INSTANDHALTUNG

LATICRETE® sind Produkte mit hoher Qualität, die für langlebige Installationen sowie ein Minimum an Wartungsarbeiten entwickelt wurden. Eine hohe Leistungsfähigkeit sowie lange Lebensdauer sind jedoch von einer ordnungsgemäßen Wartung der Produkte und der verwendeten Reinigungsmittel abhängig.

## 9. TECHNISCHER SUPPORT

### Technischer Support

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst

Telefon: +39 059 535540  
E-Mail: [info@laticreteeuropa.com](mailto:info@laticreteeuropa.com)

### Technische und Sicherheitsliteratur

Technische und Sicherheitsliteratur finden Sie auf unserer Website: <https://eu.laticrete.com/>

### Hinweise

Die Informationen und Angaben dieses technischen Datenblatts sind unverbindlich, wenngleich sie auf jahrelangen Erfahrungswerten basieren. LATICRETE® kann die Verlegebedingungen und Auftragsmethoden der Produkte nicht direkt kontrollieren und übernimmt daher keine Haftung bei unsachgemäßer Produktanwendung. Vor der Anwendung der LATICRETE® Produkte sind Vor- Ort-Prüfungen auszuführen, um die Eignung für den vorgesehenen Gebrauch zu ermitteln.

Wir gewähren auf unsere Produkte eine Garantie im Rahmen unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen und gemäß ihrer Entscheidung mit den technischen Spezifikationen und anwendbaren Zertifizierungen, die in den Produktdatenblättern oder der im Lieferumfang enthaltenen anwendbaren technischen Dokumentation ausdrücklich angegeben sind.

## 10. DOKUMENTATION

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf unserer Website unter <https://eu.laticrete.com/>.