



# STONETECH® EPOXY CARE & CLEAN

DS-65318B-0126

For the Builders of a  
Better World™



## 1. NOMBRE DEL PRODUCTO

STONETECH® EPOXY CARE & CLEAN

## 2. FABRICANTE

LATICRETE EUROPE S.r.l. a socio unico  
Via Paletti, snc, 41051  
Castelnuovo Rangone (MO), Italia

Teléfono: +39 059 535540  
E-mail: [info@laticreteeurope.com](mailto:info@laticreteeurope.com)  
Sitio web: <https://eu.laticrete.com/>

## 3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

STONETECH® EPOXY CARE & CLEAN es un detergente líquido de acción rápida adecuado para eliminar, tras la colocación, las manchas y los residuos de resina debidos a la aplicación de selladores epoxi como SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT, LATAPOXY® 210 GROUT, SPECTRALOCK® PRO PREMIUM TRASLUCENT GROUT y SPECTRALOCK® 2000 IG de cualquier tipo de revestimiento cerámico. No contiene disolventes agresivos, pero elimina eficazmente las manchas de resina epoxi.

### Usos

- Limpieza tras la colocación de manchas de resina epoxi en revestimientos cerámicos de suelos, paredes, encimeras de baños y cocinas y salpicaderos de cocinas.

### Ventajas

- Limpiador de acción rápida
- Fácil de usar con aplicador en spray
- Fórmula a base de agua
- Olor suave, sin vapores

### Soportes adecuados

- Piedra natural
- Terracota esmaltada
- Baldosas cerámicas
- Cerámica esmaltada
- Gres porcelánico
- Gres porcelánico esmaltado
- Azulejos de vidrio
- Klinker
- Mosaico de vidrio

### Presentación

Dosificador en spray  
1 l, 4 dosificadores por caja

### Rendimiento/Consumo

de 10 a 15 m<sup>2</sup> por dosificador de 1 l

### Vida útil en almacenamiento

Veinticuatro (24) meses en su embalaje original cerrado, conservado en un lugar cerrado y elevado del suelo, a temperaturas comprendidas entre 5 °C y 35 °C.

### Limitaciones

- Utilizar el limpiador una vez que el mortero haya endurecido completamente (aproximadamente 24 horas a una temperatura de 23 °C y una humedad relativa del 50 %) y no más de 48 horas después del rejuntado. Para los residuos que permanezcan más de 48 horas, el tiempo de permanencia del producto podría ser mayor. No se recomienda esperar más de 72 horas.
- Evite el contacto o la aplicación en superficies no destinadas al tratamiento.

### Precauciones

- Proteger la piel y los ojos del contacto con el producto. En caso de irritación, lavar abundantemente con agua limpia y fresca. En caso de contacto con los ojos, acudir inmediatamente al médico.
- En caso de aplicaciones sobre piedras naturales, se recomienda realizar una prueba previa.
- **PARA USO PROFESIONAL**

Para más información, consulte la ficha de seguridad del producto.

## 4. DATOS TÉCNICOS

### Propiedades físicas

Forma:	Líquido
Color:	Blanquecino
Olor:	Ligero

(datos registrados a +23 °C, 50 % de humedad relativa)

Los datos técnicos indicados se han registrado en condiciones estándar de laboratorio y pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. El rendimiento real del producto depende de las condiciones de aplicación en la obra, del método de colocación utilizado y del tipo de revestimiento.

## 5. INSTALACIÓN

Lea atentamente la etiqueta antes de usar. Utilizar exclusivamente de la forma indicada. Asegúrese de que las superficies a limpiar estén barridas o aspiradas para eliminar el polvo o los residuos. Asegúrese de que el área de trabajo esté bien ventilada durante la aplicación y hasta que la superficie esté seca. Mantenga a los niños y las mascotas alejados del área durante el uso. Evite el contacto o la aplicación con superficies no destinadas al tratamiento.

### Aplicación

Utilice el limpiador una vez que el mortero se haya endurecido por completo (aproximadamente 24 horas a una temperatura de 23 °C y una humedad relativa del 50 %) y no más de 48 horas después del rejuntado. Para los residuos que permanezcan más de 48 horas, el tiempo de permanencia del producto podría ser mayor. No recomendamos esperar más de 72 horas.

1. Agitar bien y no diluir el producto antes de su uso.
2. Pulverizar STONETECH® EPOXY CARE & CLEAN puro de manera homogénea y uniforme sobre la superficie a limpiar. Retirar inmediatamente el producto de las superficies no tratadas con un paño húmedo para evitar posibles daños en dichas superficies.
3. Deje actuar STONETECH® EPOXY CARE & CLEAN sobre la superficie durante al menos 15 minutos.
4. No deje que el producto se seque sobre la superficie. Añada más para mantener la superficie húmeda si es necesario.
5. Después de unos 15 minutos, frote la superficie con FELTRO BIANCO o con una monobrosse equipada con un disco de Feltro Bianco, después de haber probado primero en una pequeña zona para asegurarse de que la operación con la monobrosse no daña la superficie.
6. Aclare bien con agua limpia la superficie tratada con ayuda de una esponja húmeda o accesorios adecuados para recoger líquidos (rastrillo de goma o aspirador de líquidos si la superficie es grande).
7. Secar la superficie con un paño limpio o papel absorbente. No esperar a que se evapore el agua de enjuague, ya que podrían quedar marcas en la superficie. Si son necesarias aplicaciones adicionales, repetir los pasos del 1 al 7.

## 6. DISPONIBILIDAD Y COSTES

### Disponibilidad

Los materiales LATICRETE® y LATAPOXY® están disponibles en todo el mundo. Para obtener información sobre los distribuidores, llame a LATICRETE Europe:

Teléfono: +39 059 535540

E-mail: [info@laticreteeurope.com](mailto:info@laticreteeurope.com)

Sitio web: <https://eu.laticrete.com/>

### Costo

Póngase en contacto con LATICRETE Europe para obtener información completa sobre precios.

## 7. GARANTÍA

El proveedor garantiza que el producto no se deteriorará en condiciones normales de uso. La garantía tiene una validez de un (1) año. Póngase en contacto con el Servicio Técnico para obtener más información.

## 8. MANTENIMIENTO

Los productos LATICRETE® son de alta calidad y están diseñados para realizar instalaciones duraderas y sin mantenimiento; sin embargo, la durabilidad y el rendimiento dependen estrictamente del tipo de productos utilizados para la limpieza.

## 9. SERVICIOS TÉCNICOS

### Asistencia técnica

Para obtener más información, póngase en contacto con el Servicio Técnico

Teléfono: +39 059 535540

E-Mail: [info@laticreteeurope.com](mailto:info@laticreteeurope.com)

### Documentación técnica y de seguridad

Para obtener documentación técnica y sobre seguridad, visite nuestro sitio web:

<https://eu.laticrete.com/>

### Advertencias

Las informaciones e instrucciones que se dan a título informativo en esta ficha técnica se basan en los conocimientos adquiridos a lo largo de los años de aplicación. LATICRETE® no puede controlar directamente las condiciones de instalación y los métodos de aplicación del producto y no asume ninguna responsabilidad por su implementación. Antes de usar los productos LATICRETE, realice pruebas de muestras para verificar la idoneidad para su uso. Nuestros productos están cubiertos por una garantía dentro de los límites de las condiciones generales de venta, especificaciones técnicas y certificaciones aplicables indicadas expresamente en las fichas de producto y la documentación técnica que les acompaña.

## 10. SISTEMAS ESPECIALES

Para obtener más información sobre el producto, visite nuestro sitio web en <https://eu.laticrete.com/>.