



# STONETECH® EPOXY CARE & CLEAN

DS-65318B-0126

For the Builders of a  
Better World™



## 1. NOM DU PRODUIT

STONETECH® EPOXY CARE & CLEAN

## 2. FABRICANT

LATICRETE EUROPE S.r.l. à associé unique  
Via Paletti, snc, 41051  
Castelnuovo Rangone (MO), Italie

Téléphone: +39 059 535540

E-mail: [info@laticreteeurope.com](mailto:info@laticreteeurope.com)

Site web: <https://eu.laticrete.com/>

## 3. DESCRIPTION DU PRODUIT

STONETECH® EPOXY CARE & CLEAN est un nettoyant liquide à action rapide adapté à l'élimination après la pose des traces et des résidus de résine dus à l'application de mortier-joint époxy tels que SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT, LATAPOXY® 210 GROUT, SPECTRALOCK® PRO PREMIUM TRASLUCENT GROUT et SPECTRALOCK® 2000 IG de tout type de revêtement céramique. Il n'est pas formulé avec des solvants agressifs, mais élimine efficacement les traces de résine époxy.

### Utilisations

- Nettoyage après la pose des traces de résine époxy sur les revêtements céramiques des sols, des murs, des plans de travail de salles de bains et de cuisines et des crédences de cuisines.

### Avantages

- Nettoyant à action rapide
- Facile à utiliser grâce à son applicateur spray
- Formule à base d'eau
- Odeur légère, absence de vapeurs

### Supports compatibles

- Pierre naturelle
- Terre cuite émaillée
- Carreaux de céramique
- Céramique émaillée
- Grès cérame
- Grès cérame émaillé
- Carreaux de verre
- Klinker
- Mosaïque en verre

### Conditionnement

Doseur spray

1,0 l, 4 doseurs par boîte

### Rendement / Consommation

de 10 à 15 m<sup>2</sup> par doseur de 1,0 l

### Conservation

Vingt-quatre (24) mois dans son emballage d'origine fermé, conservé à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5 °C et 35 °C.

### Limites d'utilisation

- Utiliser le nettoyant après le durcissement complet du mastic (environ 24 heures à une température de 23 °C et une humidité relative de 50 %) et au plus tard 48 heures après le jointoiment. Pour les résidus restés plus de 48 heures, le temps de séjour du produit peut être plus long. Nous déconseillons d'attendre plus de 72 heures.
- Éviter tout contact ou application sur des surfaces non destinées au traitement.

### Avertissements

- Protéger la peau et les yeux. En cas d'irritation, rincer abondamment à l'eau claire et fraîche. En cas de contact avec les yeux, consulter immédiatement un médecin.
- En cas d'application sur des pierres naturelles, il est recommandé d'effectuer un test préalable.
- À USAGE PROFESSIONNEL

Pour plus d'informations, consultez la fiche de sécurité du produit.

## 4. DONNÉES TECHNIQUES

### Propriétés physiques

Forme	Liquide
Couleur	Blanchâtre
Odeur	Légère

(données relevées à +23 °C, 50 % d'humidité relative)

Les données techniques indiquées sont relevées dans des conditions standard de laboratoire et peuvent être modifiées sans préavis. Les performances réelles du produit dépendent des conditions d'application sur le chantier, de la méthode de pose utilisée et du type de revêtement.

## 5. APPLICATION

Lire attentivement l'étiquette avant utilisation. Utiliser exclusivement selon les indications. Assurez-vous que les surfaces à nettoyer sont balayées ou aspirées pour éliminer la poussière ou les débris. Assurez-vous que la zone de travail est bien ventilée pendant l'application et jusqu'à ce que la surface soit sèche. Tenez les enfants et les animaux domestiques éloignés de la zone pendant l'utilisation. Évitez tout contact ou application sur des surfaces non destinées au traitement.

### Application

Utiliser le nettoyant après le durcissement complet du mortier-joint (environ 24 heures à une température de 23 °C et une humidité relative de 50 %) et au plus tard 48 heures après le masticage. Pour les résidus restants au-delà de 48 heures, le temps de séjour du produit peut être plus long. Nous déconseillons d'attendre plus de 72 heures.

1. Bien agiter et ne pas diluer le produit avant utilisation.
2. Vaporisez STONETECH® EPOXY CARE & CLEAN pur de manière homogène et uniforme sur la surface à nettoyer. Retirez immédiatement le produit des surfaces non traitées à l'aide d'un chiffon humide afin d'éviter tout dommage potentiel.
3. Laissez agir STONETECH® EPOXY CARE & CLEAN sur la surface pendant au moins 15 minutes.
4. Ne laissez pas le produit sécher sur la surface. Ajoutez-en davantage pour maintenir la surface humide si nécessaire.
5. Après environ 15 minutes, frottez la surface avec du FEUTRE BLANC ou avec une monobrosse équipée d'un disque en feutre blanc après avoir testé au préalable une petite zone pour vous assurer que l'opération avec la monobrosse n'endommage pas la surface.
6. Rincer abondamment la surface traitée à l'eau claire à l'aide d'une éponge humide ou d'accessoires adaptés à la collecte de liquides (râteau en caoutchouc ou aspirateur à liquides si la surface est grande).
7. Sécher la surface avec un chiffon propre ou du papier absorbant. Ne pas attendre que l'eau de rinçage s'évapore, car cela pourrait laisser des traces sur la surface. Si des applications supplémentaires sont nécessaires, répéter les étapes 1 à 7.

## 6. DISPONIBILITE ET PRIX

### Disponibilité

Les produits LATICRETE® sont disponibles dans le monde entier. Pour connaître le nom du revendeur le plus proche de chez vous, contactez LATICRETE Europe S.r.l.

Téléphone: +39 059 535540

E-mail: [info@laticreteeurope.com](mailto:info@laticreteeurope.com)

Site web: <https://eu.laticrete.com/>

### Prix

Contactez LATICRETE Europe S.r.l. le plus proche de chez vous pour obtenir des informations complètes sur les prix.

## 7. GARANTIE

Le fournisseur garantit que le produit ne se détériore pas en conditions d'utilisation normales. Produit garanti (1) an. Contacter le Service technique pour de plus amples informations.

## 8. ENTRETIEN

LATICRETE® sont des produits de haute qualité conçus pour réaliser des poses durables et éviter l'entretien. Toutefois, les performances et la durabilité peuvent dépendre d'un entretien approprié des produits, en fonction des produits de nettoyage utilisés.

## 9. SERVICES TECHNIQUES

### Assistance technique

Pour plus d'informations, veuillez contacter le service technique

Téléphone: +39 059 535540

E-mail: [info@laticreteeurope.com](mailto:info@laticreteeurope.com)

### Documentation technique et sur la sécurité

Pour obtenir la documentation technique et de sécurité, visitez notre site Web:

<https://eu.laticrete.com/>

### Avertissements

Les informations et les consignes données à titre indicatif dans cette fiche technique sont basées sur les connaissances acquises au fil d'années d'application. LATICRETE® ne peut pas contrôler directement les conditions de pose et les modalités d'application du produit et n'assume aucune responsabilité concernant sa mise en œuvre. Avant d'utiliser les produits LATICRETE® effectuer des essais sur chantier pour vérifier si son utilisation est adaptée. Nos produits sont couverts par une garantie dans la limite des conditions générales de vente, des spécifications techniques et des certifications applicables expressément indiquées dans les fiches produit et la documentation technique qui les accompagne.

## 10. DOCUMENTATION

Les informations sur le produit sont disponibles sur notre site Internet à l'adresse: <https://eu.laticrete.com/>.