



# STONETECH® EPOXY CARE & CLEAN

DS-65318B-0126

For the Builders of a  
Better World™



## 1. NOME DEL PRODOTTO

STONETECH® EPOXY CARE & CLEAN

## 2. PRODUTTORE

LATICRETE EUROPE S.r.l. a socio unico  
Via Paletti, snc, 41051  
Castelnuovo Rangone (MO), Italy

Telefono: +39 059 535540  
E-mail: [info@laticreteeurope.com](mailto:info@laticreteeurope.com)  
Sito Web: <https://eu.laticrete.com/>

## 3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

STONETECH® EPOXY CARE & CLEAN è un detergente liquido ad azione rapida adatto alla rimozione post-posa di aloni e residui di resina dovuti all'applicazione di sigillanti epossidici come SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT, LATAPOXY® 210 GROUT, SPECTRALOCK® PRO PREMIUM TRASLUCENT GROUT e SPECTRALOCK® 2000 IG da ogni tipo di rivestimento ceramico. Non è formulato con solventi aggressivi ma rimuove efficacemente gli aloni di resina epossidica.

### Utilizzi

- Pulizia dopo la posa di aloni di resina epossidica da rivestimenti ceramici a pavimento, rivestimento, top di bagni e cucine e backsplash di cucine.

### Vantaggi

- Pulitore ad azione rapida
- Facile da usare con applicatore spray
- Formula a base d'acqua
- Lieve odore, assenza di vapori

### Supporti ammessi

- Pietra naturale
- Cotto smaltato
- Piastrelle di ceramica
- Ceramica smaltata
- Gres porcellanato
- Porcellanato smaltato
- Piastrelle di vetro
- Klinker
- Mosaico vetroso

### Confezioni

Dosatore spray  
1,0 l, 4 dosatori per scatola

### Resa / Consumo

da 10 a 15 mq per dosatore da 1,0 lt

### Conservazione

Ventiquattro (24) mesi in imballo originale chiuso conservati al chiuso e sollevati da terra a temperature comprese fra 5°C e 35°C

### Limitazioni

- Utilizzare il pulitore dopo il completato indurimento dello stucco (circa dopo 24 ore a temperature di 23°C e 50% di umidità relativa) e non oltre le 48 ore dalla stuccatura. Per residui rimasti oltre le 48 ore i tempi di permanenza del prodotto potrebbero essere superiori. Sconsigliamo di attendere tempi oltre le 72 ore.
- Evitare il contatto o la applicazione con superfici non destinate al trattamento.

### Avvertenze

- Proteggere dal contatto la pelle e gli occhi. In caso di irritazione lavare accuratamente con acqua pulita e fresca. In caso di contatto con gli occhi rivolgersi immediatamente ad un medico.
- Nel caso di applicazioni su pietre naturali si consiglia di eseguire una prova preventiva.
- **PER USO PROFESSIONALE**

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

## 4. DATI TECNICI

### Proprietà fisiche

Forma:	Liquido
Colore:	Biancastro
Odore:	Lieve

(dati rilevati a +23°C, 50% umidità relativa)

I dati tecnici riportati sono rilevati in condizioni standard di laboratorio e possono subire modifiche senza preavviso. Le reali prestazioni del prodotto dipendono dalle condizioni applicative di cantiere, dal metodo di posa utilizzato e dal tipo di rivestimento.

## 5. APPLICAZIONE

Leggere attentamente l'etichetta prima dell'uso. Utilizzare esclusivamente nel modo indicato. Assicurarsi che le superfici da pulire siano spazzate o aspirate da polvere o detriti. Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben ventilata durante l'applicazione e finché la superficie non è asciutta. Tenere i bambini e gli animali domestici lontani dall'area durante l'uso. Evitare il contatto o la applicazione con superfici non destinate al trattamento.

### Applicazione

Utilizzare il pulitore dopo il completato indurimento dello stucco (circa dopo 24 ore a temperature di 23°C e 50% di umidità relativa) e non oltre le 48 ore dalla stuccatura. Per residui rimasti oltre le 48 ore i tempi di permanenza del prodotto potrebbero essere superiori. Sconsigliamo di attendere tempi oltre le 72 ore

1. Agitare bene e non diluire il prodotto prima dell'uso.
2. Spruzzare STONETECH® EPOXY CARE & CLEAN puro in modo omogeneo ed uniforme sul supporto da pulire. Rimuovere immediatamente il prodotto dalle superfici non trattate con un panno umido per evitare potenziali danni a tali superfici.
3. Lasciare agire STONETECH® EPOXY CARE & CLEAN sulla superficie per almeno 15 minuti.
4. Non lasciare asciugare il prodotto sulla superficie. Aggiungerne altro per mantenere la superficie bagnata se necessario.
5. Dopo circa 15 minuti, frizionare la superficie con FELTRO BIANCO oppure con monospazzola munita di disco in Feltro Bianco dopo aver testato prima una piccola area per assicurarsi che l'operazione con monospazzola non danneggi la superficie.
6. Risciacquare bene con acqua pulita la superficie trattata aiutandosi con una spugna umida o accessori idonei per la raccolta di liquidi (rastrello gommato o aspira liquidi se la superficie è ampia).
7. Asciugare la superficie con panno pulito o carta assorbente. Non attendere l'evaporazione dell'acqua di risciacquo in quanto potrebbero rimanere aloni sulla superficie. Se sono necessarie applicazioni aggiuntive, ripetere i passaggi da 1 a 7.

## 6. DISPONIBILITÀ E COSTI

### Disponibilità

I prodotti LATICRETE® sono disponibili in tutto il mondo. Per conoscere il nominativo del rivenditore a voi più vicino, contattare LATICRETE EUROPE S.r.l. Telefono: +39 059 535540  
E-mail: [info@laticreteeurope.com](mailto:info@laticreteeurope.com)  
Sito Web: <https://eu.laticrete.com/>

### Prezzi

Contattare il rivenditore di prodotti LATICRETE EUROPE S.r.l. a voi più vicino per ottenere informazioni complete sui prezzi.

## 7. GARANZIA

Il fornitore garantisce che il prodotto non si deteriorerà nelle normali condizioni di utilizzo. La garanzia ha validità un (1) anno. Contattare il Servizio Tecnico per ulteriori informazioni.

## 8. MANUTENZIONE

I prodotti LATICRETE® sono di alta qualità progettati per realizzare installazioni durature e prive di manutenzione; tuttavia, la durata e le prestazioni dipendono strettamente dal tipo di prodotti utilizzati per la pulizia.

## 9. SERVIZI TECNICI

### Assistenza tecnica

Per informazioni, contattare il Servizio tecnico  
Telefono: +39 059 535540  
E-mail: [info@laticreteeurope.com](mailto:info@laticreteeurope.com)

### Letteratura tecnica e sulla sicurezza

Per ottenere letteratura tecnica e sulla sicurezza, visitare il nostro sito: <https://eu.laticrete.com/>

### Avvertenze

Le informazioni e le indicazioni riportate nella presente Scheda Tecnica, sebbene basate sulle conoscenze acquisite in anni di applicazioni, sono da ritenersi indicative. LATICRETE® non potendo controllare direttamente le condizioni di posa e le modalità applicative dei prodotti, non si assume alcuna responsabilità derivante dalla loro messa in opera. Chi intende fare uso di prodotti LATICRETE® deve condurre adeguate prove di cantiere per stabilire l'idoneità all'utilizzo previsto.

I nostri prodotti sono coperti da garanzia nei limiti di quanto stabilito dalle nostre condizioni generali di vendita e nei limiti della corrispondenza dei nostri prodotti alle specifiche tecniche ed alle certificazioni applicabili, come espressamente indicate all'interno delle schede prodotto o della documentazione tecnica applicabile ed espressamente da noi fornita con i prodotti stessi.

## 10. DOCUMENTAZIONE

Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili sul nostro sito WEB all'indirizzo <https://eu.laticrete.com/>.