



STONETECH® EPOXY CARE & CLEAN

DS-65318B-0126

For the Builders of a
Better World™



1. NOME DO PRODUTO

STONETECH® EPOXY CARE & CLEAN

2. FABRICANTE

LATICRETE EUROPE S.r.l. a socio unico
Via Paletti, snc, 41051
Castelnuovo Rangone (MO), Itália

Telefone: +39 059 535540

E-mail: info@laticreteeurope.com

Site: <https://eu.laticrete.com/>

3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

STONETECH® EPOXY CARE & CLEAN é um detergente líquido de ação rápida adequado para a remoção pós-instalação de manchas e resíduos de resina decorrentes da aplicação de selantes epóxi, como SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT, LATAPOXY® 210 GROUT, SPECTRALOCK® PRO PREMIUM TRASLUCENT GROUT e SPECTRALOCK® 2000 IG de qualquer tipo de revestimento cerâmico. Não é formulado com solventes agressivos, mas remove eficazmente as manchas de resina epóxi.

Utilização

- Limpeza após a aplicação de manchas de resina epóxi em revestimentos cerâmicos de pavimentos, revestimentos, bancadas de casas de banho e cozinhas e backsplash de cozinhas.

Vantagens

- Limpador de ação rápida
- Fácil de usar com aplicador em spray
- Fórmula à base de água
- Odor suave, sem vapores

Suportes admitidos

- Pedra natural
- Terracota esmaltada
- Azulejos de cerâmica
- Cerâmica esmaltada
- Grés porcelânico
- Porcelanato esmaltado
- Azulejos de vidro
- Klinker
- Mosaico de vidro

Embalagens

Dosador spray

1,0 l, 4 doseadores por caixa

Rendimento/Consumo

de 10 a 15 m² por doseador de 1,0 l

Conservação

Vinte e quatro (24) meses na embalagem original fechada, conservada em local fechado e afastada do chão, a temperaturas compreendidas entre 5°C e 35°C

Limitações

- Utilizar o produto de limpeza após o endurecimento completo da argamassa (aproximadamente após 24 horas a temperaturas de 23 °C e 50% de humidade relativa) e não mais de 48 horas após a aplicação da argamassa. Para resíduos que permaneçam por mais de 48 horas, o tempo de permanência do produto poderá ser superior. Não recomendamos esperar mais de 72 horas.
- Evite o contacto ou a aplicação em superfícies não destinadas ao tratamento.

Atenção

- Proteja a pele e os olhos do contacto. Em caso de irritação, lave cuidadosamente com água limpa e fresca. Em caso de contacto com os olhos, consulte imediatamente um médico.
- No caso de aplicações em pedras naturais, recomenda-se realizar um teste preventivo.
- PARA USO PROFISSIONAL

Para mais informações, consulte a ficha de segurança do produto.

4. DADOS TÉCNICOS

Propriedades físicas

Forma:	Líquido
Cor:	Branco
Odor:	Suave

(dados recolhidos a +23 °C, 50% de humidade relativa)

Os dados técnicos apresentados são recolhidos em condições laboratoriais padrão e podem sofrer alterações sem aviso prévio. O desempenho real do produto depende das condições de aplicação no local, do método de aplicação utilizado e do tipo de revestimento.

5. APLICAÇÃO

Leia atentamente o rótulo antes de usar. Use exclusivamente da maneira indicada. Certifique-se de que as superfícies a limpar sejam varridas ou aspiradas para remover poeira ou detritos. Certifique-se de que a área de trabalho esteja bem ventilada durante a aplicação e até que a superfície esteja seca. Mantenha crianças e animais de estimação longe da área durante o uso. Evite o contacto ou a aplicação em superfícies não destinadas ao tratamento.

Aplicação

Utilize o produto de limpeza após o endurecimento completo da argamassa (aproximadamente após 24 horas a temperaturas de 23 °C e 50% de humidade relativa) e não mais de 48 horas após a aplicação da argamassa. Para resíduos que permaneçam por mais de 48 horas, o tempo de permanência do produto pode ser maior. Não recomendamos esperar mais de 72 horas.

1. Agite bem e não dilua o produto antes de usar.
2. Pulverizar STONETECH® EPOXY CARE & CLEAN puro de forma homogénea e uniforme sobre a superfície a limpar. Remover imediatamente o produto das superfícies não tratadas com um pano húmido para evitar potenciais danos nessas superfícies.
3. Deixe o STONETECH® EPOXY CARE & CLEAN atuar na superfície durante pelo menos 15 minutos.
4. Não deixe o produto secar na superfície. Adicione mais para manter a superfície molhada, se necessário.
5. Após cerca de 15 minutos, esfregue a superfície com FELTRO BIANCO ou com uma monobrosse equipada com disco de feltro branco, depois de testar primeiro uma pequena área para se certificar de que a operação com a monobrosse não danifica a superfície.
6. Enxague bem a superfície tratada com água limpa, utilizando uma esponja húmida ou acessórios adequados para a recolha de líquidos (rastelo com borracha ou aspirador de líquidos, se a superfície for grande).
7. Seque a superfície com um pano limpo ou papel absorvente. Não espere que a água de enxaguamento evapore, pois podem ficar manchas na superfície. Se forem necessárias aplicações adicionais, repita os passos 1 a 7.

6. DISPONIBILIDADE E CUSTOS

Disponibilidade

Os produtos LATICRETE® estão disponíveis em todo o mundo. Para encontrar o nome do seu revendedor mais próximo, por favor contacte LATICRETE EUROPE S.r.l.

Telefone: +39 059 535540

E-mail: info@laticreteeurope.com

Site: <https://eu.laticrete.com/>

Custos

Contacte o revendedor de produtos LATICRETE EUROPE S.r.l. mais próximo para obter informações completas sobre os custos.

7. GARANTIA

O fornecedor garante que o produto não se deteriorará em condições normais de utilização. A garantia tem validade de um (1) ano. Contacte o Serviço Técnico para obter mais informações.

8. MANUTENÇÃO

Os produtos LATICRETE® são de alta qualidade, concebidos para proporcionar instalações duradouras e sem manutenção; no entanto, a durabilidade e o desempenho dependem estritamente do tipo de produtos utilizados para a limpeza.

9. SERVIÇOS TÉCNICOS

Assistência técnica

Para obter informações, contacte o Serviço Técnico

Telefone: +39 059 535540

E-mail: info@laticreteeurope.com

Literatura técnica e de segurança

Para obter literatura técnica e sobre segurança, visite o nosso site: <https://eu.laticrete.com/>

Advertências

As informações e indicações contidas nesta Ficha As informações e indicações contidas nesta Ficha Técnica, embora baseadas nos conhecimentos adquiridos ao longo de anos de aplicação, devem ser consideradas indicativas. A LATICRETE®, não podendo controlar diretamente as condições de colocação e os métodos de aplicação dos produtos, não assume qualquer responsabilidade decorrente da sua implementação. Qualquer pessoa que pretenda utilizar os produtos LATICRETE® deve realizar testes adequados no local para estabelecer a sua adequação para o uso pretendido.

Os nossos produtos são cobertos pela garantia dentro dos limites estabelecidos nos nossos termos e condições gerais de venda e dentro dos limites da correspondência dos nossos produtos com as especificações técnicas e certificações aplicáveis, conforme expressamente indicado nas fichas técnicas dos produtos ou na documentação técnica aplicável expressamente fornecida por nós com os próprios produtos.

10. DOCUMENTAÇÃO

Mais informações sobre o produto estão disponíveis no nosso site <https://eu.laticrete.com/>.