



STONETECH® TERRACE PROTECT

DS-65538-0126

For the Builders of a
Better World™



- Protege las paredes y los suelos de baños y duchas contra las infiltraciones de humedad.
- Tratamiento protector hidrófugo y transpirable de elementos arquitectónicos y decorativos de valor en edificios históricos.

Ventajas

- Es eficaz en fisuras de hasta 1 mm de ancho.
- Se extiende eficazmente por todo el espesor de las fisuras.
- Es hidrófugo e impide que el agua y la suciedad penetren profundamente en los materiales y, por consiguiente, en las estructuras inmediatamente después de su secado.
- Es transpirable, por lo que permite la salida del vapor de agua.
- Es transparente, no modifica las características cromáticas de las superficies, no crea películas superficiales y no amarillea.
- Es fácil de usar y se puede aplicar incluso en presencia de humedad residual ligera y uniforme.

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

STONETECH® TERRACE PROTECT

2. FABRICANTE

LATICRETE EUROPE S.r.l. a socio unico

Via Paletti, snc, 41051

Castelnuovo Rangone (MO), Italia

Teléfono: +39 059 535540

Correo electrónico: info@laticreteurope.com

Sitio web: <https://eu.laticrete.com/>

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

STONETECH TERRACE PROTECT es un producto al agua listo para usar a base de fluoroderivados funcionalizados estables, ideal para proteger y hacer hidrófugos y químicamente resistentes los productos y sustratos absorbentes y agrietados. STONETECH TERRACE PROTECT penetra profundamente a través de las fisuras y resuelve y previene los problemas de infiltración de agua causados por el asentamiento estructural en las juntas y baldosas.

Usos

- Protege terrazas, balcones y revestimientos de terracota, clinker, cerámica en general y gres porcelánico, piedras naturales, cemento y compuestos.
- No favorece la formación de moho ni la adhesión de suciedad orgánica en las superficies sobre las que se aplica.

Soportes admitidos

- Hormigón
- Ladrillos
- Terracota
- Piedras naturales
- Piedras artificiales
- Azulejos sin esmaltar
- Gres porcelánico
- Clinker
- Enlucidos

Envases

Botellas de 0,25 l y 1 l y bidones de 5 l

Rendimiento/Consumo

De 50 ml/m² a 100 ml/m² en función de la absorción del soporte.

Conservación

Doce (12) meses en su embalaje original cerrado, almacenado en un lugar fresco y seco, elevado del suelo. La humedad elevada reducirá la vida útil del producto.

Limitaciones

- Asegúrese de aplicar las capas sucesivas cuando las anteriores estén secas.
- NO aplicar si se prevé lluvia o niebla en las siguientes 4-8 horas.
- NO aplicar a temperaturas inferiores a +5 °C o superiores a +35 °C.

- Sellar las grietas de más de 1 mm y las juntas defectuosas antes de la aplicación.

Advertencias

- No utilice el producto si los envases no se conservan en perfecto estado.
- La superficie solo se puede pisar después de que se haya secado completamente.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Para uso profesional

Para más información, consulte la ficha de seguridad del producto.

4. DATOS TÉCNICOS

Norma

- ISO 9001:2015: CERT-09019-2001-AQ-BOL-SINCERT

Propiedades físicas

Contenido	Líquido homogéneo
Color	Incoloro
Olor	Inodoro
Peso específico (20 °C)	1,008 kg/l
pH (20 °C)	5,0 +/- 0,5

(datos registrados a +23 °C, 50 % de humedad relativa)

Los datos técnicos indicados se han medido en condiciones estándar de laboratorio y pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. El rendimiento real del producto depende de las condiciones de aplicación en la obra, del método de colocación utilizado y del tipo de revestimiento.

5. APLICACIÓN

STONETECH TERRACE PROTECT está listo para su uso.

Aplicar una sola capa sobre una superficie limpia y seca o uniformemente húmeda.

Extender el producto uniformemente con brocha o rodillo sobre la superficie a tratar, aplicando una cantidad más abundante en las juntas y grietas. Si se aplica sobre materiales de baja absorción, como gres porcelánico y materiales esmaltados, eliminar el exceso de producto de la superficie con un paño seco y limpio antes de que se seque por completo.

6. DISPONIBILIDAD Y COSTES

Disponibilidad

Los productos LATICRETE® están disponibles en todo el mundo. Para conocer el nombre del distribuidor más cercano, póngase en contacto con LATICRETE EUROPE S.r.l.

Teléfono: +39 059 535540
Correo electrónico: info@laticreteeurope.com
Sitio web: <https://eu.laticrete.com/>

Precios

Póngase en contacto con su distribuidor más cercano de productos LATICRETE EUROPE S.r.l. para obtener información completa sobre los precios.

7. GARANTÍA

El proveedor garantiza que el producto no se deteriorará en condiciones normales de uso. La garantía tiene una validez de un (1) año. Póngase en contacto con el Servicio Técnico para obtener más información.

8. MANTENIMIENTO

Los productos LATICRETE® son de alta calidad y están diseñados para realizar instalaciones duraderas y sin mantenimiento; sin embargo, la durabilidad y el rendimiento dependen en gran medida del tipo de productos utilizados para la limpieza.

9. SERVICIOS TÉCNICOS

Asistencia técnica

Para obtener más información, póngase en contacto con el Servicio Técnico

Teléfono: +39 059 535540

Correo electrónico: info@laticreteeurope.com

Literatura técnica y sobre seguridad

Para obtener literatura técnica y sobre seguridad, visite nuestro sitio web: <https://eu.laticrete.com/>

Advertencias

La información y las indicaciones contenidas en esta ficha técnica, aunque se basan en los conocimientos adquiridos a lo largo de años de aplicación, deben considerarse orientativas. LATICRETE® no puede controlar directamente las condiciones de instalación y los métodos de aplicación de los productos, por lo que no asume ninguna responsabilidad derivada de su uso. Quienes deseen utilizar los productos LATICRETE® deben realizar las pruebas adecuadas en la obra para determinar su idoneidad para el uso previsto.

Nuestros productos están cubiertos por la garantía dentro de los límites establecidos en nuestras condiciones generales de venta y dentro de los límites de la correspondencia de nuestros productos con las especificaciones técnicas y las certificaciones aplicables, tal y como se indica expresamente en las fichas de producto o en la documentación técnica aplicable y que proporcionamos expresamente con los propios productos.

10. DOCUMENTACIÓN

Para más información sobre el producto, visite nuestra página web <https://eu.laticrete.com/>.