



STONETECH® TERRACE PROTECT

DS-65538-0126

For the Builders of a
Better World™



1. NOM DU PRODUIT

STONETECH® TERRACE PROTECT

2. FABRICANT

LATICRETE EUROPE S.r.l. a socio unico

Via Paletti, SNC, 41051

Castelnuovo Rangone (MO), Italie

Téléphone : +39 059 535540

E-mail : info@laticreteurope.com

Site web : <https://eu.laticrete.com/>

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

STONETECH TERRACE PROTECT est un produit à base d'eau prêt à l'emploi à base de dérivés fluorés stabilisés, idéal pour protéger et rendre hydrofuges et chimiquement résistants les produits et les supports absorbants et fissurés. STONETECH TERRACE PROTECT pénètre en profondeur à travers les fissures et permet ainsi de résoudre et de prévenir les problèmes d'infiltration d'eau causés par le tassement structurel des joints et des carreaux.

Utilisations

- Protège les terrasses, les balcons et les revêtements en terre cuite, clinker, céramique en général et grès cérame, pierres naturelles, ciment et agglomérés.
- Il ne favorise pas la formation de moisissures ni l'adhérence de saletés organiques sur les surfaces sur lesquelles il est appliqué.

- Protège les murs et les sols à l'intérieur des salles de bains et des douches contre les infiltrations d'humidité.
- Traitement protecteur hydrofuge et respirant pour les éléments architecturaux et décoratifs de valeur des bâtiments historiques.

Avantages

- Efficace dans les fissures jusqu'à 1 mm de largeur
- Il se diffuse efficacement dans toute l'épaisseur des fissures.
- Il est hydrofuge et empêche l'eau et la saleté de pénétrer en profondeur dans les matériaux et, par conséquent, dans les structures immédiatement après son séchage.
- Il est respirant et permet donc à la vapeur d'eau de s'échapper.
- Il est transparent, ne modifie pas les caractéristiques chromatiques des surfaces, ne crée pas de film superficiel et ne jaunit pas.
- Il est facile à utiliser et peut également être appliqué en présence d'une humidité résiduelle légère et uniforme.

Supports admissibles

- Béton
- Briques
- Terre cuite
- Pierres naturelles
- Pierres artificielles
- Carreaux non émaillés
- Grès cérame
- Clinker
- Enduits

Emballages

Flacons de 0,25 l et 1 l et bidons de 5 l

Rendement / Consommation

De 50 ml/m² à 100 ml/m² en fonction de l'absorption du support.

Conservation

Douze (12) mois dans son emballage d'origine fermé, conservé à l'abri du sol, dans un endroit frais et sec. Une humidité élevée réduira la durée de conservation du produit.

Restrictions

- Veillez à appliquer les couches successives lorsque les précédentes sont sèches.
- NE PAS appliquer si de la pluie ou du brouillard est prévu dans les 4 à 8 heures suivantes.

- NE PAS appliquer à des températures inférieures à +5 °C ou supérieures à +35 °C.
- Colmatez les fissures supérieures à 1 mm et les joints défectueux avant l'application.

Avertissements

- Ne pas utiliser le produit si les emballages ne sont pas en parfait état.
- La surface ne peut être piétinée qu'après séchage complet.
- Tenir hors de portée des enfants.
- À usage professionnel

Pour plus d'informations, consultez la fiche de sécurité du produit.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Norme

- ISO 9001:2015 : CERT-09019-2001-AQ-BOL-SINCERT

Propriétés physiques

Contenu	Liquide homogène
Couleur	Incolore
Odeur	Inodore
Poids spécifique (20 °C)	1,008 kg/l
pH (20 °C)	5,0 +/- 0,5

(données relevées à +23 °C, 50 % d'humidité relative)

Les données techniques indiquées sont relevées dans des conditions standard de laboratoire et peuvent être modifiées sans préavis. Les performances réelles du produit dépendent des conditions d'application sur le chantier, de la méthode de pose utilisée et du type de revêtement.

5. APPLICATION

STONETECH TERRACE PROTECT est prêt à l'emploi.

Appliquer en une seule couche sur une surface propre et sèche ou uniformément humide.

Étalez le produit uniformément à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau sur la surface à traiter, en quantité plus abondante au niveau des joints et des fissures.

Si le produit est appliqué sur des matériaux à faible absorption tels que le grès cérame et les matériaux émaillés, éliminer tout excès de produit à l'aide d'un chiffon sec et propre avant le séchage complet.

6. DISPONIBILITÉ ET COÛTS

Disponibilité

Les produits LATICRETE® sont disponibles dans le monde entier. Pour connaître le nom du revendeur le plus proche de chez vous, contactez LATICRETE EUROPE S.r.l.

Téléphone : +39 059 535540

E-mail : info@laticreteeurope.com

Site web : <https://eu.laticrete.com/>

Prix

Contactez votre revendeur LATICRETE EUROPE S.r.l. le plus proche pour obtenir des informations complètes sur les prix.

7. GARANTIE

Le fournisseur garantit que le produit ne se détériorera pas dans des conditions normales d'utilisation. La garantie est valable un (1) an. Contactez le service technique pour plus d'informations.

8. ENTRETIEN

Les produits LATICRETE® sont des produits de haute qualité conçus pour offrir des installations durables et sans entretien ; toutefois, leur durée de vie et leurs performances dépendent étroitement du type de produits utilisés pour le nettoyage.

9. SERVICES TECHNIQUES

Assistance technique

Pour plus d'informations, veuillez contacter le service technique

Téléphone : +39 059 535540

E-mail : info@laticreteeurope.com

Documentation technique et sur la sécurité

Pour obtenir de la documentation technique et relative à la sécurité, rendez-vous sur notre site :

<https://eu.laticrete.com/>

Avertissements

Les informations et indications contenues dans la présente fiche technique, bien que basées sur des connaissances acquises au fil des années d'application, doivent être considérées comme indicatives. LATICRETE® ne pouvant contrôler directement les conditions de pose et les modalités d'application des produits, décline toute responsabilité découlant de leur mise en œuvre. Toute personne souhaitant utiliser les produits LATICRETE® doit effectuer des essais appropriés sur le chantier afin de déterminer leur adéquation à l'usage prévu.

Nos produits sont couverts par une garantie dans les limites de nos conditions générales de vente et dans la mesure où ils sont conformes aux spécifications techniques et aux certifications applicables, comme indiqué expressément dans les fiches produits ou dans la documentation technique applicable que nous fournissons expressément avec les produits.

10. DOCUMENTATION

De plus amples informations sur le produit sont disponibles sur notre site web à l'adresse

<https://eu.laticrete.com/>.