



STONETECH® TERRACE PROTECT

DS-65538-0126

For the Builders of a Better World™



- Protege as paredes e os pavimentos no interior de casas de banho e duches contra infiltrações de humidade.
- Tratamento protetor hidrorrepelente e respirável de elementos arquitetónicos e decorativos de valor em edifícios históricos.

Vantagens

- É eficaz em fendas até 1 mm de largura
- Consegue espalhar-se eficazmente por toda a espessura das fendas.
- É hidrofugante e impede que a água e a sujidade penetrem profundamente nos materiais e, consequentemente, nas estruturas imediatamente após a sua secagem.
- É respirável, permitindo a saída do vapor de água.
- É transparente, não altera as características cromáticas das superfícies, não cria películas superficiais e não amarelece.
- É fácil de usar e pode ser aplicado mesmo na presença de humidade residual leve e uniforme.

1. NOME DO PRODUTO

STONETECH® TERRACE PROTECT

2. FABRICANTE

LATICRETE EUROPE S.r.l. a socio unico

Via Paletti, snc, 41051

Castelnuovo Rangone (MO), Itália

Telefone: +39 059 535540

E-mail: info@laticreteurope.com

Site: <https://eu.laticrete.com/>

3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

STONETECH TERRACE PROTECT é um produto à base de água pronto a usar, à base de derivados de flúor funcionalizados estáveis, ideal para proteger e tornar hidrorrepelentes e quimicamente resistentes produtos e substratos absorventes e fissurados. STONETECH TERRACE PROTECT penetra profundamente nas fissuras, conseguindo resolver e prevenir os problemas de infiltração de água causados pelo assentamento estrutural nas juntas e nos azulejos.

Utilizações

- Protege terraços, varandas e revestimentos em terracota, clinker, cerâmica em geral e grés porcelânico, pedras naturais, cimento e compósitos.
- Não favorece a formação de bolor nem a aderência de sujidade orgânica nas superfícies onde é aplicado.

Suportes permitidos

- Betão
- Tijolos
- Terracota
- Pedras naturais
- Pedras artificiais
- Azulejos não esmaltados
- Grés porcelânico
- Clinker
- Rebocos

Embalagens

Frascos de 0,25 l e 1 l e bidões de 5 l

Rendimento/Consumo

De 50 ml/m² a 100 ml/m² dependendo da absorção do suporte.

Conservação

Doze (12) meses na embalagem original fechada, armazenada afastada do chão, em local fresco e seco. A humidade elevada reduzirá a vida útil do produto.

Limitações

- Certifique-se de aplicar as camadas sucessivas quando as anteriores estiverem secas.
- NÃO aplicar se houver previsão de chuva ou neblina nas 4-8 horas seguintes.
- NÃO aplicar com temperaturas inferiores a +5 °C ou superiores a +35 °C.
- Sele as fissuras superiores a 1 mm e as juntas defeituosas antes da aplicação.

Advertências

- Não utilize o produto se as embalagens não estiverem em perfeitas condições.
- A superfície só pode ser pisada após a secagem completa.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Para uso profissional

Para mais informações, consulte a ficha de segurança do produto.

4. DADOS TÉCNICOS

Norma

- ISO 9001:2015: CERT-09019-2001-AQ-BOL-SINCERT

Propriedades físicas

Conteúdo	Líquido homogéneo
Cor	Incolor
Odor	Inodoro
Peso específico (20 °C)	1,008 kg/l
pH (20 °C)	5,0 +/- 0,5

(dados recolhidos a +23 °C, 50% de humidade relativa)

Os dados técnicos apresentados são medidos em condições laboratoriais padrão e podem sofrer alterações sem aviso prévio. O desempenho real do produto depende das condições de aplicação na obra, do método de aplicação utilizado e do tipo de revestimento.

5. APLICAÇÃO

STONETECH TERRACE PROTECT está pronto a usar.

Aplicar uma única demão sobre uma superfície limpa e seca ou uniformemente húmida.

Espalhe uniformemente o produto com pincel ou rolo sobre a superfície a tratar, em quantidade mais abundante nas juntas e fendas.

Se aplicado em materiais de baixa absorção, como porcelanato e materiais esmaltados, remova o excesso de produto da superfície com um pano seco e limpo antes da secagem completa.

6. DISPONIBILIDADE E CUSTOS

Disponibilidade

Os produtos LATICRETE® estão disponíveis em todo o mundo. Para saber o nome do revendedor mais próximo, contacte a LATICRETE EUROPE S.r.l.

Telefone: +39 059 535540

E-mail: info@laticreteeurope.com

Site: <https://eu.laticrete.com/>

Preços

Entre em contacto com o revendedor de produtos LATICRETE EUROPE S.r.l. mais próximo de si para obter informações completas sobre preços.

7. GARANTIA

O fornecedor garante que o produto não se deteriorará em condições normais de utilização. A garantia tem validade de um (1) ano. Contacte o Serviço Técnico para obter mais informações.

8. MANUTENÇÃO

Os produtos LATICRETE® são de alta qualidade, concebidos para proporcionar instalações duradouras e sem manutenção; no entanto, a durabilidade e o desempenho dependem estritamente do tipo de produtos utilizados para a limpeza.

9. SERVIÇOS TÉCNICOS

Assistência técnica

Para obter informações, contacte o Serviço Técnico

Telefone: +39 059 535540

E-mail: info@laticreteeurope.com

Literatura técnica e sobre segurança

Para obter literatura técnica e sobre segurança, visite o nosso site: <https://eu.laticrete.com/>

Avisos

As informações e indicações contidas nesta Ficha Técnica, embora baseadas em conhecimentos adquiridos ao longo de anos de aplicação, devem ser consideradas indicativas. A LATICRETE® não pode controlar diretamente as condições de instalação e os métodos de aplicação dos produtos, pelo que não assume qualquer responsabilidade decorrente da sua utilização. Quem pretender utilizar produtos LATICRETE® deve realizar testes adequados no local de obra para determinar a adequação ao uso pretendido.

Os nossos produtos estão cobertos por garantia dentro dos limites estabelecidos nas nossas condições gerais de venda e dentro dos limites da conformidade dos nossos produtos com as especificações técnicas e certificações aplicáveis, conforme expressamente indicado nas fichas de produto ou na documentação técnica aplicável e expressamente fornecida por nós com os próprios produtos.

10. DOCUMENTAÇÃO

Mais informações sobre o produto estão disponíveis no nosso site <https://eu.laticrete.com/>.