



For the Builders of a
Better World™

AQUA BARRIER LASTIK PRIMER

DS-6681-0226



1. PRODUKTNAME

AQUA BARRIER LASTIK PRIMER

2. HERSTELLER

LATICRETE EUROPE S.r.l. mit Alleingesellschafter
Via Paletti, snc, 41051
Castelnuovo Rangone (MO), Italien
Telefon: +39 059 535540
E-Mail: info@laticreteurope.com
Website: <https://eu.laticrete.com/>

3. PRODUKTBESCHREIBUNG

AQUA BARRIER LASTIK PRIMER ist eine Grundierung auf Wasserbasis mit Kunstharzen und Additiven, die speziell für die Haftung auf glatten oder wenig saugfähigen Oberflächen entwickelt wurde.

Verwendung

- Staubbundene Vorbereitung von Untergründen vor dem Verlegen von vorgefertigten Bitumenbahnen
- Staubbundene Vorbereitung von Untergründen vor dem Verlegen von AQUA BARRIER LASTIK
- Als Haftgrundierung auf Bitumen-Polymer-Membranen vor dem Auftragen von AQUA BARRIER LASTIC

Vorteile

- Gebrauchsfertig

- Einfache und schnelle Verlegung, wodurch bei der Ausführung der Arbeiten viel Zeit gespart wird
- Haftet auf vielen im Bauwesen üblichen Untergründen
- Auftragung mit Pinsel oder Rolle
- Hohe Ergiebigkeit

Geeignete Untergründe

- Beton
- Fliesen und Stein
- Ziegel
- Gipskarton
- Holz
- Zementputz
- Bitumen-Polymer-Membranen

Verpackungen

5 kg Eimer

Ergiebigkeit/Verbrauch

Von 0,10 kg/m² bis 0,50 kg/m²

Von 0,10 kg/m² bis 0,50 kg/m² als Grundierung auf Bitumen-Polymer-Membranen

Lagerung

Vierundzwanzig (24) Monate in der verschlossenen Originalverpackung, vom Boden entfernt an einem kühlen und trockenen Ort gelagert. Hohe Luftfeuchtigkeit verkürzt die Haltbarkeit des Produkts. Nicht bei Temperaturen unter 5 °C lagern.

Einschränkungen

- Stellen Sie sicher, dass die nächsten Schichten aufgetragen werden, wenn die vorherigen trocken sind.
- Das Produkt nicht auf feuchten (Restfeuchte unter 5 %) oder sehr heißen Untergründen auftragen.
- NICHT bei zu erwartendem Regen, Nebel oder Frost auftragen.
- NICHT bei Temperaturen unter +5 °C oder über +35 °C auftragen.
- Vermeiden Sie die Anwendung bei direkter Sonneneinstrahlung.

Warnhinweise

- Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt des Produkts.
- Schützen Sie die Arbeit vor Frost und Fußgängerverkehr, bis sie vollständig ausgehärtet ist.
- NICHT bei Temperaturen unter +5 °C und über +35 °C verlegen.
- NICHT als Verschleißfläche verwenden.

- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
 - **FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH**
- Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

4. TECHNISCHE DATEN

Norm

- ISO 9001:2015: CERT-09019-2001-AQ-BOL-SINCERT

Physikalische Eigenschaften

Inhalt	Grundierung auf Wasserbasis
Farbe	Grau
Dichte	~ 1550 kg/m ³
Trockensubstanz (m/m bei 130 °C)	66 - 74 %
Brookfield-Viskosität (bei 20 °C)	800 – 1500 cP

Verarbeitungsmerkmale

Trocknungszeit	Ca. 60 Minuten
Auftrag	Schwammrolle, Pinsel
Anwendungstemperatur	Von +5 °C bis +35 °C

(Daten gemessen bei +23 °C, 50 % relativer Luftfeuchtigkeit)

Die angegebenen technischen Daten wurden unter Standardbedingungen im Labor ermittelt und können ohne Vorankündigung geändert werden. Die tatsächliche Leistungsfähigkeit des Produkts hängt von den Anwendungsbedingungen auf der Baustelle, der verwendeten Verlegungsmethode und der Art der Beschichtung ab.

5. ANWENDUNG

Vorbereitung der Untergründe

Alle Oberflächen müssen eben, strukturell fest und kompakt sein, dürfen keine abblättrenden Teile aufweisen und müssen frei von Staub, Fett, Öl, Lack und Wachs sein. Die Oberflächentemperaturen müssen zwischen 5 °C und 35 °C liegen.

Untergründe aus Keramik und Steinmaterial müssen sauber, mechanisch widerstandsfähig und fest mit dem Untergrund verbunden sein.

Überprüfen Sie, ob die Wasserablaufstellen fest und funktionsfähig sind.

Anwendung

Das Produkt vor Gebrauch sorgfältig mischen. AQUA BARRIER LASTIK PRIMER mit einer Schwammrolle, einem Besen oder einem Pinsel in einer einzigen Schicht auftragen. Der Verbrauch von AQUA BARRIER LASTIK PRIMER kann je nach Saugfähigkeit des Untergrundes variieren.

6. VERFÜGBARKEIT UND KOSTEN

Verfügbarkeit

LATICRETE®-Produkte sind weltweit erhältlich. Um den Namen des Händlers in Ihrer Nähe zu erfahren, wenden

Sie sich bitte an LATICRETE EUROPE S.r.l.

Telefon: +39 059 535540

E-Mail: info@laticreteeurope.com

Website: <https://eu.laticrete.com/>

Preise

Wenden Sie sich an Ihren LATICRETE EUROPE S.r.l.-Händler vor Ort, um umfassende Preisinformationen zu erhalten.

7. GARANTIE

Der Lieferant garantiert, dass das Produkt unter normalen Nutzungsbedingungen nicht beschädigt wird. Die Garantie gilt für ein (1) Jahr. Weitere Informationen erhalten Sie vom Technischen Kundendienst.

8. WARTUNG

LATICRETE®-Produkte sind hochwertige Produkte, die für eine lange Lebensdauer und wartungsfreie Verlegung entwickelt wurden. Die Lebensdauer und Leistungsfähigkeit hängen jedoch stark von der Art der zur Reinigung verwendeten Produkte ab.

9. TECHNISCHER SERVICE

Technischer Support

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.

Telefon: +39 059 535540

E-Mail: info@laticreteeurope.com

Technische und Sicherheitsliteratur

Technische und Sicherheitsliteratur finden Sie auf unserer Website: <https://eu.laticrete.com/>

Hinweise

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen und Angaben basieren zwar auf langjährigen Anwendungserfahrungen, sind jedoch als Richtwerte zu verstehen. Da LATICRETE® die Verlegebedingungen und Anwendungsmethoden der Produkte nicht direkt kontrollieren kann, übernimmt das Unternehmen keine Haftung für deren Verwendung. Wer Produkte von LATICRETE® verwenden möchte, muss geeignete Baustellenversuche durchführen, um die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck festzustellen. Unsere Produkte unterliegen einer Garantie im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen und unter der Voraussetzung, dass unsere Produkte den technischen Spezifikationen und geltenden Zertifizierungen entsprechen, wie ausdrücklich in den Produktdatenblättern oder der geltenden technischen Dokumentation angegeben und von uns ausdrücklich mit den Produkten geliefert.

10. DOKUMENTATION

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf unserer Website unter <https://eu.laticrete.com/>.