



AQUA BARRIER LASTIK PRIMER

DS-6681-0226

For the Builders of a
Better World™



1. NOMBRE DEL PRODUCTO

AQUA BARRIER LASTIK PRIMER

2. FABRICANTE

LATICRETE EUROPE S.r.l. a socio unico

Via Paletti, snc, 41051

Castelnuovo Rangone (MO), Italia

Teléfono: +39 059 535540

Correo electrónico:

info@laticreteeurope.com

Sitio web: <https://eu.laticrete.com/>

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

AQUA BARRIER LASTIK PRIMER es una imprimación al agua con resinas sintéticas y aditivos específicos para la adhesión en superficies lisas o poco absorbentes.

Usos

- Preparación antipolvo para los soportes antes de la colocación de membranas bituminosas prefabricadas.
- Preparación antipolvo para los soportes antes de la colocación de AQUA BARRIER LASTIK
- Como imprimación de adherencia sobre membranas de betún polimérico antes de la aplicación de AQUA BARRIER LASTIK.

Ventajas

- Listo para usar

- Fácil y rápido de colocar, lo que permite un notable ahorro de tiempo en la ejecución de los trabajos
- Adhiere a muchos soportes comúnmente utilizados en la construcción
- Aplicación con brocha o rodillo
- Alto rendimiento

Soportes admitidos

- Hormigón
- Azulejos y piedra
- Ladrillos
- Placas de yeso
- Madera
- Yeso cementoso
- Membranas de betún polimérico

Envases

Cubo de 5 kg

Rendimiento/Consumo

De 0,10 kg/m² a 0,50 kg/m²

De 0,10 kg/m² a 0,50 kg/m² como imprimación sobre membranas de betún polímero

Conservación

Veinticuatro (24) meses en su envase original cerrado, conservado elevado del suelo, en un lugar fresco y seco. La humedad elevada reducirá la vida útil del producto.

No conservar a temperaturas inferiores a 5 °C.

Limitaciones

- Asegúrese de aplicar las siguientes capas cuando las anteriores estén secas.
- No aplicar el producto sobre soportes húmedos (humedad residual inferior al 5 %) o muy calientes.
- NO aplicar si se prevé lluvia, niebla o heladas.
- NO aplicar a temperaturas inferiores a +5 °C o superiores a +35 °C.
- Evitar la aplicación a pleno sol.

Advertencias

- Para más información, consulte la ficha de seguridad del producto.
- Proteja el trabajo contra las heladas y el tránsito peatonal hasta que se haya endurecido por completo.
- NO instalar a temperaturas inferiores a +5 °C ni superiores a +35 °C.
- NO apto para su uso como superficie de desgaste.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- **PARA USO PROFESIONAL**

Para más información, consulte la ficha de seguridad del producto.

4. DATOS TÉCNICOS

Norma

- ISO 9001:2015: CERT-09019-2001-AQ-BOL-SINCERT

Propiedades físicas

Contenido	Imprimación a base de agua
Color	Gris
Densidad	~ 1550 kg/m ³
Residuo seco (m/m a 130 °C)	66 - 74 %
Viscosidad Brookfield (a 20 °C)	800 – 1500 cP

Características de procesamiento

Tiempo de secado	Aproximadamente 60 minutos
Aplicación	Rodillo de esponja, brocha
Temperaturas de aplicación	De +5 °C a +35 °C

(datos registrados a +23 °C, 50 % de humedad relativa)

Los datos técnicos indicados se han registrado en condiciones estándar de laboratorio y pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. El rendimiento real del producto depende de las condiciones de aplicación en la obra, del método de colocación utilizado y del tipo de revestimiento.

5. APLICACIÓN

Preparación de los soportes

Todas las superficies deben ser planas, estructuralmente sólidas y compactas, no deben tener partes desprendidas y deben estar libres de polvo, grasa, aceite, pinturas y cera. La temperatura de las superficies debe estar comprendida entre 5 °C y 35 °C.

Los soportes de cerámica y piedra deben estar limpios, ser mecánicamente resistentes y estar perfectamente anclados al subsuelo.

Compruebe que los puntos de drenaje del agua sean sólidos y eficaces.

Aplicación

Mezclar bien el producto antes de su uso. Aplicar AQUA BARRIER LASTIK PRIMER con rodillo de esponja, cepillo o brocha en una sola mano. El consumo de AQUA BARRIER LASTIK PRIMER puede variar en función del grado de absorción del soporte.

6. DISPONIBILIDAD Y COSTES

Disponibilidad

Los productos LATICRETE® están disponibles en todo el mundo. Para conocer el nombre del distribuidor más cercano, póngase en contacto con LATICRETE EUROPE S.r.l.

Teléfono: +39 059 535540

Correo electrónico:

info@laticreteeurope.com

Sitio web: <https://eu.laticrete.com/>

Precios

Póngase en contacto con su distribuidor más cercano de productos LATICRETE EUROPE S.r.l. para obtener información completa sobre los precios.

7. GARANTÍA

El proveedor garantiza que el producto no se deteriorará en condiciones normales de uso. La garantía tiene una validez de un (1) año. Póngase en contacto con el Servicio Técnico para obtener más información.

8. MANTENIMIENTO

Los productos LATICRETE® son de alta calidad y están diseñados para realizar instalaciones duraderas y sin mantenimiento; sin embargo, la durabilidad y el rendimiento dependen estrictamente del tipo de productos utilizados para la limpieza.

9. SERVICIOS TÉCNICOS

Asistencia técnica

Para obtener más información, póngase en contacto con el Servicio Técnico.

Teléfono: +39 059 535540

Correo electrónico:

info@laticreteeurope.com

Documentación técnica y de seguridad

Para obtener literatura técnica y sobre seguridad, visite nuestro sitio web: <https://eu.laticrete.com/>

Advertencias

La información y las indicaciones que figuran en esta ficha técnica, aunque se basan en los conocimientos adquiridos a lo largo de años de aplicaciones, deben considerarse orientativas. LATICRETE® no puede controlar directamente las condiciones de colocación y los métodos de aplicación de los productos, por lo que no asume ninguna responsabilidad derivada de su uso. Quienes deseen utilizar los productos LATICRETE® deben realizar las pruebas adecuadas en la obra para determinar su idoneidad para el uso previsto.

Nuestros productos están cubiertos por la garantía dentro de los límites establecidos en nuestras condiciones generales de venta y dentro de los límites de la correspondencia de nuestros productos con las especificaciones técnicas y las certificaciones aplicables, tal y como se indica expresamente en las fichas de producto o en la documentación técnica aplicable y expresamente proporcionada por nosotros con los propios productos.

10. DOCUMENTACIÓN

Para obtener más información sobre el producto, visite nuestro sitio web en <https://eu.laticrete.com/>.