



For the Builders of a
Better World™

AQUA BARRIER LASTIK PRIMER

DS-6681-0226



1. NOM DU PRODUIT

AQUA BARRIER LASTIK PRIMER

2. FABRICANT

LATICRETE EUROPE S.r.l. à associé unique

Via Paletti, snc, 41051

Castelnuovo Rangone (MO), Italie

Téléphone : +39 059 535540

E-mail : info@laticreteeurope.com

Site web : <https://eu.laticrete.com/>

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

AQUA BARRIER LASTIK PRIMER est un apprêt à base d'eau contenant des résines synthétiques et des additifs, spécialement conçu pour adhérer aux surfaces lisses ou peu absorbantes.

Utilisations

- Préparation anti-poussière pour les supports avant la pose de membranes bitumineuses préfabriquées
- Préparation anti-poussière pour les supports avant la pose d'AQUA BARRIER LASTIK
- Comme apprêt d'adhérence sur les membranes bitume-polymère avant l'application d'AQUA BARRIER LASTIC

Avantages

- Prêt à l'emploi

- Facilité et rapidité de pose permettant un gain de temps considérable dans l'exécution des travaux
- Adhère à de nombreux supports couramment utilisés dans le bâtiment
- Application au pinceau ou au rouleau
- Rendement élevé

Supports admissibles

- Béton
- Carrelage et pierre
- Briques
- Plaques de plâtre
- Bois
- Enduit à base de ciment
- Membranes bitume polymère

Conditionnements

Seau de 5 kg

Rendement / Consommation

De 0,10 kg/m² à 0,50 kg/m²

De 0,10 kg/m² à 0,50 kg/m² comme apprêt sur membranes bitume polymère

Conservation

Vingt-quatre (24) mois dans son emballage d'origine fermé, conservé à l'abri du sol, dans un endroit frais et sec. Une humidité élevée réduira la durée de conservation du produit.

Ne pas conserver à des températures inférieures à 5 °C.

Restrictions

- Veiller à appliquer les couches suivantes lorsque les précédentes sont sèches.
- Ne pas appliquer le produit sur des supports humides (humidité résiduelle inférieure à 5 %) ou très chauds.
- NE PAS appliquer en cas de prévision de pluie, de brouillard ou de gel.
- NE PAS appliquer à des températures inférieures à +5 °C ou supérieures à +35 °C.
- Éviter l'application en plein soleil.

Avertissements

- Pour plus d'informations, consultez la fiche de sécurité du produit.
- Protéger le travail du gel et du passage piétonnier jusqu'à durcissement complet.
- NE PAS installer à une température inférieure à +5 °C et supérieure à +35 °C.
- NE PAS utiliser comme surface d'usure.
- Tenir hors de portée des enfants.

• À USAGE PROFESSIONNEL

Pour plus d'informations, consultez la fiche de sécurité du produit.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Norme

- ISO 9001:2015 : CERT-09019-2001-AQ-BOL-SINCERT

Propriétés physiques

Contenu	Apprêt à base d'eau
Couleur	Gris
Densité	~ 1550 kg/m ³
Résidu sec (m/m à 130 °C)	66 - 74 %
Viscosité Brookfield (à 20 °C)	800 – 1500 cP

Caractéristiques de mise en œuvre

Temps de séchage	Environ 60 minutes
Application	Rouleau éponge, pinceau
Températures d'application	De +5 °C à +35 °C

(données relevées à +23 °C, 50 % d'humidité relative)

Les données techniques indiquées sont relevées dans des conditions standard en laboratoire et peuvent être modifiées sans préavis. Les performances réelles du produit dépendent des conditions d'application sur le chantier, de la méthode de pose utilisée et du type de revêtement.

5. APPLICATION

Préparation des supports

Toutes les surfaces doivent être planes, structurellement solides et compactes, ne doivent pas présenter de parties en cours de détachement et doivent être exemptes de poussière, de graisse, d'huile, de peinture et de cire. La température des surfaces doit être comprise entre 5 °C et 35 °C.

Les supports en céramique et en pierre doivent être propres, mécaniquement résistants et parfaitement ancrés au support.

Vérifier que les points d'écoulement de l'eau sont solides et efficaces.

Application

Mélanger soigneusement le produit avant utilisation. Appliquer AQUA BARRIER LASTIK PRIMER à l'aide d'un rouleau éponge, d'une brosse ou d'un pinceau en une seule couche.

La consommation d'AQUA BARRIER LASTIK PRIMER peut varier en fonction du degré d'absorption du support.

6. DISPONIBILITÉ ET COÛTS

Disponibilité

Les produits LATICRETE® sont disponibles dans le monde entier. Pour connaître le nom du revendeur le plus proche de chez vous, contactez LATICRETE EUROPE S.r.l.

Téléphone : +39 059 535540

E-mail : info@laticreteeurope.com

Site web : <https://eu.laticrete.com/>

Prix

Contactez votre revendeur LATICRETE EUROPE S.r.l. le plus proche pour obtenir des informations complètes sur les prix.

7. GARANTIE

Le fournisseur garantit que le produit ne se détériorera pas dans des conditions normales d'utilisation. La garantie est valable un (1) an. Contactez le service technique pour plus d'informations.

8. ENTRETIEN

Les produits LATICRETE® sont des produits de haute qualité conçus pour offrir des installations durables et sans entretien ; toutefois, leur durée de vie et leurs performances dépendent étroitement du type de produits utilisés pour le nettoyage.

9. SERVICES TECHNIQUES

Assistance technique

Pour plus d'informations, veuillez contacter le service technique.

Téléphone : +39 059 535540

E-mail : info@laticreteeurope.com

Documentation technique et sur la sécurité

Pour obtenir de la documentation technique et sur la sécurité, rendez-vous sur notre site :

<https://eu.laticrete.com/>

Avertissements

Les informations et les indications contenues dans la présente fiche technique, bien que basées sur les connaissances acquises au fil des années d'application, doivent être considérées comme indicatives. LATICRETE® ne pouvant contrôler directement les conditions de pose et les modalités d'application des produits, n'assume aucune responsabilité découlant de leur mise en œuvre. Toute personne souhaitant utiliser les produits LATICRETE® doit effectuer des essais appropriés sur le chantier afin de déterminer leur adéquation à l'usage prévu. Nos produits sont couverts par une garantie dans les limites de nos conditions générales de vente et dans la mesure où ils sont conformes aux spécifications techniques et aux certifications applicables, comme indiqué expressément dans les fiches produits ou dans la documentation technique applicable que nous fournissons expressément avec les produits.

10. DOCUMENTATION

De plus amples informations sur le produit sont disponibles sur notre site web à l'adresse

<https://eu.laticrete.com/>.