



# AQUA BARRIER LASTIK PRIMER

DS-6681-0226

For the Builders of a  
Better World™



## 1. NOME DEL PRODOTTO

**AQUA BARRIER LASTIK PRIMER**

## 2. PRODUTTORE

LATICRETE EUROPE S.r.l. a socio unico

Via Paletti, snc, 41051

Castelnuovo Rangone (MO), Italy

Telefono: +39 059 535540

E-mail: [info@laticreteeurope.com](mailto:info@laticreteeurope.com)

Sito Web: <https://eu.laticrete.com/>

## 3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

AQUA BARRIER LASTIK PRIMER è un primer a base acqua con resine sintetiche e additivi specifico per l'adesione su superfici lisce o poco assorbenti.

### Utilizzi

- Preparazione antipolvere per i sottofondi prima della posa di guaine bituminose prefabbricate
- Preparazione antipolvere per i sottofondi prima della posa di AQUA BARRIER LASTIK
- Come primer d'adesione su membrane bitume polimero prima dell'applicazione di AQUA BARRIER LASTIK

### Vantaggi

- Pronto all'uso
- Facilità e rapidità di posa che consente un notevole risparmio di tempo nell'esecuzione dei lavori

- Aderisce a molti supporti comunemente utilizzati in edilizia
- Applicazione a pennello o rullo
- Alta resa

### Supporti ammessi

- Calcestruzzo
- Piastrelle e pietra
- Mattoni
- Cartongesso
- Legno
- Intonaco cementizio
- Membrane bitume polimero

### Confezioni

5 kg secchio

### Resa / Consumo

Da 0,10 kg/m<sup>2</sup> a 0,50 kg/m<sup>2</sup>

Da 0,10 kg/m<sup>2</sup> a 0,50 kg/m<sup>2</sup> come primer su membrane bitume polimero

### Conservazione

Ventiquattro (24) mesi in imballo originale chiuso conservati sollevati da terra in luogo fresco e asciutto. L'elevata umidità ridurrà la vita di scaffale del prodotto. Non conservare a temperature inferiori a 5°C.

### Limitazioni

- Assicurarci di applicare le successive quando le precedenti sono asciutte.
- Non applicare il prodotto su supporti umidi (umidità residua inferiore al 5%) oppure molto caldi.
- NON applicare in previsione di pioggia, nebbia o gelo.
- NON applicare con temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C.
- Evitare l'applicazione in pieno sole.

### Avvertenze

- Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza prodotti.
- Proteggere il lavoro dal gelo e dal passaggio pedonale fino a completo indurimento.
- NON installare a temperatura inferiore a +5°C e superiore a +35°C.
- NON per l'uso come superficie di usura.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- **PER USO PROFESSIONALE**

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

## 4. DATI TECNICI

### Standard

- ISO 9001:2015: CERT-09019-2001-AQ-BOL-SINCERT

### Proprietà fisiche

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Contenuto                     | Primer a base acqua      |
| Colore                        | Grigio                   |
| Densità                       | ~ 1550 kg/m <sup>3</sup> |
| Residuo secco (m/m a 130°C)   | 66 - 74 %                |
| Viscosità Brookfield (a 20°C) | 800 – 1500 cP            |

### Caratteristiche di lavorazione

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Tempo di essiccazione       | Circa 60 minuti           |
| Applicazione                | Rullo in spugna, pennello |
| Temperature di applicazione | Da +5°C a +35°C           |

(dati rilevati a +23°C, 50% umidità relativa)

I dati tecnici riportati sono rilevati in condizioni standard di laboratorio e possono subire modifiche senza preavviso. Le reali prestazioni del prodotto dipendono dalle condizioni applicative di cantiere, dal metodo di posa utilizzato e dal tipo di rivestimento.

## 5. APPLICAZIONE

### Preparazione dei supporti

Tutte le superfici devono essere planari, strutturalmente solide e compatte, non devono avere parti in via di distacco ed essere prive di polvere, grasso, olio, vernici e cera. Le temperature delle superfici dovranno essere comprese tra 5°C e 35°C.

Supporti in ceramica e materiale lapideo devono essere puliti, meccanicamente resistenti e perfettamente ancorati al sottofondo.

Verificare che i punti di deflusso dell'acqua siano solidi ed efficienti.

### Applicazione

Mescolare il prodotto con cura prima dell'utilizzo. Applicare AQUA BARRIER LASTIK PRIMER mediante rullo in spugna, spazzolone, pennello in un'unica mano.

Il consumo di AQUA BARRIER LASTIK PRIMER può variare in funzione del grado di assorbimento del supporto.

## 6. DISPONIBILITÀ E COSTI

### Disponibilità

I prodotti LATICRETE® sono disponibili in tutto il mondo. Per conoscere il nominativo del rivenditore a voi più vicino, contattare LATICRETE EUROPE S.r.l.

Telefono: +39 059 535540

E-mail: [info@laticreteeurope.com](mailto:info@laticreteeurope.com)

Sito Web: <https://eu.laticrete.com/>

### Prezzi

Contattare il rivenditore di prodotti LATICRETE EUROPE S.r.l. a voi più vicino per ottenere informazioni complete sui prezzi.

## 7. GARANZIA

Il fornitore garantisce che il prodotto non si deteriorerà nelle normali condizioni di utilizzo. La garanzia ha validità un (1) anno. Contattare il Servizio Tecnico per ulteriori informazioni.

## 8. MANUTENZIONE

I prodotti LATICRETE® sono di alta qualità progettati per realizzare installazioni durature e prive di manutenzione; tuttavia, la durata e le prestazioni dipendono strettamente dal tipo di prodotti utilizzati per la pulizia.

## 9. SERVIZI TECNICI

### Assistenza tecnica

Per informazioni, contattare il Servizio tecnico

Telefono: +39 059 535540

E-mail: [info@laticreteeurope.com](mailto:info@laticreteeurope.com)

### Letteratura tecnica e sulla sicurezza

Per ottenere letteratura tecnica e sulla sicurezza, visitare il nostro sito: <https://eu.laticrete.com/>

### Avvertenze

Le informazioni e le indicazioni riportate nella presente Scheda Tecnica, sebbene basate sulle conoscenze acquisite in anni di applicazioni, sono da ritenersi indicative. LATICRETE® non potendo controllare direttamente le condizioni di posa e le modalità applicative dei prodotti, non si assume alcuna responsabilità derivante dalla loro messa in opera. Chi intende fare uso di prodotti LATICRETE® deve condurre adeguate prove di cantiere per stabilire l'idoneità all'utilizzo previsto.

I nostri prodotti sono coperti da garanzia nei limiti di quanto stabilito dalle nostre condizioni generali di vendita e nei limiti della corrispondenza dei nostri prodotti alle specifiche tecniche ed alle certificazioni applicabili, come espressamente indicate all'interno delle schede prodotto o della documentazione tecnica applicabile ed espressamente da noi fornita con i prodotti stessi.

## 10. DOCUMENTAZIONE

Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili sul nostro sito WEB all'indirizzo <https://eu.laticrete.com/>.