



AQUA BARRIER LASTIK PRIMER

DS-6681-0226

For the Builders of a
Better World™



1. NOME DO PRODUTO

AQUA BARRIER LASTIK PRIMER

2. FABRICANTE

LATICRETE EUROPE S.r.l. a socio unico

Via Paletti, snc, 41051

Castelnuovo Rangone (MO), Itália

Telefone: +39 059 535540

E-mail: info@laticreteurope.com

Site: <https://eu.laticrete.com/>

3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

AQUA BARRIER LASTIK PRIMER é um primer à base de água com resinas sintéticas e aditivos específicos para aderência em superfícies lisas ou pouco absorventes.

Utilizações

- Preparação antipó para substratos antes da colocação de membranas betuminosas pré-fabricadas
- Preparação antipó para sub-bases antes da aplicação de AQUA BARRIER LASTIK
- Como primer de aderência em membranas de betume polímero antes da aplicação de AQUA BARRIER LASTIK

Vantagens

- Pronto a usar

- Facilidade e rapidez de aplicação, permitindo uma economia significativa de tempo na execução dos trabalhos
- Adere a muitos suportes comumente utilizados na construção civil
- Aplicação com pincel ou rolo
- Alto rendimento

Suportes permitidos

- Betão
- Azulejos e pedra
- Tijolos
- Gesso cartonado
- Madeira
- Reboco cimentício
- Membranas de betume polimérico

Embalagens

Balde de 5 kg

Rendimento/Consumo

De 0,10 kg/m² a 0,50 kg/m²

De 0,10 kg/m² a 0,50 kg/m² como primer em membranas de betume polímero

Conservação

Vinte e quatro (24) meses na embalagem original fechada, conservada afastada do chão, em local fresco e seco. A humidade elevada reduzirá a vida útil do produto. Não armazenar a temperaturas inferiores a 5 °C.

Limitações

- Certifique-se de aplicar as camadas seguintes quando as anteriores estiverem secas.
- Não aplicar o produto em superfícies húmidas (humidade residual inferior a 5%) ou muito quentes.
- NÃO aplicar em previsão de chuva, neblina ou geada.
- NÃO aplicar com temperaturas inferiores a +5 °C ou superiores a +35 °C.
- Evite a aplicação em pleno sol.

Advertências

- Para mais informações, consulte a ficha de segurança do produto.
- Proteja o trabalho contra o frio e o tráfego pedonal até que esteja completamente endurecido.
- NÃO instalar a temperaturas inferiores a +5 °C e superiores a +35 °C.
- NÃO utilizar como superfície de desgaste.
- Manter fora do alcance das crianças.
- **PARA USO PROFISSIONAL**

Para mais informações, consulte a ficha de segurança

do produto.

4. DADOS TÉCNICOS

Norma

- ISO 9001:2015: CERT-09019-2001-AQ-BOL-SINCERT

Propriedades físicas

Conteúdo	Primário à base de água
Cor	Cinza
Densidade	~ 1550 kg/m ³
Resíduo seco (m/m a 130 °C)	66 - 74 %
Viscosidade Brookfield (a 20 °C)	800 – 1500 cP

Características de processamento

Tempo de secagem	Cerca de 60 minutos
Aplicação	Rolo de esponja, pincel
Temperaturas de aplicação	De +5 °C a +35 °C

(dados recolhidos a +23 °C, 50% de humidade relativa)

Os dados técnicos apresentados são recolhidos em condições laboratoriais padrão e podem sofrer alterações sem aviso prévio. O desempenho real do produto depende das condições de aplicação no local, do método de aplicação utilizado e do tipo de revestimento.

5. APLICAÇÃO

Preparação dos suportes

Todas as superfícies devem ser planas, estruturalmente sólidas e compactas, não devem ter partes a descolar-se e devem estar isentas de pó, gordura, óleo, tintas e cera. As temperaturas das superfícies devem estar compreendidas entre 5 °C e 35 °C.

Os suportes em cerâmica e material lapidário devem estar limpos, ser mecanicamente resistentes e estar perfeitamente fixados ao substrato.

Verifique se os pontos de escoamento da água são sólidos e eficientes.

Aplicação

Misture bem o produto antes de usar. Aplicar AQUA BARRIER LASTIK PRIMER com rolo de esponja, esfregona ou pincel numa única demão. O consumo de AQUA BARRIER LASTIK PRIMER pode variar em função do grau de absorção do suporte.

6. DISPONIBILIDADE E CUSTOS

Disponibilidade

Os produtos LATICRETE® estão disponíveis em todo o mundo. Para saber o nome do revendedor mais próximo, contacte a LATICRETE EUROPE S.r.l.

Telefone: +39 059 535540

E-mail: info@laticreteeuropa.com

Site: <https://eu.laticrete.com/>

Preços

Entre em contacto com o revendedor de produtos LATICRETE EUROPE S.r.l. mais próximo de si para obter informações completas sobre preços.

7. GARANTIA

O fornecedor garante que o produto não se deteriorará em condições normais de utilização. A garantia tem validade de um (1) ano. Contacte o Serviço Técnico para obter mais informações.

8. MANUTENÇÃO

Os produtos LATICRETE® são de alta qualidade, concebidos para proporcionar instalações duradouras e sem manutenção; no entanto, a durabilidade e o desempenho dependem estritamente do tipo de produtos utilizados para a limpeza.

9. SERVIÇOS TÉCNICOS

Assistência técnica

Para obter informações, contacte o Serviço Técnico

Telefone: +39 059 535540

E-mail: info@laticreteeuropa.com

Literatura técnica e sobre segurança

Para obter literatura técnica e sobre segurança, visite o nosso site: <https://eu.laticrete.com/>

Avisos

As informações e indicações contidas nesta Ficha Técnica, embora baseadas em conhecimentos adquiridos ao longo de anos de aplicação, devem ser consideradas indicativas. A LATICRETE® não pode controlar diretamente as condições de instalação e os métodos de aplicação dos produtos, pelo que não assume qualquer responsabilidade decorrente da sua utilização. Quem pretender utilizar produtos LATICRETE® deve realizar testes adequados no local de obra para determinar a adequação ao uso pretendido.

Os nossos produtos estão cobertos por garantia dentro dos limites estabelecidos nas nossas condições gerais de venda e dentro dos limites da conformidade dos nossos produtos com as especificações técnicas e certificações aplicáveis, conforme expressamente indicado nas fichas de produto ou na documentação técnica aplicável e expressamente fornecida por nós com os próprios produtos.

10. DOCUMENTAÇÃO

Mais informações sobre o produto estão disponíveis no nosso site <https://eu.laticrete.com/>.