



SPECTRALOCK® DAZZLE™

DS-6851-0325

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. PRODUKTNAME

SPECTRALOCK® DAZZLE™

2. HERSTELLER

LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico

Via Paletti, snc, 41051

Castelnuovo Rangone MO, Italy

Telefon: +39 059 535540

Email: info@laticreteurope.com

Website: laticrete.eu

3. PRODUKTBESCHREIBUNG

SPECTRALOCK® DAZZLE™ ist eine einzigartige Designkomponente, die SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT um metallische und im Dunkeln leuchtende Eigenschaften erweitert. Diese hochwertigen Designelemente bieten grenzenlose Einsatzmöglichkeiten.

Verwenden Sie SPECTRALOCK DAZZLE auf Wänden und Böden. Er verleiht glatten Fliesen und Steinen einen metallischen Look. Akzentuieren Sie Metallfliesen, Glasfliesen, Mosaik und Stein mit "schillernden" Farbkombinationen und Effekten.

Verwenden Sie SPECTRALOCK DAZZLE in Ihren Pools und Spas. Verwenden Sie Glow-in-the-Dark in Ihren Badezimmern, Fluren und Eingangsbereichen.

Einsatzbereich

- Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich auf Böden und Wänden

- Gut geeignet für den Einsatz unter Wasser und für Nassanwendungen

Zulässige Untergründe

- Epoxidmörtel

Verpackung

Teil D: 1 Glas (195 g)

Verfügbare Ausführungen

- GOLD
- SILBER
- KUPFER
- MOTHER OF PEARL
- GLOW IN THE DARK

Ergiebigkeit / Verbrauch

Verwenden Sie zwei (2) DAZZLE Gläser (Teil D) pro voller Einheit (3,2 kg Kit) SPECTRALOCK PRO PREMIUM GROUT dabei ist darauf zu achten, dass das gleiche Volumen von Teil C aus dem Teig genommen wird.

Lagerung

Unbegrenzt. Bei 40°F bis 75°F (4°C bis 24°C) an einem überdachten (sonnengeschützten) Ort lagern.

Einschränkungen

- SPECTRALOCK DAZZLE™ (Glow) ist nicht für den Einsatz in Unterwasseranwendungen geeignet.

Achtung

Lesen Sie vor der Verwendung das Sicherheitsdatenblatt (SDS).

- SPECTRALOCK DAZZLE (Glow) kann sich durch starke alkalische Reiniger und Säuren verfärben. Verwenden Sie für die Reinigung von SPECTRALOCK PRO PREMIUM GROUT-Mischungen mit SPECTRALOCK DAZZLE (Glow) eine pH-neutrale Lösung aus Wasser und Seife.

4. TECHNISCHE DATEN

Physikalische Eigenschaften

Bitte entnehmen Sie die physikalischen Eigenschaften und Verarbeitungshinweise dem SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT Produktdatenblatt.

Die technischen Daten werden unter Standard-Laborbedingungen ermittelt und können ohne Vorankündigung geändert werden. Die tatsächlichen Produktleistungen hängen von den Anwendungsbedingungen auf der Baustelle, der Verlegungsmethode und vom Belagstyp ab.

5. ANWENDUNG

Entnehmen Sie die Misch- und Montageanweisungen bitte dem SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT Produktdatenblatt.

6. VERFÜGBARKEIT UND KOSTEN

Verfügbarkeit

LATICRETE® Produkte sind weltweit verfügbar. Kontaktieren Sie LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico, um den Fachhändler in Ihrer Nähe zu finden.

+39 059 535540

info@laticreteurope.com

Für Online-Informationen zu den Vertriebspartnern siehe www.laticrete.eu.

Kosten

Kontaktieren Sie den Händler von LATICRETE EUROPE S.r.l. Produkten in Ihrer Nähe für vollständige Preisinformationen.

7. GARANTIE

Der Lieferant garantiert gleichbleibende Produkteigenschaften unter normalen Gebrauchsbedingungen. Die Garantie ist ein (1) Jahr gültig. Kontaktieren Sie für weitere Informationen unseren technischen Support. Konsultieren Sie 10. DOKUMENTATION:

- DS 230.13EU: 1 Year Product Warranty

8. PFLEGE UND INSTANDHALTUNG

LATICRETE® und LATAPOXY® sind Produkte mit hoher Qualität, die für langlebige Installationen sowie ein Minimum an Wartungsarbeiten entwickelt wurden. Eine hohe Leistungsfähigkeit sowie lange Lebensdauer sind jedoch von einer ordnungsgemäßen Wartung der Produkte und der verwendeten Reinigungsmittel abhängig.

LATICRETE empfiehlt die Verwendung von STONETECH®-Oberflächenpflegeprodukten zum Schutz, zur Reinigung und zur Verbesserung von Stein-, Mauerwerks-, Fliesen- und Fugenoberflächen. Verwenden Sie STONETECH® EPOXY GROUT HAZE & COATING STRIPPER für Epoxidharzfilme/-schleier, die auf der Fliesenoberfläche ausgehärtet sind und sich nur schwer entfernen lassen.

9. TECHNISCHER SUPPORT

Technischer Kundendienst

Kontaktieren Sie für Informationen den technischen Support:

+39 059 535540

technicalservices@laticreteurope.com

Technische Dokumentation und Sicherheitshinweise

Konsultieren Sie die technische und Sicherheitsdokumentation auf unserer Website: www.laticrete.eu.

Hinweise

Die Informationen und Angaben dieses technischen Datenblatts sind unverbindlich, wenngleich sie auf jahrelangen Erfahrungswerten basieren. LATICRETE® kann die Verlegebedingungen und Auftragsmethoden der Produkte nicht direkt kontrollieren und übernimmt daher keine Haftung bei unsachgemäßer Produktanwendung. Vor der Anwendung der LATICRETE® Produkte sind Vor-Ort-Prüfungen auszuführen, um die Eignung für den vorgesehenen Gebrauch zu ermitteln.

Wir gewähren auf unsere Produkte eine Garantie im Rahmen unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen und gemäß ihrer Entsprechung mit den technischen Spezifikationen und anwendbaren Zertifizierungen, die in den Produktdatenblättern oder der im Lieferumfang enthaltenen anwendbaren technischen Dokumentation ausdrücklich angegeben sind.

10. DOKUMENTATION

Weitere Produktinformationen erfahren Sie auf unserer Website unter der Adresse www.laticrete.eu. Es folgt eine Liste der dazugehörigen Dokumente:

- Datenblatt DS230-13EU: 1-jährige Produktgewährleistung
- DS 65316: SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT Produktdatenblatt
- TDS 400: Leitfaden für Mörtel