



SPECTRALOCK® DAZZLE™

DS-6851-0325

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. NOM DU PRODUIT

SPECTRALOCK® DAZZLE™

2. FABRICANT

LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico

Via Paletti, snc, 41051

Castelnuovo Rangone MO, Italy

Téléphone : +39 059 535540

E-mail : info@laticreteurope.com

Website : laticrete.eu

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

Composant de conception unique, SPECTRALOCK® DAZZLE™ ajoute des effets métallisés et phosphorescents au SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT. Ces éléments de conception haut de gamme offrent des applications imaginatives illimitées.

Utilisez SPECTRALOCK DAZZLE sur les murs et les sols. Ajoutez un aspect métallique au carrelage et à la pierre ordinaires. Accentuez les carreaux métalliques, les carreaux de verre, les mosaïques et la pierre avec des combinaisons et des effets de couleurs « éblouissants ».

Utilisez SPECTRALOCK DAZZLE dans vos piscines et vos spas. Utilisez le phosphorescent dans vos salles de bains, vos couloirs et vos entrées.

Applications

- Pour les applications intérieures et extérieures sur les sols et les murs

- Idéal pour une utilisation immergée et des applications humides

Supports autorisés

- Mortier époxy

Conditionnement

Partie D : 1 pot (195 g)

Finitions disponibles

- OR
- ARGENT
- CUIVRE
- NACRE
- PHOSPHORESCENT

Rendement / Consommation

Utilisez deux (2) pots de Partie D DAZZLE par unité complète (c'est-à-dire par kit de 3,2 kg) de SPECTRALOCK PRO PREMIUM GROUT en veillant à retirer de la pâte le même volume de la partie C.

Conservation

Sans limite de durée. Conserver de 40 °F à 75 °F (4 °C à 24 °C) dans une zone protégée (à l'abri du soleil).

Limites d'utilisation

SPECTRALOCK DAZZLE™ (Glow) n'est pas adapté aux installations submergées.

Recommandations

Consultez la fiche de données de sécurité (FDS) pour plus de détails avant utilisation.

- SPECTRALOCK DAZZLE (Glow) peut se décolorer en cas d'exposition à des nettoyants alcalins et à des acides. Utilisez une solution au pH neutre à base de savon et d'eau pour nettoyer le joint SPECTRALOCK PRO PREMIUM GROUT mélangé avec SPECTRALOCK DAZZLE (Glow).

4. DONNÉES TECHNIQUES

Propriétés physiques

Consultez la fiche technique du produit SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT pour les propriétés physiques et de fonctionnement.

Les données techniques présentées sont collectées dans des conditions de laboratoire standard et sont sujettes à modification sans préavis. Les performances réelles du

produit dépendent des conditions d'application du chantier, de la méthode de pose utilisée et du type de revêtement.

5. APPLICATION

Consultez la fiche technique du produit SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT pour les instructions de mélange et d'installation.

6. DISPONIBILITE ET PRIX

Disponibilité

Les produits LATICRETE® et LATAPOXY® sont disponibles dans le monde entier. Pour connaître le nom du revendeur le plus proche de chez vous, contactez LATICRETE Europe S.r.l. :

+39 059 535540

info@laticreteurope.com

Pour plus d'informations sur le distributeur online, www.laticrete.eu.

Prix

Contactez LATICRETE Europe S.r.l. le plus proche de chez vous pour obtenir des informations complètes sur les prix.

7. GARANTIE

Le fournisseur garantit que le produit ne se détériore pas en conditions d'utilisation normales. Produit garanti (1) an. Contacter le Service technique pour de plus amples informations. Consulter 10. DOCUMENTATION :

- DS 230.13EU: 1 Year Product Warranty

8. ENTRETIEN

LATICRETE® et LATAPOXY® sont des produits de haute qualité conçus pour réaliser des poses durables et éviter l'entretien. Toutefois, les performances et la durabilité peuvent dépendre d'un entretien approprié des produits, en fonction des produits de nettoyage utilisés.

LATICRETE recommande l'utilisation des produits de surface STONETECH® pour protéger, nettoyer et embellir les surfaces en pierre, en maçonnerie, en carrelage et en joint. Utilisez STONETECH® EPOXY GROUT HAZE & COATING STRIPPER pour nettoyer le voile de joint qui a durci à la surface du carrelage et s'avère difficile à retirer

9. SERVICES TECHNIQUES

Assistance technique

Pour information, appelez :

+39 059 535540

technicalservices@laticreteurope.com

Documentation technique et de sécurité

Pour obtenir la documentation technique et de sécurité, visitez notre site Web : www.laticrete.eu

Avertissements

Les informations et les consignes données à titre indicatif dans cette fiche technique sont basées sur les connaissances acquises au fil d'années d'application. LATICRETE® ne peut pas contrôler directement les conditions de pose et les modalités d'application du produit et n'assume aucune responsabilité concernant sa mise en œuvre. Avant d'utiliser les produits LATICRETE® effectuer des essais sur chantier pour vérifier si son utilisation est adaptée.

Nos produits sont couverts par une garantie dans la limite des conditions générales de vente, des spécifications techniques et des certifications applicables expressément indiquées dans les fiches produit et la documentation technique qui les accompagne.

10. DOCUMENTATION

Les informations sur le produit sont disponibles sur notre site Internet à l'adresse www.laticrete.eu. Ci-dessous la liste des documents concernés :

- Garantie de 1 ans sur le produit DS230.13EU
- FD 65316 : Fiche technique du produit SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT
- FDT400 : Guide du joint