For the Builders of a Better World™

LATAPOXY® 300 ADHESIVE

PRODUCT DESCRIPTION

LATAPOXY® 300 ADHESIVE is a high-performance epoxy adhesive designed to ensure maximum strength and durability. It adheres securely to numerous surfaces, provided they are stable and clean. The adhesive is easy to apply and, when fresh, can be cleaned with water. **LATAPOXY® 300 ADHESIVE** is supplied in a three-component kit, consisting of: epoxy resin hardener and silica-based inert filler, resistant to chemical agents. This product is ideal for installation on walls and floors, both indoors and outdoors, in wet or dry areas, and even in areas subject to continuous immersion.

USES

- Laying of porcelain stoneware, thin ceramic slabs, non-absorbent single-fired tiles, double-fired tiles, natural and reconstituted stones that are stable in humidity, even large formats and glass mosaics.
- For the installation of large-format tiles.
- For indoor and outdoor installation of ceramic, porcelain, glass and stone tiles.
- Installation of green and white marble and moisture-sensitive agglomerates that tend to stain or deform when installed with traditional cementitious adhesives.
- For walls or floors.
- For laying on existing tiles.
- Laying of coverings subject to constant immersion, such as swimming pools or tanks.
- For rubber and wooden floors.
- For areas with heavy and intense traffic.

ADVANTAGES

- Adhesive for all types of applications — excellent for outdoor applications, swimming pools and stone.
- Available in white.
- Three-component — resin, hardener and aggregate.
- Highly deformable.
- Thixotropic and deformable — excellent workability.
- No vertical slippage — suitable for walls.
- High mechanical strength.
- Highly resistant to sagging.

SUITABLE SUBSTRATES

- Concrete.
- Tiles and stone.
- Wooden panels (indoor use only).
- Cement blocks.
- Vinyl adhesive residues.
- Vinyl tiles or other resilient tiles (indoor use only).
- Screed and cement mortar.
- Plasterboard (indoor use only, in dry environments).
- Cement plaster.
- Cement terrazzo flooring.
- Formica laminate (indoor use only).
- Cement board (consult the board manufacturer for installation advice and to verify suitability for outdoor use).
- Steel.
- Polystyrene panels.

PACKAGING

White – the kit includes:

- Part A (0.4 kg)
- Part B (0.8 kg)
- Part C powder (3.8 kg)

COVERAGE / CONSUMPTION

- 3.5 – 3.7 kg/m² with a 6x6 mm notched trowel.
- 4.3 – 4.0 kg/m² with 4x4 mm notched trowel.
- 4.5 – 4.4 kg/m² with 3x3 mm notched trowel.

TOOLS

GREENGUARD
PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS
UL.COM/GG
UL 2818
GOLD

LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico | Via Paletti snc | 41051 Castelnuovo Rangone (MO) | ITALIA | +39 059 535540 | www.laticrete.eu

Discover More

Specifications may be subject to change without notice. Refer to the product datasheet for the most up-to-date information.
The results reported are indicative and reflect the test procedures used. Actual performance on site depends on installation methods and site conditions.
©2025 LATICRETE® International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.

For the Builders of a Better World™

LATAPOXY® 300 ADHESIVE

DESCRIZIONE PRODOTTO

LATAPOXY® 300 ADHESIVE è un adesivo epossidico ad alte prestazioni, progettato per garantire massima resistenza e durabilità. Aderisce in modo sicuro a numerose superfici, purché stabili e pulite. L'adesivo si applica facilmente e, quando è fresco, può essere pulito con acqua. **LATAPOXY® 300 ADHESIVE** è fornito in kit tricomponente, composto da: resina epossidica indurente e inerte a base di silice, resistente agli agenti chimici. Questo prodotto è ideale per l'installazione su pareti e pavimenti, sia in ambienti interni che esterni, in zone umide o asciutte, e persino in aree soggette a immersione continua.

UTILIZZI

- Posa di gres porcellanato, lastre ceramiche a basso spessore, monocottura non assorbente, bicottura, pietre naturali e ricomposte stabili all'umidità, anche di grande formato e mosaici vetrosi.
- Per l'installazione di piastrelle di grande formato.
- Per installazioni interne ed esterne di piastrelle in ceramica, porcellana e vetro e pietre.
- Installazione di marmi verdi, bianchi ed agglomerati sensibili all'umidità che tendono a macchiarsi o a deformarsi quando installati con i tradizionali adesivi cementizi.
- Per pareti o pavimenti.
- Per posa su piastrelle esistenti.
- Posa di rivestimenti soggetti ad immersione costante, come piscine o vasche.
- Per pavimenti in gomma e pavimenti in legno.
- Per aree a traffico intenso e pesante.

VANTAGGI

- Adesivo per tutti i tipi di applicazioni — eccellente per applicazioni esterne, in piscina e pietre.
- Disponibile nella colorazione bianca.
- Tricomponente — Resina,indurente e inerte.
- Altamente deformabile.
- Tixotropico e deformabile — eccellente lavorabilità.
- Scivolamento verticale nullo — idoneo per pareti.
- Elevata resistenza meccanica.
- Molto resistente all'abbassamento.

GREENGUARD
PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS UL.COM/GG UL 2818
GOLD

SUPPORTI AMMESSI

- Calcestruzzo.
- Piastrelle e pietra.
- Pannelli in legno (per uso interno).
- Blocchi di cemento.
- Residui di adesivo vinilico.
- Piastrelle viniliche o altre piastrelle resilienti (per uso interno).
- Massetto e malta cementizia.
- Cartongesso (per uso interno, in ambienti asciutti).
- Intonaco cementizio.
- Pavimento a terrazzo di cemento.
- Laminato in Formica (per uso interno).
- Pannello di cemento (consultare il produttore del pannello per consigli sull'installazione e per verificare l'idoneità per l'uso in esterno).
- Acciaio.
- Pannelli in polistirolo.

CONFEZIONI

Bianco – il Kit, include:

- Parte A (0,4 kg)
- Parte B (0,8 kg)
- Parte C polvere (3,8 kg)

RESA/CONSUMO

- 3,5 – 3,7 kg/m² con spatola dentata da 6x6 mm.
- 4,3 – 4,0 kg/m² con spatola dentata da 4x4 mm.
- 4,5 – 4,4 kg/m² con spatola dentata da 3x3 mm.

UTENSILI



LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico | Via Paletti snc | 41051 Castelnuovo Rangone (MO) | ITALIA | +39 059 535540 | www.laticrete.eu

Scopri di più

Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Fare riferimento alla scheda tecnica del prodotto per le informazioni più aggiornate.
I risultati riportati sono indicativi e riflettono le procedure di prova utilizzate. Le prestazioni effettive in opera dipendono dai metodi di installazione e dalle condizioni del sito.
©2025 LATICRETE® International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.

For the Builders of a Better World™

LATAPOXY® 300 ADHESIVE

DESCRIPTION DU PRODUIT

LATAPOXY® 300 ADHESIVE est un adhésif époxy haute performance, conçu pour garantir une résistance et une durabilité maximales. Il adhère solidement à de nombreuses surfaces, à condition qu'elles soient stables et propres. L'adhésif s'applique facilement et, lorsqu'il est frais, peut être nettoyé à l'eau.

LATAPOXY® 300 ADHESIVE est fourni en kit à trois composants, composé de : résine époxy durcisseur et inerte à base de silice, résistant aux agents chimiques. Ce produit est idéal pour une installation sur les murs et les sols, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, dans des zones humides ou sèches, et même dans

UTILISATIONS

- Pose de grès cérame, de carreaux de céramique de faible épaisseur, de monocuisson non absorbante, de bicuisson, de pierres naturelles et recomposées résistantes à l'humidité, même de grand format, et de mosaïques en verre.
- Pour la pose de carreaux de grand format.
- Pour les installations intérieures et extérieures de carreaux en céramique, porcelaine, verre et pierre
- Pose de marbres verts, blancs et agglomérés sensibles à l'humidité qui ont tendance à se tacher ou à se déformer lorsqu'ils sont posés avec des adhésifs cimentaires traditionnels.
- Pour les murs ou les sols.
- Pour la pose sur des carreaux existants.
- Pose de revêtements soumis à une immersion constante, tels que les piscines ou les bassins.
- Pour les sols en caoutchouc et les sols en bois.
- Pour les zones à trafic intense et lourd.

AVANTAGES

- Adhésif pour tous types d'applications — excellent pour les applications extérieures, dans les piscines et sur les pierres.
- Disponible en couleur blanche.
- Tricomposant — résine, durcisseur et inerte.
- Hautement déformable.
- Thixotrope et déformable — excellente maniabilité.
- Glissement vertical nul — convient aux murs.
- Haute résistance mécanique.
- Très résistant à l'affaissement.

GREENGUARD
PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS UL.COM/GG UL 2818
GOLD

SUPPORTS ADMISSIBLES

- Béton.
- Carrelage et pierre.
- Panneaux en bois (intérieur uniquement).
- Blocs de ciment.
- Résidus d'adhésif vinylique.
- Carreaux en vinyle ou autres carreaux résilients (intérieur uniquement).
- Chape et mortier de ciment.
- Plaques de plâtre (uniquement pour usage intérieur, dans des environnements secs).
- Enduit de ciment.
- Sol en terrazzo de ciment.
- Stratifié Formica (intérieur uniquement).
- Panneau de béton (consultez le fabricant du panneau pour obtenir des conseils d'installation et vérifier l'adéquation à une utilisation en extérieur).
- Acier.
- Panneaux en polystyrène.

CONDITIONNEMENTS

Blanc – le kit comprend :

- Partie A (0,4 kg)
- Partie B (0,8 kg)
- Partie C poudre (3,8 kg)

RENDEMENT / CONSOMMATION

- 3,5 – 3,7 kg/m² avec une spatule crantée de 6x6 mm.
- 4,3 – 4,0 kg/m² avec une truelle dentée de 4x4 mm.
- 4,5 – 4,4 kg/m² avec une spatule dentée de 3x3 mm.

OUTILS

LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico | Via Paletti snc | 41051 Castelnuovo Rangone (MO) | ITALIA | +39 059 535540 | www.laticrete.eu

En savoir plus

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez vous référer à la fiche technique du produit pour obtenir les informations les plus récentes.
Les résultats indiqués sont fournis à titre indicatif et reflètent les procédures d'essai utilisées. Les performances réelles en conditions d'utilisation dépendent des méthodes d'installation et des conditions du site.
©2025 LATICRETE® International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.

For the Builders of a Better World™

LATAPOXY® 300 ADHESIVE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το LATAPOXY® 300 ADHESIVE είναι ένα εποξικό συγκολλητικό υψηλής απόδοσης, σχεδιασμένο για μέγιστη αντοχή και διάρκεια. Προσκολλάται με ασφάλεια σε πολλές επιφάνειες, εφόσον είναι σταθερές και καθαρές. Εφαρμόζεται εύκολα και όταν είναι φρέσκο καθαρίζεται με νερό. Παρέχεται σε συσκευασία τριών συστατικών: εποξική ρητίνη, σκληρυντής και αδρανές πληρωτικό με σιλικονούχα βάση, ανθεκτικό σε χημικούς παράγοντες.

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Τοποθέτηση πορσελανάτου πλακιδίου, λεπτών κεραμικών πλακών, μη απορροφητικών πλακιδίων, φυσικών/τεχνητών λίθων σταθερών στην υγρασία, μεγάλων διαστάσεων και γυάλινων ψηφίδων.
- Εγκατάσταση πλακιδίων μεγάλου μεγέθους.
- Για εσωτερική/εξωτερική εγκατάσταση κεραμικών, πορσελάνινων, γυάλινων και πέτρινων πλακιδίων.
- Εγκατάσταση πράσινου/λευκού μαρμάρου και ευαίσθητων υλικών που επιρρεάζονται ,λεκιάζουν/παραμορφώνονται με τσιμεντοειδή συγκολλητικά.
- Κατάλληλο για τοίχους ή δάπεδα και για τοποθέτηση πάνω σε υπάρχοντα πλακίδια.
- Επενδύσεις υπό συνεχή εμβάπτιση (πισίνες, δεξαμενές).
- Δάπεδα από καουτσούκ και ξύλο.
- Περιοχές με έντονη/βαριά κυκλοφορία.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Συγκολλητικό για κάθε τύπο εφαρμογής — εξαιρετικό για εξωτερικούς χώρους, πισίνες και πέτρα.
- Διατίθεται σε λευκό χρώμα.
- Τριών συστατικών — ρητίνη, σκληρυντής και αδρανές.
- Υψηλή παραμορφωσιμότητα.
- Θιξοτροπικό — εξαιρετική εργασιμότητα.
- Μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση — κατάλληλο για τοίχους.
- Υψηλή μηχανική αντοχή.
- Μεγάλη αντοχή στην καθίζηση.

GREENGUARD
PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS UL.COM/GG UL 2818
GOLD

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

- Σκυρόδεμα.
- Πλακίδια και πέτρα.
- Ξύλινα πάνελ (εσωτερικός χώρος).
- Τσιμεντόλιθοι.
- Υπολείμματα βινυλικού συγκολλητικού.
- Βινυλικά/ελαστικά πλακίδια (εσωτερικός χώρος).
- Τσιμεντοκονία/κονίαμα.
- Γυψοσανίδα (εσωτερικός, ξηρός χώρος).
- Τσιμεντοσοβάς.
- Μωσαικό Δάπεδο
- Φορμάικα (εσωτερικός χώρος).
- Τσιμεντοσανίδα (επιβεβαίωση κατασκευαστή για χρήση σε εξωτερικό χώρο)
- Ατσάλι.
- Πάνελ πολυστερίνης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό — περιλαμβάνει:

- Μέρος A (0,4 kg)
- Μέρος B (0,8 kg)
- Μέρος C σκόνη (3,8 kg).

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

- 3,5 – 3,7 kg/m² με οδοντωτή σπάτουλα 6×6 mm.
- 4,3 – 4,0 kg/m² με οδοντωτή σπάτουλα 4×4 mm.
- 4,5 – 4,4 kg/m² με οδοντωτή σπάτουλα 3×3 mm.

ΕΡΓΑΛΕΙΟ



LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico | Via Paletti snc | 41051 Castelnuovo Rangone (MO) | ITALIA | +39 059 535540 | www.laticrete.eu

Οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. Ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων του προϊόντος για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες. Τα αναφερόμενα αποτελέσματα είναι ενδεικτικά και αφορούν τις διαδικασίες δοκιμών. Η πραγματική απόδοση στο εργοτάξιο εξαρτάται από τις μεθόδους εγκατάστασης και τις συνθήκες του έργου.
©2025 LATICRETE® International, Inc. Όλα τα εμφανιζόμενα εμπορικά σήματα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων.

Ανακαλύψτε Περισσότερα