



LATICRETE® Oil Stain Remover

**Soluciones Constructivas
Comprobadas Mundialmente**

LATICRETE® Oil Stain Remover para piedra natural está diseñado para eliminar las manchas de aceite sin decolorar la superficie.



VENTAJAS

- Elimina las manchas de aceite profundas
- No deja residuos permanentes
- Fácil de usar
- No decolorará la piedra

USOS (interior y exterior)

- Barras de cocina
- Pisos

FABRICANTE

LATICRETE MEXICANA SAPI de C.V.
Belisario Domínguez 1779 Col. Obispado
Monterrey, Nuevo León CP 64060
Teléfono: +52 (81) 8348 5121 - 24
Línea telefónica gratuita: 01 800 001 LATI
Sitio web: mx.laticrete.com

Sustratos adecuados

Piedra natural, mampostería, revestimiento y boquilla a base de cemento, como:

- Mármol
- Granito
- Piedra caliza
- Travertino
- Pizarra
- Arenisca
- Concreto
- Cuarzita
- Mampostería

Números de artículos y presentación

D12446896 - Lata de 88.7 ml (3 onzas), 6 unidades por paquete, 300 unidades por paleta

D12446904 - 473 ml (1 pinta/16 onzas), 6 unidades por paquete, 300 unidades por paleta

Productos que se encuentran a la venta únicamente en Canadá:

D12752546 - Lata de 88.7 ml (3 onzas), 6 unidades por paquete, 300 unidades por paleta

Rendimiento aproximado

- 0.05 – 0.09 m² (½-1 pies²) de superficie con 6 mm (¼ pulg) de espesor por 473 ml (1 pinta).
- 15-30 pulg² (97 a 194 cm²) de la superficie a ¼" (6 mm) de espesor por 3 oz lata (473 ml).

Tiempo de vida

Los envases sellados de fábrica de este producto están garantizados por su alta calidad por dos (2) años, si se almacenan a temperaturas mayores de 10 °C (50 °F) y menores de 32 °C (90 °F).

Contenido de compuestos orgánicos volátiles

No regulado

Precauciones

Para obtener más información sobre la seguridad, consulte la hoja de datos de seguridad del material.

- Inhalación: Lleve a la víctima al aire libre y asegúrese de que permanezca en reposo en una posición que le resulte cómoda para respirar. Obtenga atención médica si continúan las molestias.
- Contacto con la piel: Quítese la ropa contaminada de inmediato. Lave la ropa contaminada antes de volver a utilizarla. Si se desarrollan irritaciones en la piel o reacciones alérgicas, obtenga atención médica.

- Contacto con los ojos: Inmediatamente, enjuáguese los ojos con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si tiene, quítese los lentes de contacto y continúe con el enjuague. Consulte con un médico.
- Ingestión: Enjuáguese la boca. No provoque el vómito. Si tiene vómito, mantenga la cabeza hacia abajo para que el contenido del estómago no entre en los pulmones. Obtenga atención médica si continúan las molestias.

Instrucciones de almacenamiento y manejo

COMBUSTIBLE: PERJUDICIAL SI SE INGIERE. No ingerir. Evite la exposición prolongada a los vapores. Use únicamente en un área bien ventilada. PUEDE IRRITAR LOS OJOS, LA PIEL Y LAS VÍAS RESPIRATORIAS. Evite el contacto con los ojos y la piel. Utilice guantes resistentes a los solventes como los guantes de nitrilo. MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. No almacene a temperaturas mayores de 38 °C (100 °F). No lo mezcle con otros productos químicos. No tire el producto en vías fluviales.

DATOS TÉCNICOS

Propiedades físicas

Forma	Pasta
Color	Gris
Olor	Limón

INSTALACIÓN

1. Con una espátula de plástico o de madera, revuelva bien para mezclar la pasta.
2. Aplique una capa de pasta con grosor de 6 mm (¼ pulg.) sobre la mancha. Asegúrese de que la pasta se extienda al menos 25-50 mm (1–2 pulg.) por encima del extremo de la mancha.
3. No cubra la superficie.
4. Deje que la pasta seque por completo entre 48 y 72 horas.
5. Con una espátula de plástico, elimine el producto seco y deséchelo.
6. Deje que el solvente aplicado sobre la piedra seque por completo.
7. Si no pudo eliminar la mancha por completo después del secado, vuelva a repetir el proceso.
8. Limpie los residuos y las herramientas con alcoholes minerales.
9. Una vez que la superficie esté seca, vuelva a sellar el área limpiada con LATICRETE® Bulletproof®

DISPONIBILIDAD Y COSTO

Disponibilidad

Los materiales LATICRETE® Y LATAPOXY® están disponibles en todo el mundo.

Para obtener información sobre los distribuidores, llame a:

Línea telefónica gratuita: 01 800 001 LATI

Teléfono: +52 (81) 8348 5121 - 24

Para obtener información sobre los distribuidores por Internet, visite LATICRETE en mx.laticrete.com

DS 230.13E: Garantía del producto LATICRETE

DS 211.0E: LATICRETE Limpiador de Piedra y Revestimiento

DS 215.0E: LATICRETE KlenzAll Limpiador

TDS 262: Guía para el cuidado de piedra y revestimiento DS

282.0E: LATICRETE Bulletproof

GARANTÍA

Consulte la Sección 10. SISTEMAS ESPECIALES:

DS 230.13E: Garantía del producto LATICRETE

MANTENIMIENTO

Los productos de limpieza altamente alcalinos, ácidos, abrasivos o con amoníaco no son necesarios para el mantenimiento diario, y es posible que degraden el sellador, afectando de manera adversa su resistencia a las manchas. Para las limpiezas de rutina de revestimiento y piedra, recomendamos un producto de limpieza de pH neutro como LATICRETE Limpiador para Piedra y Revestimiento. Para las manchas persistentes o difíciles de quitar, utilice LATICRETE KlenzAll™ Limpiador con una almohadilla para frotar de nylon o un cepillo largo de cerdas duras. Recuerde: Antes de usar un producto de limpieza en una instalación de revestimiento, piedra o de cualquier otro tipo, haga una prueba en un sector poco visible o en una pieza del revestimiento para asegurarse de que los resultados sean los deseados. Para obtener información adicional, consulte la especificación técnica TDS 262: Guía para el cuidado de piedra y revestimiento.

ASISTENCIA TÉCNICA

Asistencia técnica

Para obtener más información, comuníquese con la Línea Directa del Departamento de Asistencia Técnica de LATICRETE:

Línea telefónica gratuita: 01 800 001 LATI

Teléfono: +52 (81) 8348 5121 - 24

Material informativo sobre aspectos técnicos y de seguridad

Para obtener material sobre aspectos técnicos y de seguridad, visite nuestro sitio web en mx.laticrete.com

SISTEMAS ESPECIALES

Para obtener más información sobre los productos, visite nuestro sitio web en mx.laticrete.com. A continuación, encontrará una lista de documentos afines: