



لاصق الأرضيات المرنة SOFT FLOORING ADHESIVES



BOND V FIX



BOND C-FIX



PARQUET ADH

بوند V-فيكس

لاصق متعدد الاستخدامات يعتمد على التشتت، مصمم لتركيبة أنواع مختلفة من الارضيات الفينيل، وكسوات الجدران من PVC، وألواح المطاط على أنواع مختلفة من الاسطح.

BOND V-FIX

Multipurpose dispersion adhesive designed for laying various types of Vinyl floorings, PVC wall coverings and rubber sheets on various substrates.



الاستخدامات USES

- مناسب للربط الدائم للارضيات الفينيل، وورق PVC، وألواح EPDM، وأرضيات الفينيل الكوارتزيتية، وألواح وبلاط المطاط.
- مناسب لمختلف الاسطح مثل الخرسانة، والاسفلت، وطبقات الفرد الرملية/الاسمنتية، ولوح الخشب الرقائقي (Chipboard)، والتيرازو، والالواح الصلب (Hardboard)، والخشب الرقائقي (Plywood)، وطبقات التسوية الذاتية.
- Suitable for permanent bonding of vinyl Covering Tiles, PVC Sheets, EPDM Sheets, quartz vinyl flooring, rubber sheets & tiles.
- Suitable for various surface like to concrete, asphalt, sand/cement screeds, chipboard, terrazzo, hardboard, plywood and self-leveling underlayment

المزايا ADVANTAGES

- قوة التصاق وقوة تقشير ممتازة
- توافق عالي مع مختلف أنواع الارضيات
- سهولة التطبيق
- يتحمل الاحمال الديناميكية
- طبقة لاصقة مرنة وقوية
- منخفض الرائحة
- غير قابل للاشتعال
- منخفض الانبعاثات العضوية
- خال من الاسبستوس ومركبات الرصاص
- Excellent Bond & Peel Strength
- High Compatibility with various floorings
- Ease application
- Dynamic load bearing
- Flexible & tough adhesive film
- Low Odor
- Non-Flammable
- VOC compliant
- Free of asbestos and lead compounds



EXCELLENT
PEEL
STRENGTH



EASE
APPLICATION



DYNAMIC
LOAD BEARING



التغطية التقريبية

2.5 – 3.5 م²/كجم (مسطره رقم A2/A1)

التغطية نظرية واغراض الإرشاد فقط. قد يختلف الاستهلاك الفعلي حسب ظروف الموقع. للحصول على معلومات تفصيلية، يرجى الرجوع إلى قسم الخدمات الفنية.

APPROXIMATE COVERAGE

2.5 – 3.5 m²/kg (Trowel no. A1/A2)

Coverage is theoretical and for guidance only. Actual consumption may vary depending on site conditions. For detailed information, please consult the Technical Service Department.

الخلط

MIXING



بوند V-Fix هو منتج لاصق أحادي المكون، يجب خلطه للحصول على خليط متجانس قبل التطبيق، حيث قد يحدث فصل للمكونات عند التخزين لفترة طويلة.

Bond V-Fix is a single component adhesive product, mixed to uniform consistency prior to application as there would be a possibility of separation upon prolonged storage.

STANDARDS / CERTIFICATIONS

LEED IEQ 4.1, LOW EMITTING MATERIALS, ADHESIVES
& SEALANTS | SCAQMD RULE 1168 & 40 CFR 59
EN 1372 / ISO 22631/ ISO 22632

بوند C-فيكس

مادة لاصقة أكريليكية متعددة الاستخدامات، غير ملطخة، تتميز بدرجة عالية من اللزوجة في الطبقة الجافة، قابلة لإعادة التموضع مما يسهل إزالة واستبدال الارضيات المفكوكة ولباط السجاد البالية أو الملطخة.

BOND C-FIX

A multipurpose acrylic dispersion, non- staining adhesive with high degree of tack in dry film, re-positionable which facilitates removal and replacement of the loose-lay flooring and worn or stained carpet tiles.

الاستخدامات USES


- مُصمَّم لتثبيت أغطية الارضيات، وخاصة قطع السجاد المزودة باللباد، أو الاغطية المصنوعة من البيتومين، أو PVC مع خلفيات بوليمرية.
- مناسب لمختلف الاسطح مثل ألواح الارضيات المرتفعة، الخرسانة، طبقات الفرد الرملية/الاسمنتية، الرام، السيراميك، لوح الخشب الرقائقي (Chipboard)، التيرازو، اللوح الصلب (Hardboard)، الخشب الرقائقي (Plywood)، وطبقات التسوية (Underlayment)، بما في ذلك أنظمة تدفئة الارضيات.
- Designed for fixing floor coverings especially carpet tiles with felt, bitumen, PVC with polymer backings.
- Suitable for various surface like raised access floor panels, concrete, sand/cement screeds, marble, ceramic, chipboard, terrazzo, hardboard, plywood, and underlayment, under floor heating system.

المزايا ADVANTAGES

- لزوجة دائمة ممتازة
- مقاومة ممتازة للانزلاق
- توافق عالي مع مختلف أنواع المساند
- خال من الرائحة
- غير قابل للاشتعال
- مضاد للبكتيريا والفطريات
- غير سام ومنخفض الانبعاثات العضوية
- خال من الاسبستوس والرصاص والزئبق
- Excellent permanent tack
- Excellent anti-slip
- High Compatibility with various Backings
- Odorless
- Non-Flammable
- Anti-Bacterial & Anti-Fungal
- Non-Toxic & VOC compliant
- Free of asbestos, lead & mercury-compounds



SHOCK
RESISTANT



HIGH
COMPATIBILITY
WITH VARIOUS
BACKINGS



ODORLESS



التغطية التقريبية

8 - 12 م²/كجم (مسطرة TKB رقم A1/A4)

التغطية نظرية والاعراض الارشاد فقط. قد يختلف الاستهلاك الفعلي حسب ظروف الموقع. للحصول على معلومات تفصيلية، يرجى الرجوع إلى قسم الخدمات الفنية.

APPROXIMATE COVERAGE

8 - 12 m²/kg (TKB trowel no. A1/A4).

Coverage is theoretical and for guidance only. Actual consumption may vary depending on site conditions. For detailed information, please consult the Technical Service Department.

الخلط

MIXING



بوند C-فيكس هو مادة لاصقة أحادية المكون، يتم خلطها جيدًا حتى الحصول على قوام متجانس قبل الاستخدام، حيث قد يحدث انفصال في المكونات عند التخزين لفترات طويلة.

Bond C-Fix is a single component adhesive product, mixed to uniform consistency prior to application as there would be a possibility of separation upon prolonged storage.

STANDARDS / CERTIFICATIONS

LEED IEQ 4.1, LOW EMITTING MATERIALS, ADHESIVES & SEALANTS | SCAQMD RULE 1168 & 40 CFR 59

باركيه ADH

اصق مرن ثنائي المكونات، يعتمد على الايبوكسي والبوليوريثان الهجين، مصمم لربط جميع أنواع وأحجام أرضيات الباركيه الخشبية على مختلف الاسطح.

PARQUET ADH

A two-component, hybrid epoxy polyurethane-based flexible adhesive designed for bonding all types and sizes of wooden parquet flooring on various substrates.



الاستخدامات USES

- مصمم لمختلف الاسطح مثل الخرسانة، طبقات الفرد، طبقات التسوية الذاتية، أرضيات كبريتات الكالسيوم، التيرازو، ألواح OSB، لوح الخشب الرقائقي (Chipboard)، البلاط السيراميكي أو الطبيعي القائم، الصفائح المعدنية، وأنظمة تدفئة الارضيات، وغيرها.
- مناسب لمختلف أنواع الارضيات الخشبية، مثل شرائح الباركيه، اللواح الصلبة، الخشب متعدد الطبقات، الباركيه الفسيفسائي، وغيرها.
- Designed for various substrates like concrete, screed, self-leveling underlayment, calcium sulphate floor, terrazzo, OSB boards, chipboard, existing ceramic or natural tiles, metal sheet, underfloor heating system, etc.
- Suitable for various wooden flooring, parquet lamellas, solid planks, multilayer wood, mosaic parquet, etc.

المزايا ADVANTAGES

- خال من الرائحة
- خال من المذيبات
- سهل التطبيق
- قوة التصاق ممتازة
- مرن
- منخفض الانبعاثات العضوية
- Odor-free
- Solvent-free
- Ease of application
- Excellent bond strength
- Flexible
- VOC compliant



ODORLESS



EASE APPLICATION



SUPERIOR FLEXIBILITY



التغطية التقريبية

- 1.0 - 1.5 كجم/م² - مسطرة B3 TKB - باركيه فسيفسائي
- 1.8 - 2.2 كجم/م² - مسطرة B11 TKB - خشب صلب
- 2.5 - 3.5 كجم/م² - مسطرة B15/TKB B17 - باركيه هندسي

التغطية نظرية ولاغراض الارشاد فقط. قد يختلف الاستهلاك الفعلي حسب ظروف الموقع. للحصول على معلومات تفصيلية، يرجى الرجوع إلى قسم الخدمات الفنية.

APPROXIMATE COVERAGE

- 1.0 -1.5 kg/m²- Trowel TKB B3 - Mosaic parquet
- 1.8 - 2.2 kg/m²- Trowel TKB B11 - Solid wood
- 2.5 - 3.5 kg/m²- Trowel TKB B15/B17- Engineered parquet

Coverage is theoretical and for guidance only. Actual consumption may vary depending on site conditions. For detailed information, please consult the Technical Service Department.

الخلط MIXING



يتم توريد باركيه ADH كمكونين جاهزين للوزن، الجزء A والجزء B. اخلط كل جزء على حدة للحصول على خليط متجانس. أضف محتوك الجزء B بالكامل إلى عبوة الجزء A، وامزجه باستخدام خلاط منخفض السرعة ومجذاف (400 - 600 دورة في الدقيقة) لتجنب احتباس الهواء. اخلط جيدًا لمدة 2-3 دقائق. لا تخط كمية أكبر مما يمكن تطبيقه خلال فترة صلاحية المنتج.

Parquet ADH is supplied in pre-weighed two components, Part A and Part B. Mix individually Part A and Part B to a uniform mix. Add the entire content of Part B into a Part A can and mix with a low-speed drill and paddle (400 - 600 rpm) to avoid air entrapment. Mix thoroughly for 2- 3 minutes. Do not mix more material than can be placed within the pot life of the product.

STANDARDS / CERTIFICATIONS

ISO 17178:2013

**FOR THE BUILDERS OF A
BETTER WORLD™**



LATICRETE Middle East LLC. P.O. Box. 86028, Rak, UAE Tel. :+971 (7) 244 6396 , Toll Free (Within UAE) 8005632 Fax: + 971 7 244 5915 Mail : enquiry@laticrete.me
Headquarters : LATICRETE International, Inc. One LATICRETE Park North Bethany, CT 06524-3423, USA Tel. : +1.203.393.0010

© 2025 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.