



# NXT<sup>MD</sup> Level Flow

Sous-couche à haute fluidité



Feuille de données 36623.0

NXT<sup>MD</sup> Level Flow est une sous-couche à base de ciment, très fluide et facile à utiliser, destinée à niveler les substrats intérieurs. NXT Level Flow produit une surface plane, lisse et dure pour l'installation de revêtements de sol.



CARACTÉRISTIQUES	AVANTAGES
Formule haute fluidité	Excellente couverture
Faible viscosité	Facile à appliquer
Autonivelant	Lisse le béton brut existant, fournit un sol plat
Versable et pompable	Des petites aux grandes applications
Peut être appliqué directement sur une zone d'essai de béton à une HR de 100 %.	Temps d'arrêt minimal

## Substrats adéquats

- Dalles de béton
- Substrats de gypse

## Usos

- Commercial, vente au détail (centres commerciaux et magasins)
- Établissements de santé
- Établissements d'enseignement (écoles et universités)
- Résidentiel
- Hôtels

## Numéro d'article:

0903-0050-21

## Avantages

- Débit élevé, facile à utiliser
- Peut être mis en place à une épaisseur de 3 mm à 51 mm (1/8 po à 2 po)
- Inorganique : ne favorise pas le développement des moisissures ni du mildiou
- Surface convenant à la plupart des revêtements de sol après 48 heures
- 4,000 PSI (27.6 MPa) en 28 jours
- Circulation piétonnière possible après 3 à 4 heures
- Inflammabilité conforme à la norme ASTM E-84

## Emballage

Sac de 50 lb (22.7 kg), 56 sacs par palette



Pour plus de renseignements, scannez avec votre téléphone.

