



LATICRETE® Sellador Lustrador para Encimeras de Granito y Mármol

DS 379.5-0616E

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. NOMBRE DEL PRODUCTO

LATICRETE® Sellador Lustrador para Encimeras de Granito y Mármol

2. FABRICANTE

LATICRETE International, Inc.

1 LATICRETE Park North

Bethany, CT 06524-3423 EE. UU.

Teléfono: +1.203.393.0010

Línea telefónica gratuita: +1.888.786.6343

Fax: +1.203.393.1684

Sitio web: www.laticrete.com

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El LATICRETE Sellador Lustrador para Encimeras de Granito y Mármol es un pulidor para barras de cocina y tocadores fácil de usar que le devuelve el brillo y el encanto a la piedra pulida.

Usos

- Barras de cocina
- Tocadores
- Zócalos de barras de cocina
- Paredes

No debe usarse en pisos. Puede generar riesgo de resbalones.

Ventajas

- Fácil de usar
- Restaura el lustre
- No deja película grasa
- Aporta brillo inmediato a la piedra pulida

Superficies recomendadas

Piedra natural pulida, como:

- Granito

- Mármol
- Piedra caliza
- Ónix
- Travertino

Números de artículos y presentación

D15311862 – Botella con rociador de 709 ml (24 onzas), 6 unidades por paquete, 504 unidades por paleta

Vida útil en almacenamiento

Los envases sellados de fábrica de este producto están garantizados por su alta calidad por dos (2) años, si se almacenan a temperaturas mayores de 10 °C (50 °F) y menores de 32 °C (90 °F).

Contenido de compuestos orgánicos volátiles

< 480 g/l (excluyendo el agua)

< 25 g/l (incluyendo el agua)

Valor del producto del consumidor: 2.23 %

No está regulado por la EPA o las leyes estatales en lo que respecta a los compuestos orgánicos volátiles

Instrucciones de almacenamiento y manejo

PRECAUCIÓN: PUEDE SER PERJUDICIAL SI SE INGIERE. PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN EN LOS OJOS. No ingerir. Evite el contacto con los ojos y la piel. **MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** No congele ni almacene a temperaturas mayores de 38 °C (100 °F). No lo mezcle con otros productos químicos.

Precauciones

Para obtener más información sobre la seguridad, consulte la hoja de datos de seguridad.

- **Inhalación:** Lleve a la persona afectada al aire libre y asegúrese de que permanezca en reposo en una posición que le resulte cómoda para respirar. Obtenga atención médica si continúan las molestias.
- **Contacto con la piel:** Lávese la piel con agua y jabón. Busque atención médica si persiste la irritación en la piel. Lave la vestimenta contaminada antes de volver a usarla.
- **Contacto con los ojos:** Enjuáguese bien los ojos con agua durante al menos 15 minutos. Busque atención médica si la irritación persiste.
- **Ingestión:** Enjuáguese la boca. No provoque el vómito. Obtenga atención médica si continúan las molestias.

4. DATOS TÉCNICOS

Propiedades físicas

Forma	Líquida
Color	Blanco
Olor	Leve
pH	7 - 8

5. INSTALACIÓN

Preparación de la superficie

Lea la etiqueta completa antes de usar el producto. Use el producto solamente como se indica. No lo use en pisos, ya que puede generar riesgo de resbalones. Siempre pruebe el LATICRETE® Sellador Lustrador para Encimeras de Granito y Mármol en un área pequeña y discreta para determinar que se lograrán los resultados deseados. Asegúrese de que la superficie esté limpia, seca y que no tenga aceites, ceras ni recubrimientos.

Indicaciones

1. Rocíe una capa ligera del LATICRETE® Sellador Lustrador para Encimeras de Granito y Mármol sobre toda la superficie.
2. Extienda el producto de manera uniforme con un paño limpio y seco.
3. Lustre con un paño limpio y seco.
4. Continúe lustrando hasta que aparezca el brillo.

Limpieza

Limpie con agua las herramientas utilizadas durante la aplicación.

6. DISPONIBILIDAD Y COSTO

Disponibilidad

Los materiales LATICRETE®, STONETECH® y LATAPOXY® están disponibles en todo el mundo.

Para obtener información sobre los distribuidores, llame a:

Línea telefónica gratuita: +1.888.786.6343

Teléfono: +1.203.393.0010

Para obtener información sobre los distribuidores por Internet, visite LATICRETE en www.stonetech.com o www.laticrete.com

Costo

Comuníquese con un distribuidor de LATICRETE de su zona.

7. GARANTÍA

Consulte la Sección 10. SISTEMAS ESPECIALES:

DS 230.13E: Garantía del producto LATICRETE

8. MANTENIMIENTO

Los productos de limpieza altamente alcalinos, ácidos, abrasivos o con amoníaco no son necesarios para el mantenimiento diario, y es posible que degraden el sellador utilizado, afectando de manera adversa su resistencia a las manchas. Para las limpiezas de rutina de revestimiento y piedra, recomendamos un producto de limpieza de pH neutro como el Limpiador para Pisos de Piedra y Revestimiento Cerámico. Para las manchas persistentes o difíciles de quitar, utilice el Limpiador de Revestimiento Cerámico y Lechadas de Uso Intensivo y un cepillo de nylon de cerdas duras. Recuerde: Antes de usar un producto de limpieza en una instalación de revestimiento, piedra o de cualquier otro tipo, haga una prueba en un sector poco visible o en una pieza del revestimiento para asegurarse de que los resultados sean los deseados.

9. DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Asistencia técnica

Para obtener más información, comuníquese con la Línea Directa del Departamento de Asistencia Técnica de LATICRETE:

Línea telefónica gratuita: +1.888.786.6343, ext. 2

Teléfono: +1.203.393.0010, ext. 235

Fax: +1.203.393.1948

Material informativo sobre aspectos técnicos y de seguridad

Para obtener material sobre aspectos técnicos y de seguridad, visite nuestro sitio web en www.laticrete.com o www.stonetech.com.

10. SISTEMAS ESPECIALES

Para obtener más información sobre los productos, visite nuestro sitio web en www.stonetech.com. A continuación, encontrará una lista de documentos afines:

DS 230.13E: Garantía del producto LATICRETE

DS 370.5E: Limpiador para Pisos de Piedra y Revestimiento Cerámico

DS 372.5E: Limpiador de Revestimiento Cerámico y Lechadas de Uso Intensivo