



MSDS of LATICRETE International—China	MSDS.1181
雷帝 730 人造石胶粘剂安全技术说明书	Page: 1 / 5 Date: 2016/3/4

----- I . 产品及企业标识 -----

产品中文名称 (如标签上所示): 雷帝®730 人造石胶粘剂

产品英文名称 (as labeled): LATICRETE® 730 agglomerate adhesive

化学族: 水泥基

生产企业名称: 雷帝(中国)建筑材料有限公司

上海市松江区新浜工业园区浩海路 309 号, 邮编: 201605

电话: 86-21-57893300; 网址: www.laticrete.com.cn

如欲了解补充信息, 请致电: 1- (203) 393-0010

英文版 MSDS, 请查阅 www.laticrete.com

编写或修改日期: 2016 年 1 月

编写者: 陈小军

----- II . 有害物成分、组成信息 -----

化学名称	CAS 编号	百分比	ACGIH 域值	OSHA PEL	其它
水泥	65997-15-1	40-50	10mg/m ³	50mppcf	N/A
硅砂	14808-60-7	50-60	N/A	0.1 mg/m ³	N/A

N/A = 不适用或无资料

----- III. 危害标识 -----

每种潜在接触途径的过度接触症状 (可能是较长时间效应): 慢性支气管炎, 可能有硅肺病, 或者超过允许极限的时间来长期接触会有癌。

接触迹象和症状: 急性效应

吸入: 刺激鼻子, 咳嗽, 呼吸困难, 嗝出痰液

皮肤或眼部接触: 会刺激眼睛, 皮肤致敏物

通过皮肤吸收: N/A



MSDS of LATICRETE International—China	MSDS.1181
雷帝 730 人造石胶粘剂安全技术说明书	Page: 2 / 5 Date: 2016/3/4

吞入：嗝出痰液

是否存在可疑致癌物？

 否：该产品的各种成分未在下面目录中列出。

是： 联邦职业安全与健康署 美国国家毒理学计划（NTP）

 X 国际癌症研究所（IARC）

----- IV. 紧急救护措施 -----

眼部接触：分开上下眼睑，并马上用大量清水冲洗至少 15 分钟。立即就医诊治。

皮肤接触：用肥皂或者轻柔的去污剂和水快速清洗污染的皮肤。

吸入：立刻将吸入者转移到空气清新的地方。

被有意吞入：灌入大量水，设法使吞入者呕吐，立刻联系医疗机构。

----- V. 消防措施 -----

（闪点方法）：不可燃

自燃温度：摄氏温度：N/A

空气中易燃极限值，体积百分比： 下限（LEL） 上限（UEL）

灭火材料：

 X 水雾 X 二氧化碳 其它：

 X 泡沫 X 干粉

特殊消防措施：不详

非寻常的火灾和爆炸危害：不详

----- VI. 意外泄露措施 -----

泄漏应急处理措施（包括人员保护措施）：铲到桶里，盖子盖好。选择合适的着装以避免皮肤和眼部与之接触；也可携带戴由 NIOSH 认可的防尘面具。

废料处置准备工作（容器类型、中和等）：N/A



MSDS of LATICRETE International—China	MSDS.1181
雷帝 730 人造石胶粘剂安全技术说明书	Page: 3 / 5 Date: 2016/3/4

注释：依照国家及地方法规处理所有废料。

-----VII.装卸和储存-----

在干燥通风阴凉的地方储存

-----VIII.接触控制和个人防护-----

通风和工程控制：N/A

呼吸保护（类型）：如果 TLV 超标佩带 NIOSH 认可的防尘面具。

眼部保护（类型）：安全眼镜或者护目镜。

手套（指定材质）：密封手套，乙烷基或橡胶材质。

其它防护服装和保护设施：选择可以阻止皮肤接触的服装，可以使用一些护肤膏保护皮肤。

工作规程、卫生惯例：让员工熟悉这部分一些特殊的装卸程序；也鼓励迅速脱掉受污染衣物并清洗污染区域。

其它装卸和储存要求：N/A

被污染设备维修期间的保护措施：如上所述

-----IX.物理和化学性质-----

蒸汽密度（空气=1）：N/A

熔点或熔化范围：℃，N/A

比重：1.45

沸点或沸腾范围：℃，N/A

水溶解性：不溶解

蒸发速率（醋酸丁酯=1）：N/A

蒸汽压力，20℃条件下毫米汞柱：N/A

外观和气味：灰(白)色无味粉末

如何检测该物质（气体、蒸汽、灰尘或薄雾等物质的警告特性）：

-----X.反应性数据-----

稳定性： x 稳定 不稳定



MSDS of LATICRETE International—China	MSDS.1181
雷帝 730 人造石胶粘剂安全技术说明书	Page: 4 / 5 Date: 2016/3/4

需要避免的情形：在使用之前保持干燥

不相容性（需要避免的材料）：N/A

有害分解产物（包括燃烧产物）：（燃烧、加热或与其它材料反应后的产物）：不详。

有害聚合作用： _____ 可能发生 x 不会发生

需要避免的情形：N/A

-----XI.毒物学信息-----

不详

-----XII.生态学信息-----

不详

-----XIII.处置信息-----

依照国家及地方法规进行处置。

-----XIV.运输信息-----

无须特殊标签或运输危险告示。

-----XV.法规信息-----

危险化学品安全管理条例 (2002 年 1 月 26 日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发 423 号)等法规，针对危险化学品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。

-----XVI.其它信息-----

提供本信息并不代表任何形式的保证、陈述、动机或许可；除非据我们所知该等信息是准确



MSDS of LATICRETE International—China	MSDS.1181
雷帝 730 人造石胶粘剂安全技术说明书	Page: 5 / 5 Date: 2016/3/4

的，或者出自我们认为准确的信息来源。

雷帝（中国）建筑材料有限公司
电话：021-57893300，传真：021-57892200；
上海市松江区新浜工业园区浩海路 309 号，邮编：201605
中国区技术支持：400-887 2010，email: technicalservices@laticrete.com.cn