



MSDS of LATICRETE International—China	MSDS.1021
雷帝 735 人造石胶粘剂安全技术说明书	Page: 2 / 4 Date: 2016/3/4

----- 四. 紧急救护：应急措施 -----

眼部接触：分开上下眼睑，并马上用大量清水冲洗至少 15 分钟。立即就医诊治。

皮肤接触：用流水或淋浴冲洗。

吸入：没有预期的不良影响。

吞入：没有预期的不良影响，假如这种接触途径伴有妥善的工业处理方法的话。

----- 五. 火灾与爆炸 -----

(闪点方法)：液体状态下不可燃或非易燃

自燃温度，摄氏温度：N/A

空气中易燃极限值，体积百分比： 下限 (LEL) _____ 上限 (UEL) _____

灭火材料：

水雾 _____ 二氧化碳 _____ 其它：

_____ 泡沫 _____ 干粉

特殊消防措施：N/A

非寻常火灾和爆炸危害：作为胶乳，材料为不燃；干树脂有类似木材的可燃性。干树脂燃烧释放浓的黑烟。

----- 六. 溢出、泄漏与应急措施 -----

溢出的处置措施（包括雇员保护措施）：立即用水进行冲洗。避免不必要的接触。操作时。佩戴防护眼镜和不透水手套。

废料处置准备工作（容器类型、中和等）：用吸附材料对废物进行吸收，放入金属容器并将其密封。在经认可的垃圾场进行填埋，或者在垃圾焚烧炉对固体废物进行焚烧。如果废物进入下水道，用大量水进行冲洗。

注释：依照国家和地方相关法规处置所有废料。

----- 七. 装卸与储存 -----

储存区域的温度应介于 5~35℃ 之间。



MSDS of LATICRETE International—China	MSDS.1021
雷帝 735 人造石胶粘剂安全技术说明书	Page: 3 / 4 Date: 2016/3/4

----- 八. 接触控制与个人防护 -----

通风和工程控制：大多数情形中均应保证良好的通风。

呼吸保护（类型）：如果保持很好的通风，一般不需要专门进行呼吸道保护。

眼部保护（类型）：佩戴化工作业镜或防护眼镜。

手套（指定材质）：不透水手套，乙烯基或橡胶材质。

其它防护服装和保护设施：身着干净的、带粘合剂涂层的长袖服装。

工作规程、卫生惯例：遵守各种良好的仓库整理标准。

其它装卸和储存要求：N/A。

被污染设备维修期间的保护措施：如上。

----- 九. 物理性质 -----

蒸气密度（空气=1）：N/A 熔点或熔化范围，℃：N/A

比重：1.05 沸点或沸腾范围，℃：100

水溶解性：乳状液 蒸发速率（醋酸丁酯=1）：N/A

蒸汽压力，20℃度条件下毫米汞柱：N/A

外观和气味：白色液体，轻微的气味

如何检测该物质（气体、蒸汽、灰尘或薄雾等物质的警告特性）：无

----- 十. 反应性数据 -----

稳定性： x 稳定 不稳定

需要避免的情形：如果冷却到-5℃，可能产生凝结。

不相容性（需要避免的材料）：N/A

有害分解产物（包括燃烧产物）：（燃烧、加热或与其它材料反应后的产物）。干树脂燃烧，产生浓的黑烟及有害气体（一氧化碳和碳氢化合物。

有害聚合作用： 可能发生 x 不会发生

需要避免的情形：N/A



MSDS of LATICRETE International—China	MSDS.1021
雷帝 735 人造石胶粘剂安全技术说明书	Page: 4 / 4 Date: 2016/3/4

----- 十一. 毒物学信息 -----

不详。

----- 十二. 生态学信息 -----

不详。

----- 十三. 处置信息 -----

依照国家及地方法规进行处置。

----- 十四. 运输信息 -----

无须特殊标签或运输危险告示。

----- 十五. 法规信息 -----

危险化学品安全管理条例 (2002 年 1 月 26 日国务院发布), 工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发 423 号)等法规, 针对危险化学品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。

----- 十六. 其它信息 -----

提供本信息并不代表任何种类的保证、陈述、动机或许可; 除非据我们所知该等信息是准确的, 或者出自我们认为准确的信息来源。

雷帝 (中国) 建筑材料有限公司
电话: 021-57893300, 传真: 021-57892200;
上海市松江区新浜工业园区浩海路 309 号, 邮编: 201605
中国区技术支持: 400-887 2010, email: technicalservices@laticrete.com.cn