



MSDS of LATICRETE International—China	MSDS.0171
雷帝 9227 聚合物水泥防水涂料安全技术说明书	Page: 1 / 4 Date: 2016/3/4

----- 一. 产品及企业标识 -----

产品中文名称（如标签上所示）：雷帝® 9227 聚合物水泥防水涂料（液体）

产品英文名称：（as labeled）：LATICRETE 9227 Cementitious Waterproofing Coating (Liquid)

化学族：丙烯酸聚合物

生产企业：雷帝（中国）建筑材料有限公司

上海市松江区新浜工业园区浩海路 309 号，邮编：201605

电话：86-21-57893300；网址：www.laticrete.com.cn

编写或修改日期：2016 年 1 月

编写者：陈小军

----- 二. 有害成分、组成信息 -----

纯品 ×

混合物 √

化学名称	CAS 编号	百分比	ACGIH 阈值	OSHA PEL	其它
------	--------	-----	----------	----------	----

N/A = 不适用或无资料

----- 三. 健康危害信息 -----

每种潜在接触途径的过度接触症状（可能是较长时间效应）：不详。

接触迹象和症状（急性效应）：

吸入：一般没有预期的问题。

皮肤或眼部接触：该产品可能对眼睛有刺激性。长期的反复接触可能会导致皮肤过敏。

通过皮肤吸收：基于材料理化性能，皮肤吸收不太可能发生。

吞入：单次剂量口服毒性被认定为低毒性。

是否存在可疑致癌物？

X  否：该产品的各种成分未在下面目录中列出。

是： \_\_\_\_\_ 联邦职业安全与健康署                      \_\_\_\_\_ 美国国家毒理学计划（NTP）

\_\_\_\_\_ 国际癌症研究所（IARC）



MSDS of LATICRETE International—China	MSDS.0171
雷帝 9227 聚合物水泥防水涂料安全技术说明书	Page: 2 / 4 Date: 2016/3/4

----- 四. 紧急救护：应急措施 -----

眼部接触：分开上下眼睑，并马上用大量清水冲洗至少 15 分钟。立即就医诊治。

皮肤接触：用流水或淋浴洗掉。

吸入：没有预期的不良影响。

吞入：没有预期的不良影响，假如这种接触途径伴有妥善的工业处理方法的话。

----- 五. 火灾与爆炸 -----

(闪点方法)：不可燃

自燃温度：摄氏温度：N/A

空气中易燃极限值，体积百分比： 下限 (LEL) \_\_\_\_\_ 上限 (UEL) \_\_\_\_\_

灭火材料：

水雾                      \_\_\_\_\_ 二氧化碳                      \_\_\_\_\_ 其它：

泡沫                       干粉

特殊消防措施：N/A

非寻常的火灾和爆炸危害：暴露在过热环境中的密闭容器可能会由于蓄压缘故导致破裂。

----- 六. 溢出、泄漏与处理措施 -----

泄漏应急处理措施（包括人员保护措施）：少量泄漏材料可以使用适当的吸收剂进行吸附。应防止泄漏液体流入污水管、雨水沟和自然水道。佩戴防护眼镜和不透水手套。

废料处置准备工作（容器类型、中和等）：将已污染的被吸附材料放入金属容器内并将其密封。

注释：依照国家及地方法规处理所有废料。

----- 七. 装卸与储存 -----

储存区域的温度应介于摄氏 5~35 度之间。

----- 八. 接触控制与个人防护 -----

通风和工程控制：大多数情形中均应保证良好通风。



MSDS of LATICRETE International—China	MSDS.0171
雷帝 9227 聚合物水泥防水涂料安全技术说明书	Page: 3 / 4 Date: 2016/3/4

呼吸保护 (类型): 大多数情形中不需要。

眼部保护 (类型): 佩戴化工作业镜或防护眼镜。

手套 (指定材质): 不透水手套, 乙烯基或橡胶材质。

其它防护服装和保护设施: 身着干净的、带粘合剂涂层的长袖服装。

工作规程、卫生惯例: 遵守各种良好的仓库整理标准。

其它装卸和储存要求: 应在摄氏 5~35 度的条件下储存。

被污染设备维修期间的保护措施: 无。

----- 九. 物理性质 -----

蒸气密度 (空气=1): N/A                      熔点或熔化范围: °C, N/A

比重: 1.03                                      沸点或沸腾范围: °C, 100。

水溶性: 部分溶解                              蒸发速率 (醋酸丁酯=1): N/A

蒸汽压力, 20°C条件下毫米汞柱: 17.5

外观和气味: 白色液体, 略带气味

如何检测该物质 (气体、蒸汽、灰尘或薄雾等物质的警告特性):

----- 十. 反应性数据 -----

稳定性:                                        x   稳定                                               不稳定

需要避免的情形: 在正常工业条件下, 预计不会发生有害反应。

不相容性 (需要避免的材料): N/A

有害分解产物 (包括燃烧产物): (燃烧、加热或与其它材料反应后的产物)。在有空气参与的情况下, 加热分解反应可能会生成一氧化碳和/或二氧化碳以及微量单体。

有害聚合作用:                                               可能发生                                        x   不会发生

需要避免的情形: N/A

----- 十一. 毒物学信息 -----

不详。



MSDS of LATICRETE International—China	MSDS.0171
雷帝 9227 聚合物水泥防水涂料安全技术说明书	Page: 4 / 4 Date: 2016/3/4

----- 十二. 生态学信息 -----

不详。

----- 十三. 处置信息 -----

依照国家及不同地区法规进行处置。

----- 十四. 运输信息 -----

无须特殊标签或运输危险告示。

----- 十五. 控制信息 -----

危险化学品安全管理条例 (2002 年 1 月 26 日国务院发布), 工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发 423 号)等法规, 针对危险化学品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。

----- 十六. 其它信息 -----

提供本信息并不代表任何种类的保证、陈述、动机或许可; 除非据我们所知该等信息是准确的, 或者出自我们认为准确的信息来源。

雷帝 (中国) 建筑材料有限公司  
电话: 021-57893300, 传真: 021-57892200;  
上海市松江区新浜工业园区浩海路 309 号, 邮编: 201605  
中国区技术支持: 400-887 2010, email: technicalservices@laticrete.com.cn